

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATETS NUMMER: 886AD564-ADFF-42E7-8F7C-2427870A6298

FORDON

VARUMÄRKE: BMW

MODELL: 5 Series Plug-in Hybrid - 12,0 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 159 241 km

VIN: WBA11CG02MCG37937

DATUM OCH TID:
2026-07-03 12:39

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

82,3 %

ENERGI

9kWh | 10kWh




WLTP-OMRÅDE

50km | 61km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)



Batterisensor



Batterimätningar



Spänningar i battericeller



Fordonskommunikation



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

RIMLIG HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	9,9kWh	8,6kWh	8,6kWh
Ny:	12,0kWh	10,4kWh	10,4kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	39-50km	34km
Ny:	47-61km	42km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	12:39:34
FLASH Test har startat.	✓
Startar datainsamling.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	4%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	83%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	24,0°C	25,0°C	1,0°C	✓
Cellspänning	3,508V	3,517V	9mV	✓
Packspänning	337,2V			
Genomsnittlig ström	-2,0A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.514	3.516	3.514	3.514	3.513	3.512	3.515	3.515	3.515	3.514	3.514	3.513	3.514	3.514	3.514	3.517	3.514	3.516	3.515	3.515
21 - 40	3.513	3.514	3.517	3.516	3.514	3.515	3.514	3.513	3.514	3.515	3.515	3.516	3.511	3.510	3.514	3.508	3.514	3.511	3.513	3.514
41 - 60	3.512	3.514	3.514	3.514	3.514	3.513	3.515	3.508	3.514	3.515	3.514	3.515	3.512	3.513	3.511	3.514	3.511	3.514	3.511	3.514
61 - 80	3.514	3.515	3.513	3.512	3.515	3.515	3.515	3.515	3.514	3.515	3.515	3.515	3.514	3.514	3.515	3.515	3.514	3.515	3.514	3.515
81 - 96	3.514	3.516	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	3.515	3.515	3.514	3.513	3.514	3.514	3.514	3.514	3.514	✓	✓	✓	✓



* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.