

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATETS NUMMER: 8AAF607E-092E-4E39-A9B5-97712CACDFAB

FORDON

VARUMÄRKE: Polestar
MODELL: 2 - 78 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 43 863 km
VIN: YSMVSETE2PL169096
DATUM OCH TID:
2026-09-21 12:54

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

95,7 %

ENERGI

73kWh | 76kWh




WLTP-OMRÅDE

516km | 540km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i
förhållande till
jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)



Batterisensor



Batterimätningar



Spänningar i battericeller



Fordonskommunikation



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	74,6kWh	72,7kWh	71,7kWh
Ny:	78,0kWh	76,0kWh	75,0kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	459-516km	380km	287km
Ny:	480-540km	398km	301km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	12:54:28
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	29%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	94%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	14,0°C	15,3°C	1,3°C	✓
Cellspänning	3,596V	3,598V	2mV	✓
Packspänning	388,6V			
Genomsnittlig ström	-2,3A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.596	3.596	3.596	3.596	3.596	3.596	3.596	3.596	3.596	3.596	3.597	3.596	3.596	3.596	3.596	3.596	3.596	3.596	3.596	3.596
21 - 40	3.597	3.597	3.598	3.598	3.597	3.598	3.598	3.597	3.597	3.598	3.598	3.597	3.598	3.598	3.598	3.598	3.596	3.597	3.597	3.598
41 - 60	3.596	3.597	3.596	3.597	3.597	3.597	3.597	3.597	3.596	3.597	3.597	3.597	3.597	3.597	3.597	3.597	3.597	3.598	3.597	3.598
61 - 80	3.596	3.598	3.598	3.597	3.597	3.597	3.597	3.597	3.597	3.598	3.598	3.597	3.596	3.597	3.597	3.597	3.597	3.597	3.597	3.597
81 - 100	3.597	3.598	3.598	3.598	3.596	3.597	3.597	3.597	3.596	3.596	3.597	3.598	3.597	3.597	3.596	3.597	3.596	3.597	3.597	3.597
101 - 108	3.596	3.597	3.597	3.597	3.597	3.597	3.597	3.598	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/



* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.