OBEROENDE

# BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: 94D7280E-A8EA-4DA5-8222-0186BD837D50

## FORDON

**MÄRKE:** Tesla
**MODELL:** Model Y - 60,5 kWh

**MÄTARSTÄLLNING:** 79 574 km
**VIN:** LRWYGCFS5PC867005
**DATUM OCH TID:**
2026-10-07 14:39

**UTFÖRT AV:** Carla AB

## RESULTAT

Oberoende
**BATTERIHÄLSA (SOH)**

**94,2 %**

**ENERGI** 57kWh | 61kWh

**WLTP-RÄCKVIDD** 471km | 500km

## RANKING

**JÄMFÖRELSE**
Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?




## KONTROLLER

- Batterihanteringssystem (BMS) ✓
- Batterisensor ✓
- Batterimätningar ✓
- Battericellspänningar ✓
- Fordonskommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

## UTVÄRDERING

### UTMÄRKT BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Dr. Marcus Berger, VD

CARA Approved Battery Health Check

THIS BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED
AVILOO CERTIFIED

## ENERGI

| | Brutto | Netto (nominell) | Användbar |
|---|---|---|---|
| Nuvarande: | 57,0kWh | 57,0kWh | 54,3kWh |
| Ny: | 60,5kWh | 60,5kWh | 57,7kWh |

## SENSORER

| | |
|---|---|
| Spänningssensor | ✓ |
| Strömsensor | ✓ |
| Temperatursensorer | ✓ |
| Cellspänningssensorer | ✓ |

## RÄCKVIDD

| | WLTP | Typisk | Individuell |
|---|---|---|---|
| Nuvarande: | 428-471km | 325km | 297km |
| Ny: | 455-500km | 345km | 316km |

## BMS

| | Värde | Status |
|---|---|---|
| BMS-laddningsgrad (SoC)*: | 93% | |
| SoC-beräkningens noggrannhet: | | ✓ |
| BMS-batterihälsa (SoH)*: | 95% | |
| SoH-beräkningens noggrannhet: | | ✓ |

## UTFÖRANDEPROTOKOLL

| | |
|---|---|
| AVILOO Box ansluten. | 14:38:57 |
| FLASH Test startat. | ✓ |
| Fordon identifierat. | ✓ |
| Datainsamling startad. | ✓ |
| Datainsamling slutförd. | ✓ |
| Dataanalys startad. | ✓ |
| Dataanalys slutförd. | ✓ |

## MÄTNINGAR

| | Min | Max | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|
| Batteritemperatur | 20,5°C | 21,0°C | 0,5°C | ✓ |
| Cellspänning | 3,322V | 3,324V | 2mV | ✓ |
| Packspänning | 359,2V | | | |
| Medelström | −2,5A | | | |

## CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 20 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.324 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 |
| 21 - 40 | 3.322 | 3.323 | 3.323 | 3.324 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.322 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.324 |
| 41 - 60 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.324 | 3.324 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.324 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.324 | 3.323 | 3.324 | 3.324 | 3.324 | 3.324 |
| 61 - 80 | 3.323 | 3.324 | 3.324 | 3.324 | 3.324 | 3.324 | 3.324 | 3.324 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 |
| 81 - 100 | 3.324 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.322 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.324 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 |
| 101 - 108 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | 3.323 | | | | | | | | | | | | |




*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

**ANSVARSFRISKRIVNING:** Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid testtillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

94D7280E-A8EA-4DA5-8222-0186BD837D50