

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: 9B19117E-FEE3-4C10-842A-3B996A938F5C

FORDON

MÄRKE: MINI
MODELL: Countryman - 10 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 68 050 km
VIN: WMW21BS08N3P26609
DATUM OCH TID:
2026-09-25 09:54

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende

BATTERIHÄLSA (SOH)

84,0 %

ENERGI

7kWh | 9kWh




WLTP-RÄCKVIDD

41km | 49km

RANKING

JÄMFÖRELSE

Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)



Batterisensor



Batterimätningar



Battericellspänningar



Fordonskommunikation



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

ACCEPTABEL BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i acceptabelt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, VD



ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	8,4kWh	7,4kWh	7,4kWh
Ny:	10,0kWh	8,8kWh	8,8kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	41km	32km
Ny:	49km	38km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 09:54:17

FLASH Test startat.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	1%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	87%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	15,0°C	17,0°C	2,0°C	✓
Cellspänning	3,463V	3,481V	18mV	✓
Packspänning	278,4V			
Medelström	-8,5A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.477	3.468	3.480	3.468	3.478	3.473	3.477	3.472	3.478	3.475	3.474	3.473	3.475	3.474	3.475	3.476	3.465	3.465	3.467	3.467
21 - 40	3.468	3.467	3.465	3.463	3.466	3.465	3.469	3.464	3.465	3.468	3.468	3.467	3.473	3.472	3.473	3.472	3.471	3.473	3.475	3.471
41 - 60	3.479	3.476	3.478	3.473	3.476	3.476	3.472	3.477	3.463	3.467	3.467	3.465	3.471	3.468	3.467	3.465	3.466	3.469	3.470	3.465
61 - 80	3.469	3.468	3.468	3.467	3.476	3.471	3.480	3.480	3.477	3.481	3.471	3.471	3.480	3.475	3.474	3.472	3.473	3.472	3.481	3.471



*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid testtillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.