OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATETS NUMMER: 9FF52F63-06FF-4876-BB59-213339982A87

FORDON

VARUMÄRKE: Renault
MODELL: Zoe - 52 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 86 210 km
VIN: VF1AG000668691009
DATUM OCH TID:
2026-09-18 10:31

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

89,7 %

ENERGI 47kWh | 52kWh



WLTP-OMRÅDE 354km | 395km

BETYG

RIKTMÄRKE
Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?



KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)	✓
Batterisensor	✓
Batterimätningar	✓
Spänningar i battericeller	✓
Fordonskommunikation	✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED BY AVILOO
AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	49,0kWh	46,6kWh	46,6kWh
Ny:	54,7kWh	52,0kWh	52,0kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	346-354km	278km	255km
Ny:	386-395km	311km	285km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 10:31:26

- FLASH Test har startat. ✓
- Fordonet upptäcktes. ✓
- Startar datainsamling. ✓
- Datainsamling slutförd. ✓
- Analyserar data. ✓
- Analysen är slutförd. ✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS

	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	96%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	93%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	18,0°C	19,0°C	1,0°C	✓
Cellspänning	4,106V	4,116V	10mV	✓
Packspänning	394,5V			
Genomsnittlig ström	−2,1A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.109	4.107	4.107	4.106	4.108	4.107	4.108	4.110	4.110	4.112	4.108	4.112	4.109	4.112	4.109	4.114	4.115	4.111	4.112	4.112
21 - 40	4.115	4.112	4.114	4.112	4.112	4.110	4.111	4.112	4.111	4.111	4.111	4.112	4.115	4.112	4.112	4.112	4.111	4.112	4.112	4.114
41 - 60	4.114	4.112	4.112	4.112	4.112	4.111	4.110	4.112	4.111	4.110	4.108	4.109	4.110	4.110	4.111	4.112	4.111	4.111	4.109	4.111
61 - 80	4.111	4.110	4.110	4.112	4.114	4.110	4.112	4.112	4.112	4.110	4.112	4.112	4.116	4.110	4.111	4.112	4.112	4.112	4.111	4.114
81 - 96	4.112	4.112	4.111	4.114	4.114	4.114	4.114	4.114	4.116	4.114	4.114	4.112	4.115	4.114	4.115	4.115				



* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

9FF52F63-06FF-4876-BB59-213339982A87