

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: A0912E63-73C2-466A-A1FB-42EBEDB42AF1

FORDON

VARUMÄRKE: Renault

MODELL: Megane E-Tech - 60 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 26 292 km

VIN: VF1RCB00370547685

UTFÖRD AV: Carla AB

DATUM OCH TID:

2026-05-06 14:56

RESULTAT

Oberoende

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

96,4 %

ENERGI

58kWh | 60kWh




WLTP-OMRÅDE

463km | 480km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS) ✓

Batterisensor ✓

Batterimätningar ✓

Spänningar i battericeller ✓

Fordonskommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	62,7kWh	57,9kWh	55,3kWh
Ny:	65,0kWh	60,0kWh	57,3kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	403-463km	318km	394km
Ny:	418-480km	330km	408km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	14:56:16
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	88%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	95%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	9,0°C	10,4°C	1,4°C	✓
Cellspänning	4,118V	4,128V	10mV	✓
Packspänning	395,8V			
Genomsnittlig ström	-2,2A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.118	4.123	4.121	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.121	4.123	4.120	4.119	4.123	4.124	4.124	4.124	4.128	4.128	4.126	4.126
21 - 40	4.126	4.126	4.128	4.125	4.126	4.126	4.125	4.128	4.125	4.125	4.126	4.125	4.124	4.124	4.124	4.124	4.123	4.124	4.124	4.123
41 - 60	4.124	4.124	4.124	4.123	4.124	4.124	4.124	4.123	4.123	4.124	4.124	4.124	4.124	4.124	4.124	4.124	4.124	4.125	4.125	4.124
61 - 80	4.124	4.124	4.125	4.124	4.124	4.124	4.123	4.123	4.124	4.124	4.123	4.123	4.125	4.124	4.124	4.123	4.126	4.124	4.125	4.121
81 - 96	4.126	4.125	4.126	4.126	4.126	4.128	4.128	4.126	4.126	4.128	4.128	4.128	4.128	4.126	4.128	4.124	/	/	/	/



* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.