

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: A699440D-A1B5-491E-8E92-D24DE382F693

FORDON

VARUMÄRKE: Peugeot
MODELL: e-208 - 50 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 31 479 km
VIN: VR3UHZKXZNT102772
DATUM OCH TID:
2026-09-09 10:11

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

98,0 %

ENERGI

45kWh | 46kWh


WLTP-OMRÅDE

333km | 340km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i
förhållande till
jämförbara fordon?



KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)



Batterisensor



Batterimätningar



Spänningar i battericeller



Fordonskommunikation



SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	49,0kWh	45,1kWh	43,1kWh
Ny:	50,0kWh	46,0kWh	44,0kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	333km	254km
Ny:	340km	259km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	10:11:13
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	82%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	103%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	16,0°C	18,6°C	2,6°C	✓
Cellspänning	3,931V	3,949V	19mV	✓
Packspänning	426,0V			
Genomsnittlig ström	-2,3A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.947	3.948	3.946	3.948	3.949	3.943	3.943	3.943	3.945	3.945	3.944	3.946	3.942	3.942	3.940	3.944	3.940	3.945	3.941	3.943
21 - 40	3.947	3.944	3.942	3.947	3.949	3.948	3.943	3.949	3.945	3.946	3.948	3.948	3.946	3.949	3.948	3.947	3.939	3.948	3.947	3.945
41 - 60	3.947	3.942	3.944	3.931	3.945	3.940	3.944	3.941	3.944	3.945	3.946	3.945	3.945	3.941	3.945	3.944	3.944	3.944	3.944	3.945
61 - 80	3.943	3.943	3.944	3.942	3.945	3.943	3.942	3.942	3.943	3.943	3.942	3.944	3.942	3.945	3.943	3.942	3.944	3.941	3.941	3.943
81 - 100	3.943	3.943	3.942	3.941	3.941	3.942	3.941	3.941	3.941	3.941	3.943	3.943	3.940	3.941	3.945	3.944	3.946	3.944	3.942	3.945
101 - 108	3.944	3.943	3.948	3.948	3.947	3.948	3.943	3.948	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/



* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.