OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: ACB0AD11-B394-470E-A8C7-71B0466FBA39

FORDON

MÄRKE: Volvo
MODELL: EX 30 - 69 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 24 792 km
VIN: YV12ZEK92SS122674
DATUM OCH TID:
2026-11-06 07:56

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
BATTERIHÄLSA (SOH)

98,1 %

ENERGI 64kWh | 65kWh

WLTP-RÄCKVIDD 466km | 475km

RANKING

JÄMFÖRELSE
Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?



under genomsnittet | genomsnitt | över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)	✓
Batterisensor	✓
Batterimätningar	✓
Battericellspänningar	✓
Fordonskommunikation	✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, VD

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED

AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	67,7kWh	63,7kWh	62,3kWh
Ny:	69,0kWh	65,0kWh	63,5kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	428-466km	339km
Ny:	436-475km	345km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	07:56:52
FLASH Test startat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS

	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	38%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	98%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	16,5°C	17,1°C	0,6°C	✓
Cellspänning	3,649V	3,656V	7mV	✓
Packspänning	391,0V			
Medelström	−1,7A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.655	3.655	3.655	3.653	3.653	3.649	3.655	3.655	3.653	3.653	3.653	3.653	3.655	3.656	3.655	3.652	3.653	3.655	3.655	3.655
21 - 40	3.655	3.653	3.653	3.655	3.655	3.653	3.653	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655	3.652	3.653	3.655	3.656	3.655	3.653	3.653	3.653
41 - 60	3.655	3.655	3.655	3.655	3.653	3.653	3.655	3.655	3.653	3.652	3.653	3.655	3.655	3.655	3.655	3.653	3.653	3.655	3.656	3.655
61 - 80	3.653	3.652	3.653	3.655	3.655	3.655	3.655	3.653	3.653	3.655	3.655	3.655	3.653	3.653	3.655	3.655	3.655	3.653	3.652	3.655
81 - 100	3.655	3.656	3.655	3.653	3.653	3.652	3.655	3.655	3.655	3.655	3.653	3.653	3.655	3.656	3.655	3.653	3.653	3.655	3.655	3.655
101 - 107	3.655	3.656	3.655	3.653	3.653	3.655	3.655													



*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid testtillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

ACB0AD11-B394-470E-A8C7-71B0466FBA39