OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: B9CFD0A5-7A07-4512-A552-056CB5A084AA

FORDON

MÄRKE: Volvo
MODELL: C40 Recharge - 82 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 47 972 km
VIN: YV1XKERR1R2096952
DATUM OCH TID:
2026-10-06 15:20

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
BATTERIHÄLSA (SOH)

97,3 %

ENERGI 78kWh | 80kWh

WLTP-RÄCKVIDD 567km | 583km

RANKING

JÄMFÖRELSE
Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?



KONTROLLER

- Batterihanteringssystem (BMS) ✓
- Batterisensor ✓
- Batterimätningar ✓
- Battericellspänningar ✓
- Fordonskommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Dr. Marcus Berger, VD

CARA Approved Battery Health Check

THIS BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED
AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	79,7kWh	77,8kWh	75,8kWh
Ny:	82,0kWh	80,0kWh	78,0kWh

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	496-567km	409km	388km
Ny:	510-583km	420km	400km

BMS

	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	63%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	99%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	15:20:54
FLASH Test startat.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	15,1°C	18,8°C	3,6°C	✓
Cellspänning	3,936V	3,949V	13mV	✓
Packspänning	425,9V			
Medelström	−8,7A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.944	3.947	3.944	3.943	3.943	3.936	3.943	3.940	3.943	3.944	3.940	3.943	3.943	3.943	3.944	3.948	3.946	3.940	3.946	3.943
21 - 40	3.946	3.942	3.946	3.943	3.944	3.949	3.944	3.944	3.942	3.944	3.944	3.948	3.942	3.943	3.945	3.944	3.945	3.940	3.947	3.947
41 - 60	3.944	3.945	3.947	3.946	3.943	3.949	3.945	3.945	3.942	3.942	3.945	3.943	3.943	3.943	3.944	3.944	3.948	3.948	3.946	3.944
61 - 80	3.944	3.940	3.945	3.943	3.945	3.946	3.946	3.943	3.944	3.944	3.946	3.945	3.946	3.943	3.943	3.940	3.943	3.944	3.942	3.945
81 - 100	3.946	3.947	3.947	3.946	3.942	3.943	3.947	3.942	3.947	3.940	3.943	3.945	3.942	3.946	3.943	3.946	3.939	3.939	3.945	3.943
101 - 108	3.942	3.940	3.942	3.947	3.945	3.942	3.944	3.942												



*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid testtillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

B9CFD0A5-7A07-4512-A552-056CB5A084AA