

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: BA0744E7-FAC3-43ED-8F79-D386CF24098A

FORDON

VARUMÄRKE: Tesla
MODELL: Model 3 - 78,8 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 20 095 km
VIN: LRW3E7EK0RC991405
DATUM OCH TID:
2026-02-27 09:39:29

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

96,4 %

ENERGI

76kWh | 79kWh




WLTP-OMRÅDE

677km | 702km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i
förhållande till
jämförbara fordon?



KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)	✓
Batterisensor	✓
Batterimätningar	✓
Spänningar i battericeller	✓
Fordonskommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Ström:	76,0kWh	76,0kWh	72,6kWh
Ny:	78,8kWh	78,8kWh	75,3kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	509-677km	450km	360km
Ny:	528-702km	467km	374km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 10:39:26

FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	21%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	96%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	14,5°C	14,5°C	0,0°C	✓
Cellspänning	3,588V	3,592V	4mV	✓
Packspänning	344,7V			
Genomsnittlig ström	-2,4A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.591	3.590	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.590	3.590	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591
21 - 40	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591
41 - 60	3.591	3.591	3.591	3.592	3.591	3.591	3.591	3.591	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589	3.590	3.590	3.590	3.590
61 - 80	3.588	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589	3.590	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591
81 - 96	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	3.591	/	/	/	/



*De värden som visas här har inte beräknats av AVILOO utan motsvarar de värden som läses ut från batterihanteringssystemet (BMS) och har beräknats av tillverkaren. AVILOO tar därför inte på sig något ansvar för deras riktighet.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det för närvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Fastställandet baseras på data som tillhandahålls av fordonet. Dessa data analyseras av AVILOO:s algoritmer med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulering av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Den angivna SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsområde (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH-bestämningen på cellnivå och inte för SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet för enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets tillstånd vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan är inte en del av denna diagnos.