OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: C0890201-D977-4E90-9053-3D21A7B634C7

FORDON

MÄRKE: BMW
MODELL: 3 Series Plug-in Hybrid - 11,15 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 33 352 km
VIN: WBA6N7105NFN24572
DATUM OCH TID: 2026-10-27 11:25

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
BATTERIHÄLSA (SOH)

94,1 %

ENERGI 10kWh | 11kWh

WLTP-RÄCKVIDD 58km | 62km

RANKING

JÄMFÖRELSE
Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?



KONTROLLER

- Batterihanteringssystem (BMS) ✓
- Batterisensor ✓
- Batterimätningar ✓
- Battericellspänningar ✓
- Fordonskommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Dr. Marcus Berger, VD

CARA Approved Battery Health Check

THIS BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED
AVILOO CERTIFIED

ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	12,0kWh	10,4kWh	10,4kWh
Ny:	12,8kWh	11,1kWh	11,1kWh

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	46-58km	40km
Ny:	49-62km	42km

BMS

	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	2%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	96%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	11:25:20
FLASH Test startat.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	16,6°C	18,0°C	1,4°C	✓
Cellspänning	3,514V	3,518V	4mV	✓
Packspänning	337,7V			
Medelström	7,9A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.515	3.517	3.516	3.517	3.518	3.515	3.517	3.516	3.517	3.515	3.516	3.517	3.517	3.516	3.516	3.517	3.517	3.516	3.516	3.517
21 - 40	3.515	3.516	3.515	3.516	3.517	3.516	3.517	3.517	3.517	3.517	3.517	3.516	3.516	3.516	3.515	3.516	3.516	3.516	3.516	3.516
41 - 60	3.516	3.515	3.516	3.516	3.516	3.516	3.516	3.516	3.514	3.515	3.515	3.514	3.515	3.514	3.515	3.515	3.516	3.516	3.516	3.515
61 - 80	3.516	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515	3.514	3.515	3.515	3.514	3.515	3.514	3.515	3.515	3.514	3.514	3.514	3.515
81 - 96	3.515	3.514	3.515	3.514	3.515	3.515	3.515	3.514	3.515	3.515	3.514	3.515	3.516	3.514	3.514	3.515				



*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSFRISKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid testtillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.

C0890201-D977-4E90-9053-3D21A7B634C7

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com