

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: D14F1B9E-CBEC-4D55-9DB3-8A00C89E749E

FORDON

VARUMÄRKE: Volvo
MODELL: XC40 Recharge - 69 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 57 304 km
VIN: YV1XZEFV9P2060887
DATUM OCH TID:
2026-03-05 11:34:12

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

96,5 %

ENERGI

65kWh | 67kWh




WLTP-OMRÅDE

460km | 477km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i
förhållande till
jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)	✓
Batterisensor	✓
Batterimätningar	✓
Spänningar i battericeller	✓
Fordonskommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Ström:	66,6kWh	64,6kWh	62,0kWh
Ny:	69,0kWh	67,0kWh	64,3kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	408-460km	325km	272km
Ny:	423-477km	337km	282km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 12:34:08

FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	49%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	97%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	8,1°C	9,3°C	1,2°C	✓
Cellspänning	3,729V	3,737V	8mV	✓
Packspänning	358,5V			
Genomsnittlig ström	-6,4A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.733	3.732	3.734	3.732	3.732	3.731	3.733	3.734	3.733	3.732	3.730	3.732	3.730	3.729	3.731	3.730	3.733	3.732	3.733	3.732
21 - 40	3.732	3.732	3.733	3.733	3.730	3.734	3.735	3.732	3.734	3.732	3.732	3.734	3.734	3.733	3.732	3.734	3.732	3.733	3.734	3.731
41 - 60	3.735	3.732	3.734	3.736	3.735	3.736	3.732	3.732	3.732	3.734	3.732	3.734	3.734	3.737	3.734	3.735	3.734	3.730	3.737	3.735
61 - 80	3.732	3.732	3.731	3.736	3.734	3.734	3.732	3.733	3.734	3.730	3.732	3.736	3.734	3.734	3.732	3.735	3.733	3.734	3.734	3.732
81 - 96	3.733	3.732	3.731	3.733	3.734	3.734	3.733	3.733	3.732	3.734	3.734	3.732	3.732	3.732	3.735	3.730	/	/	/	/



*De värden som visas här har inte beräknats av AVILOO utan motsvarar de värden som läses ut från batterihanteringssystemet (BMS) och har beräknats av tillverkaren. AVILOO tar därför inte på sig något ansvar för deras riktighet.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det för närvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Fastställandet baseras på data som tillhandahålls av fordonet. Dessa data analyseras av AVILOO:s algoritmer med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulering av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Den angivna SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsområde (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH-bestämningen på cellnivå och inte för SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet för enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets tillstånd vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan är inte en del av denna diagnos.