

OBEROENDE

# BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: D8B82C65-E8E3-45E0-91C0-67C3A84E4B88

FORDON

VARUMÄRKE: Skoda

MODELL: Enyaq iV - 77 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 42 850 km

VIN: TMBLE9NY8PF041534

UTFÖRD AV: Carla AB

DATUM OCH TID:

2026-05-12 14:25

RESULTAT

Oberoende

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

94,9 %

ENERGI

73kWh | 77kWh


WLTP-OMRÅDE

559km | 589km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS) ✓

Batterisensor ✓

Batterimätningar ✓

Spänningar i battericeller ✓

Fordonskommunikation ✓



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

## GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



## ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	77,8kWh	73,1kWh	70,2kWh
Ny:	82,0kWh	77,0kWh	74,0kWh

## RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	457-559km	390km	338km
Ny:	481-589km	411km	356km

## UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	14:25:17
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

## SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

## BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	95%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	95%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

## MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	10,0°C	10,3°C	0,3°C	✓
Cellspänning	4,088V	4,096V	8mV	✓
Packspänning	393,0V			
Genomsnittlig ström	-2,9A			

## DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.094	4.092	4.096	4.094	4.095	4.094	4.096	4.093	4.092	4.092	4.096	4.095	4.096	4.093	4.094	4.095	4.093	4.094	4.095	4.094
21 - 40	4.096	4.094	4.094	4.095	4.092	4.092	4.095	4.093	4.095	4.094	4.095	4.095	4.094	4.092	4.096	4.094	4.094	4.093	4.095	4.094
41 - 60	4.092	4.093	4.095	4.094	4.093	4.094	4.094	4.095	4.092	4.093	4.096	4.094	4.093	4.094	4.096	4.094	4.095	4.093	4.096	4.094
61 - 80	4.095	4.094	4.096	4.093	4.092	4.092	4.096	4.093	4.094	4.094	4.094	4.094	4.093	4.092	4.096	4.094	4.095	4.094	4.096	4.095
81 - 96	4.092	4.092	4.094	4.094	4.096	4.095	4.094	4.095	4.092	4.094	4.088	4.094	4.095	4.093	4.094	4.095	/	/	/	/



\* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

**ANSVARSRISKRIVNING:** Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.