

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: D8C2A271-FD4A-4641-A9AB-BDA737E6F2A1

FORDON

VARUMÄRKE: Mercedes-Benz
MODELL: EQA - 66,5 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 72 715 km
VIN: W1N9N0BB0PJ061191
DATUM OCH TID:
2026-09-09 08:08

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

97,1 %

ENERGI

65kWh | 67kWh


WLTP-OMRÅDE

482km | 496km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i
förhållande till
jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)



Batterisensor



Batterimätningar



Spänningar i battericeller



Fordonskommunikation



SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	66,8kWh	64,6kWh	63,1kWh
Ny:	68,8kWh	66,5kWh	65,0kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	390-482km	316km
Ny:	402-496km	325km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	08:08:35
FLASH Test har startat.	✓
Startar datainsamling.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	17%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	99%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	20,0°C	21,0°C	1,0°C	✓
Cellspänning	3,531V	3,539V	8mV	✓
Packspänning	353,4V			
Genomsnittlig ström	-4,5A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.535	3.535	3.534	3.532	3.534	3.534	3.531	3.532	3.535	3.534	3.534	3.532	3.535	3.535	3.532	3.534	3.535	3.535	3.534	3.532
21 - 40	3.534	3.536	3.536	3.535	3.535	3.532	3.535	3.534	3.537	3.534	3.536	3.534	3.535	3.536	3.536	3.534	3.535	3.534	3.534	3.534
41 - 60	3.535	3.535	3.537	3.536	3.534	3.536	3.534	3.535	3.539	3.537	3.539	3.538	3.537	3.537	3.538	3.537	3.538	3.538	3.537	3.537
61 - 80	3.536	3.536	3.535	3.532	3.535	3.535	3.535	3.534	3.534	3.535	3.535	3.534	3.535	3.535	3.535	3.534	3.534	3.532	3.536	3.535
81 - 100	3.536	3.534	3.534	3.536	3.535	3.538	3.531	3.532	3.532	3.534	3.531	3.535	3.532	3.531	3.534	3.532	3.532	3.532	3.532	3.534



* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSFRIKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.