

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: DF1B7523-C00B-4E75-8AB3-7BCA69E1D5BD

FORDON

VARUMÄRKE: Peugeot
MODELL: e-208 - 50 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 45 423 km
VIN: VR3UHZKXZMT097652
DATUM OCH TID:
2026-05-19 09:52

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende
HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

92,3 %

ENERGI

42kWh | 46kWh




WLTP-OMRÅDE

314km | 340km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i
förhållande till
jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

- Batterihanteringssystem (BMS) ✓
- Batterisensor ✓
- Batterimätningar ✓
- Spänningar i battericeller ✓
- Fordonskommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	46,1kWh	42,5kWh	40,6kWh
Ny:	50,0kWh	46,0kWh	44,0kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	314km	239km
Ny:	340km	259km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	09:52:03
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	98%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	89%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	16,0°C	18,0°C	2,0°C	✓
Cellspänning	4,072V	4,081V	9mV	✓
Packspänning	440,6V			
Genomsnittlig ström	-2,6A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	4.072	4.078	4.079	4.079	4.079	4.078	4.080	4.081	4.080	4.080	4.079	4.078	4.080	4.080	4.080	4.079	4.080	4.077	4.080	4.080
21 - 40	4.080	4.079	4.080	4.077	4.080	4.081	4.081	4.080	4.080	4.079	4.080	4.080	4.081	4.081	4.080	4.077	4.080	4.080	4.081	4.080
41 - 60	4.081	4.079	4.079	4.080	4.079	4.080	4.079	4.078	4.079	4.079	4.080	4.080	4.078	4.078	4.080	4.079	4.080	4.080	4.080	4.077
61 - 80	4.077	4.080	4.080	4.079	4.079	4.077	4.079	4.079	4.080	4.080	4.080	4.077	4.079	4.080	4.080	4.076	4.080	4.077	4.079	4.079
81 - 100	4.079	4.080	4.080	4.078	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.078	4.078	4.079	4.080	4.079	4.080	4.077	4.078	4.079	4.080	4.078
101 - 108	4.080	4.077	4.078	4.081	4.079	4.080	4.080	4.078	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/



* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSRISKRIVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.