

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: EBB0AFDD-F8F8-435A-B39D-A4606812EA24

FORDON

VARUMÄRKE: Audi
MODELL: Q4 e-tron - 77 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 12 954 km
VIN: WAUZZZFZ5RP059604
DATUM OCH TID:
2026-05-27 13:30

UTFÖRD AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

100,4 %

ENERGI

77kWh | 77kWh


WLTP-OMRÅDE

565km | 562km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i
förhållande till
jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)



Batterisensor



Batterimätningar



Spänningar i battericeller



Fordonskommunikation



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

UTMÄRKT HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i utmärkt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	82,4kWh	77,3kWh	74,3kWh
Ny:	82,0kWh	77,0kWh	74,0kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	414-565km	373km
Ny:	412-562km	371km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 13:30:36

FLASH Test har startat.	✓
Startar datainsamling.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	67%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	100%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	14,4°C	15,3°C	0,9°C	✓
Cellspänning	3,918V	3,924V	6mV	✓
Packspänning	376,5V			
Genomsnittlig ström	-2,5A			

DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.922	3.923	3.922	3.920	3.922	3.923	3.922	3.922	3.919	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	3.922	3.923	3.922	3.923
21 - 40	3.922	3.923	3.922	3.920	3.918	3.920	3.919	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920	3.918	3.920	3.919	3.922	3.920	3.922	3.922	3.920
41 - 60	3.919	3.923	3.920	3.922	3.922	3.922	3.920	3.920	3.922	3.923	3.923	3.924	3.923	3.923	3.923	3.922	3.922	3.923	3.922	3.923
61 - 80	3.923	3.923	3.923	3.922	3.920	3.922	3.920	3.923	3.922	3.923	3.922	3.922	3.918	3.922	3.922	3.923	3.922	3.923	3.922	3.922
81 - 96	3.922	3.923	3.920	3.922	3.923	3.922	3.922	3.922	3.919	3.919	3.922	3.922	3.922	3.922	3.920	3.922	3.919	/	/	/



MEDELANDEN

Den beräknade SoH är över 100 %, vilket innebär att batteriet i din bil kan lagra mer energi än i en genomsnittlig ny bil av samma typ. Skanna QR-koden för mer information.

* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

ANSVARSFRIKRVNING: Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.