

OBEROENDE

# BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: F475B5A8-F901-461F-AE75-049DCCBA9614

FORDON

MÄRKE: Renault

MODELL: Zoe - 52 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 62 379 km

VIN: VF1AG000264767090

DATUM OCH TID:

2026-09-24 12:40

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende

**BATTERIHÄLSA (SOH)**

**89,8 %**

ENERGI

47kWh | 52kWh




WLTP-RÄCKVIDD

355km | 395km

RANKING

**JÄMFÖRELSE**

Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)



Batterisensor



Batterimätningar



Battericellspänningar



Fordonskommunikation



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

## GOD BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

*Marcus Berger*

Dr. Marcus Berger, VD



## ENERGI

|            | Brutto  | Netto<br>(nominell) | Användbar |
|------------|---------|---------------------|-----------|
| Nuvarande: | 49,1kWh | 46,7kWh             | 46,7kWh   |
| Ny:        | 54,7kWh | 52,0kWh             | 52,0kWh   |

## RÄCKVIDD

|            | WLTP      | Typisk | Individuell |
|------------|-----------|--------|-------------|
| Nuvarande: | 347-355km | 279km  | 278km       |
| Ny:        | 386-395km | 311km  | 310km       |

## UTFÖRANDEPROTOKOLL

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| AVILOO Box ansluten.    | 12:40:42 |
| FLASH Test startat.     | ✓        |
| Fordon identifierat.    | ✓        |
| Datainsamling startad.  | ✓        |
| Datainsamling slutförd. | ✓        |
| Dataanalys startad.     | ✓        |
| Dataanalys slutförd.    | ✓        |

## SENSORER

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Spänningssensor       | ✓ |
| Strömsensor           | ✓ |
| Temperatursensorer    | ✓ |
| Cellspänningssensorer | ✓ |


## BMS

|                               | Värde | Status |
|-------------------------------|-------|--------|
| BMS-laddningsgrad (SoC)*:     | 91%   |        |
| SoC-beräkningens noggrannhet: |       | ✓      |
| BMS-batterihälsa (SoH)*:      | 89%   |        |
| SoH-beräkningens noggrannhet: |       | ✓      |

## MÄTNINGAR

|                   | Min    | Max    | Delta | Status |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|
| Batteritemperatur | 14,0°C | 15,0°C | 1,0°C | ✓      |
| Cellspänning      | 4,051V | 4,062V | 11mV  | ✓      |
| Packspänning      | 389,3V |        |       |        |
| Medelström        | -2,8A  |        |       |        |

## CELLSPÄNNINGSDIAGRAM



\*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

**ANSVARSRISKRIVNING:** Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid teststillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.