

OBEROENDE

# BATTERI-CERTIFIKAT



CERTIFIKATETS NUMMER: FA036A0A-0F15-430D-A15A-38B30DA717F1

FORDON

VARUMÄRKE: Skoda

MODELL: Enyaq iV - 77 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 59 294 km

VIN: TMBGF7NYXPF045913

UTFÖRD AV: Carla AB

DATUM OCH TID:

2026-05-18 14:42

RESULTAT

Oberoende

HÄLSOTILLSTÅND (SOH)

94,3 %

ENERGI

73kWh | 77kWh




WLTP-OMRÅDE

555km | 589km

BETYG

RIKTMÄRKE

Hur står sig ditt fordon i förhållande till jämförbara fordon?



under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS) ✓

Batterisensor ✓

Batterimätningar ✓

Spänningar i battericeller ✓

Fordonskommunikation ✓



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

## GOD HÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostik som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att drivbatteriet i detta fordon är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



## ENERGI

	Brutto	Netto (nominellt)	Användbar
Nuvarande:	77,3kWh	72,6kWh	69,8kWh
Ny:	82,0kWh	77,0kWh	74,0kWh

## RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk	Individuell
Nuvarande:	453-555km	387km	317km
Ny:	481-589km	411km	336km

## UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten.	14:42:18
FLASH Test har startat.	✓
Fordonet upptäcktes.	✓
Startar datainsamling.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Analyserar data.	✓
Analysen är slutförd.	✓

## SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

## BMS


	Värde	Status
BMS-laddningstillstånd (SoC)*:	44%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-hälsotillstånd (SoH)*:	94%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

## MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteriets temperatur	17,5°C	18,3°C	0,8°C	✓
Cellspänning	3,653V	3,659V	6mV	✓
Packspänning	351,0V			
Genomsnittlig ström	-3,8A			

## DIAGRAM ÖVER CELLSPÄNNINGAR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.657	3.658	3.658	3.657	3.659	3.659	3.659	3.657	3.658	3.658	3.659	3.657	3.659	3.657	3.658	3.657	3.657	3.657	3.657	3.657
21 - 40	3.658	3.656	3.657	3.656	3.656	3.657	3.657	3.657	3.658	3.657	3.658	3.656	3.656	3.657	3.656	3.657	3.657	3.657	3.658	3.656
41 - 60	3.656	3.657	3.658	3.658	3.657	3.657	3.657	3.657	3.658	3.658	3.658	3.657	3.658	3.657	3.657	3.656	3.657	3.657	3.658	3.657
61 - 80	3.658	3.657	3.658	3.657	3.658	3.659	3.659	3.659	3.659	3.659	3.653	3.658	3.658	3.658	3.659	3.659	3.659	3.658	3.658	3.658
81 - 96	3.656	3.656	3.657	3.657	3.657	3.656	3.657	3.656	3.656	3.657	3.657	3.657	3.657	3.657	3.658	3.656	/	/	/	/



\* Värdena som visas har lästs direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Hälsotillståndet (SoH) som visas motsvarar värdet som rapporteras av BMS och är CARA-certifierat.

**ANSVARSRISKRIVNING:** Testresultatet inkluderar det nuvarande beräknade hälsotillståndet (SoH) för drivbatteriet. Bedömningen baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av AVILOO:s algoritmer med statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det indikerade SoH har ett tekniskt inducerat fluktuationsintervall (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Det bör noteras att denna tolerans gäller för SoH på cellnivå och inte SoH för hela batteriet. Detta beror på att laddningstillståndet hos enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets nuvarande SoH negativt. Detta kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller under en kalibrering. Resultatet speglar batteriets skick vid testtillfället. Inga slutsatser kan dras om batteriets framtida hälsotillstånd utifrån detta. Uttalanden om mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i den här diagnosen.