



# SIKKERHEDSDATABLAD

Combat Se7ens: Advanced Battlesuit Armour

Dette produkt et kit, der indeholder flere komponenter

Indhold:

WP3003, WP3015, WP3033, WP3073, WP3103

WP3183

WP3202

Warpaints Fanatic

Warpaints Fanatic: Metallic

Warpaints Fanatic: Wash

Sikkerhedsdatablade for de enkelte komponenter findes på de efterfølgende sider.

## Warpaints Fanatic

### PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

- 1.1 Produktidentifikator:** Warpaints Fanatic
- Andre metoder til identifikation:**
- WP3002 - WP3162
- UFI:** T630-40ST-F00Y-A60U
- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:**
- Passende anvendelser (Forbrugeranvendelse): Kunstmaling  
Passende anvendelser (Professionelt): Kunstmaling  
Frarådede anvendelser: Alle andre anvendelser, som ikke angives i dette afsnit eller punkt 7.3
- 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:**
- The Army Painter ApS  
Niels Bohrs Vej 34  
8660 Skanderborg - Danmark  
Tlf.: +4528911656  
productsafety@thearmypainter.com  
www.thearmypainter.com
- 1.4 Nødtelefon:** +45 8212 1212

### PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:**
- Forordning nr. 1272/2008 (CLP):**
- Klassifikation af dette produkt er udført i overensstemmelse med forordning nr. 1272/2008 (CLP).
- Eye Irrit. 2: Øjenirritation, Kategori 2, H319  
Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering, Kategori 1A, H317
- 2.2 Mærkningselementer:**
- Forordning nr. 1272/2008 (CLP):**
- Advarsel**
- 
- Faresætninger:**
- Eye Irrit. 2: H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.  
Skin Sens. 1A: H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- Sikkerhedssætninger:**
- P280: Bær beskyttelseshandsker.  
P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.  
P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i gennem det særskilte indsamlingssystem til miljøbeskyttelse, der er gældende i din kommune.
- Supplerende oplysninger:**
- Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, octhilionon (ISO), Blanding af 5-chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on og 2-methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1).
- UFI:** T630-40ST-F00Y-A60U
- 2.3 Andre farer:**
- Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB  
Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

### PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

- 3.1 Stof:**
- Ikke anvendelig
- 3.2 Blandinger:**
- Kemisk beskrivelse:** Vandig opløsning af tilsætningsstoffer, aggregater, pigmenter og resiner
- Komponenter:**
- I henhold til Bilag II (punkt 3) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) indeholder produktet følgende:

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic

### PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER (Fortsættes)

| Identificering                                                                           | Kemisk navn/klassificering                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Koncentration |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9<br>Indeks: 613-088-00-6<br>REACH: 01-2120761540-60-XXXX  | <b>1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<sup>(1)</sup></b> ATP CLP00<br>Forordning nr. 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Fare                                                                                                                      | <0,05%        |
| CAS: 26530-20-1<br>EC: 247-761-7<br>Indeks: 613-112-00-5<br>REACH: 01-2120768921-45-XXXX | <b>octhilon (ISO)<sup>(1)</sup></b> Autoklassificering<br>Forordning nr. 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Sens. 1A: H317; EUH071 - Advarsel                                                                                                                                               | <0,02%        |
| CAS: 55965-84-9<br>EC: Ikke anvendelig<br>Indeks: 613-167-00-5<br>REACH: Ikke anvendelig | <b>Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<sup>(1)</sup></b> Autoklassificering<br>Forordning nr. 1272/2008 Acute Tox. 2: H310+H330; Acute Tox. 3: H301; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1A: H317 - Fare | <0,0015%      |

<sup>(1)</sup> Stoffet er sundheds- og miljøskadeligt, og det opfylder kriterierne i Kommissionens forordning (EU) 2020/878

For at få flere oplysninger om stoffernes farlighed henvises til punkt 11, 12 og 16.

#### Andre oplysninger:

| Identificering                                                                                                              | M-faktor                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9                                                                 | Akut 1<br>Kronisk 1     |
| octhilon (ISO)<br>CAS: 26530-20-1 EC: 247-761-7                                                                             | Akut 100<br>Kronisk 100 |
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9 EC: Ikke anvendelig | Akut 100<br>Kronisk 100 |

| Identificering                                                                                                              | Specifik koncentrationsgrænse                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9                                                                 | % (p/p) >=0,036: Skin Sens. 1A - H317                                                                                                                             |
| octhilon (ISO)<br>CAS: 26530-20-1 EC: 247-761-7                                                                             | % (p/p) >=0,0015: Skin Sens. 1A - H317                                                                                                                            |
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9 EC: Ikke anvendelig | % (p/p) >=0,6: Skin Corr. 1B - H314<br>0,06<= % (p/p) <0,6: Skin Irrit. 2 - H315<br>% (p/p) >=0,06: Eye Irrit. 2 - H319<br>% (p/p) >=0,0015: Skin Sens. 1A - H317 |

### PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

Symptomerne ved en forgiftning kan vise sig efter eksponering, derfor skal der i tilfælde af tvivl ved direkte eksponering for kemikaliet eller fortsat utilpashed søges omgående lægehjælp, og produktets sikkerhedsdatablad fremvises.

##### Ved inhalering:

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt ved indånding, alligevel, i tilfælde af symptomer på forgiftning, skal den påvirkede person fjernes fra eksponeringsområdet og have frisk luft. Søg lægehjælp hvis symptomerne fortsætter.

##### Ved kontakt med huden:

Kan forårsage allergisk hudreaktion. I tilfælde af kontakt anbefales det at rengøre det påvirkede område med vand og neutral sæbe. I tilfælde af hudændringer (kløe, rødmen, udslæt, vabler), skal der søges lægehjælp og dette sikkerhedsdatablad medtages.

##### Ved kontakt med øjnene:

Skyl øjnene i mindst 15 minutter med rigeligt lunkent vand, undgå at den påvirkede person gnider eller lukker øjnene. I tilfælde af at den påvirkede person bruger kontaktlinser, skal de udtages med mindre de er klæbet fast til øjnene, ellers kan de forårsage yderligere skade. Under alle omstændigheder, efter skylningen, skal der omgående søges lægehjælp og produktets sikkerhedsdatablad fremvises.

##### Ved indtagelse/aspiration:

Fremkald ikke opkast, hvis der forekommer opkast skal hovedet bøjes fremad for at undgå kvælning. Hold den påvirkede person i ro. Skyl mund og svælg, da der er mulighed for at de påvirkes af indtagelsen.

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

De akutte og forsinkede effekter er angivet i punkt 2 og 11.

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Ikke anvendelig

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic

### PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

#### 5.1 Slukningsmidler:

##### Egnede slukningsmidler:

Produktet er ikke brændbart under normale opbevaringsforhold, håndtering og brug. I tilfælde af antændelse efter håndtering, opbevaring eller utilsigtet brug, skal der helst anvendes universelle pulversslukkere (ABC), i overensstemmelse med brandslukningssystemer.

##### Uegnede slukningsmidler:

Ikke relevant

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Som et resultat af forbrændingen eller den termiske nedbrydning, dannes der reaktive biprodukter som kan være meget giftige og hermed udgøre en stor risiko for helbredet.

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab:

I henhold til brandens størrelse kan det være nødvendigt at anvende beskyttelsestøj og personligt åndedrætsværn. Der skal være udstyr til håndtering af nødstilfælde til rådighed (ildhæmmende tæpper, bærbar førstehjælpskasse,...).

##### Ekstra bestemmelser:

Handle i overensstemmelse med beredskabsplanen og databladene vedrørende ulykker og andre nødstilfælde. Udelad enhver antændelseskilde. I tilfælde af brand afkøles beholdere og tanke, hvor produkter, der kan være brandfarlige, eksplosive eller give anledning til BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion), opbevares. Sørg for, at brandslukningsmidler ikke løber ud i vandmiljøet.

### PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

#### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

##### For ikke-indsatspersonel:

Afskærm altid udslip når dette ikke udgør en ekstra fare for personer som udfører denne funktion. I tilfælde af mulig eksponering for det spildte produkt er det obligatorisk at anvende personligt beskyttelsesudstyr (se punkt 8). Evakuer området og hold personer uden beskyttelsesudstyr væk.

##### For indsatspersonel:

Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte. Se punkt 8.

#### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Det anbefales at undgå udslip af produktet og bortskaffelse af beholderen i miljøet.

#### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Anbefales det at:

Undgå indtrængen af produktet i afløb, kloakker eller vandløb. Absorber spildet med sand eller et inaktivt absorberingsmiddel, og flyt det til et sikkert sted. Må ikke absorberes i savsmuld eller andre brændbare absorberingsmidler. Opsaml produktet i egnede beholdere, og håndter det i henhold til gældende lovgivning.

Spild i vand eller hav:

Småt spild:

Inddæm spild med barrierer eller lignende udstyr. Brug egnede absorberingsmidler til opsamling, og behandl affaldet i overensstemmelse med gældende regler.

Stort spild:

Hvis det er muligt, inddæmmer spild i åbent vand med barrierer eller lignende udstyr. Hvis det ikke er muligt, skal du forsøge at kontrollere spredningen og opsamle produktet med passende mekaniske midler. Rådfør dig altid med eksperter, før du bruger dispergeringsmidler, og sørg for at have de nødvendige godkendelser, hvis de skal bruges. Behandl affaldet i henhold til gældende regler

#### 6.4 Henvisning til andre punkter:

Se punkt 8 og 13.

### PUNKT 7: HÅNTERING OG OPBEVARING

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

##### A.- Grundlæggende forholdsregler

Overhold den gældende lovgivning vedrørende forebyggelse af arbejdsrisici med hensyn til manuel håndtering af ladninger. Hold orden, rengør og fjern med sikre metoder (punkt 6).

##### B.- Tekniske anbefalinger til forebyggelse af brand og eksplosioner.

Produktet er ikke brændbart under normale opbevaringsforhold, håndtering og brug. Det anbefales at håndtere ved langsomme hastigheder for at undgå dannelse af elektrostatiske ladninger, som kan påvirke brændbare produkter. Se punkt 10 for forhold og stoffer som bør undgås.

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic

### PUNKT 7: HÅNTERING OG OPBEVARING (Fortsættes)

C.- Tekniske anbefalinger for at forebygge ergonomiske og toksikologiske risici.

For at nedsætte risikoen i forbindelse med løft af beholderen som indeholder produktet anbefales det at: placere fødderne adskilt indtil der opnås en stabil stilling, holde genstanden så tæt som muligt ind til kroppen, løfte vægten gradvist og uden rysten, ikke dreje overkroppen mens der løftes (det anbefales at dreje fødderne). Ikke spise eller drikke under håndteringen, og vaske hænder med passende rengøringsmidler efter håndtering.

D.- Tekniske anbefalinger til at forebygge miljørisici

Det anbefales at opbevare absorberende materiale nær ved produktet (se punkt 6.3)

#### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

A.- Særlige krav til opbevaring

Minimumstemperatur: 5 °C

Maksimumstemperatur: 40 °C

B.- Grundlæggende forhold for opbevaring.

Undgå varmekilder, stråling, statisk elektricitet og kontakt med madvarer. For yderligere oplysninger se punkt 10.5

#### 7.3 Særlige anvendelser:

Bortset fra indikationerne som angives, er det ikke nødvendigt at udføre nogen speciel anbefaling med hensyn til brug af dette produkt.

### PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

#### 8.1 Kontrolparametre:

Stoffer hvis grænseværdier for eksponering skal kontrolleres i arbejdsmiljøet:

Der findes ingen miljømæssige grænseværdier for stofferne som udgør blandingen.

##### DNEL (Arbejdstagere):

| Identificering                                                 |            | Kort eksponering |                 | Lange eksponering      |                 |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|                                                                |            | Systemisk        | Lokale          | Systemisk              | Lokale          |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9 | Oral       | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig        | Ikke anvendelig |
|                                                                | Hud        | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig | 0,966 mg/kg            | Ikke anvendelig |
|                                                                | Inhalering | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig | 6,81 mg/m <sup>3</sup> | Ikke anvendelig |
| octhilion (ISO)<br>CAS: 26530-20-1<br>EC: 247-761-7            | Oral       | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig        | Ikke anvendelig |
|                                                                | Hud        | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig        | Ikke anvendelig |
|                                                                | Inhalering | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig | 1,63 mg/m <sup>3</sup> | Ikke anvendelig |

##### DNEL (Befolkning):

| Identificering                                                 |            | Kort eksponering |                 | Lange eksponering      |                 |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|                                                                |            | Systemisk        | Lokale          | Systemisk              | Lokale          |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9 | Oral       | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig        | Ikke anvendelig |
|                                                                | Hud        | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig | 0,345 mg/kg            | Ikke anvendelig |
|                                                                | Inhalering | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig | 1,2 mg/m <sup>3</sup>  | Ikke anvendelig |
| octhilion (ISO)<br>CAS: 26530-20-1<br>EC: 247-761-7            | Oral       | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig | 0,167 mg/kg            | Ikke anvendelig |
|                                                                | Hud        | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig | 0,0134 mg/kg           | Ikke anvendelig |
|                                                                | Inhalering | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig | 0,29 mg/m <sup>3</sup> | Ikke anvendelig |

##### PNEC:

| Identificering                                                 |                 |                 |                      |  |               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|---------------|
|                                                                |                 |                 |                      |  |               |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9 | STP             | 1,03 mg/L       | Ferskvand            |  | 0,00403 mg/L  |
|                                                                | Jord            | 3 mg/kg         | Havvand              |  | 0,000403 mg/L |
|                                                                | Intermitterende | 0,0011 mg/L     | Sediment (Ferskvand) |  | 0,0499 mg/kg  |
|                                                                | Oral            | Ikke anvendelig | Sediment (Havvand)   |  | 0,00499 mg/kg |
| octhilion (ISO)<br>CAS: 26530-20-1<br>EC: 247-761-7            | STP             | Ikke anvendelig | Ferskvand            |  | 0,0022 mg/L   |
|                                                                | Jord            | 0,0082 mg/kg    | Havvand              |  | 0,00022 mg/L  |
|                                                                | Intermitterende | 0,00122 mg/L    | Sediment (Ferskvand) |  | 0,0475 mg/kg  |
|                                                                | Oral            | Ikke anvendelig | Sediment (Havvand)   |  | 0,00475 mg/kg |

#### 8.2 Eksponeringskontrol:

A.- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic

### PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER (Fortsættes)

Som en forebyggende foranstaltning anbefales brug af grundlæggende individuelt beskyttelsesudstyr, med det tilsvarende "CE-mærke". For flere oplysninger om personligt beskyttelsesudstyr (opbevaring, brug, rengøring, vedligeholdelse, beskyttelsesklasse,...) kan du se informationsfolderen der leveres af fabrikanten af PV. Indikationerne i dette punkt henviser til det rene produkt. Beskyttelsesforholdsreglerne for det fortyndede produkt kan variere i henhold til fortyndelsesgraden, brug, anvendelsesmetode, osv. For at afgøre forpligtelsen til at installere nødbrusere og/eller øjenbad på lagrene, skal man tage højde for bestemmelsen der henviser til opbevaring af kemikalier, som gælder for hver sag. For flere oplysninger se punkt 7.1 og 7.2.

#### B.- Åndedrætsværn.

| Piktogram                                                                                                                   | PV                                              | Mærkning                                                                          | CEN-regler          | Observationer                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Obligatorisk beskyttelse af luftvejene | Beskyttelsesmaske der filtrerer gasser og dampe |  | EN 405:2002+A1:2010 | Udskift når der bemærkes lugt eller smag af det forurenende stof inden i masken eller ansigtsskærmen. Når det forurenende stof ikke har nogen advarende egenskaber, anbefales det at bruge isolerende udstyr. |

#### C.- Specifik håndbeskyttelse.

| Piktogram                                                                                                                 | PV                                                                                                    | Mærkning                                                                          | CEN-regler        | Observationer                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| <br>Obligatorisk beskyttelse af hænderne | Handsker til kemisk beskyttelse (Materiale: Nitril, Gennemtrængningstid: > 480 min, Tykkelse: 0,4 mm) |  | EN ISO 21420:2020 | Udskift handskerne ved det mindste tegn på skade. |

Da produktet er en blanding af forskellige materialer, kan modstanden af handskematerialet ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves forud for påførslen.

#### D.- Øjen- og ansigtbeskyttelse

| Piktogram                                                                                                                   | PV                            | Mærkning                                                                            | CEN-regler                      | Observationer                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Obligatorisk beskyttelse af ansigtet | Beskyttelsesbriller til stænk |  | EN 166:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Rengør dagligt og desinficer med jævne mellemrum i overensstemmelse med fabrikantens vejledninger. |

#### E.- Kropsbeskyttelse

| Piktogram | PV                         | Mærkning                                                                            | CEN-regler        | Observationer                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Arbejdstøj                 |  |                   | Udskift før tegn på forringelse. For perioder af længerevarende udsættelse for produktet til professionelle/industrielle brugere anbefales CE III, i overensstemmelse med reglerne i EN ISO 6529: 2013, EN ISO 6530: 2005, EN ISO 13688: 2013, EN 464: 1994. |
|           | Skridsikkert arbejdsfodtøj |  | EN ISO 20347:2022 | Udskift før tegn på forringelse. For perioder af længerevarende udsættelse for produktet til professionelle/industrielle brugere anbefales CE III, i overensstemmelse med reglerne i EN ISO 20345:2022 og EN 13832-1:2019                                    |

#### F.- Yderligere nødforanstaltninger

Det anbefales at implementere ekstra nødudstyr på arbejdspladser, der er særligt udsatte for produktet, eller i situationer, hvor risikovurderinger fremhæver behovet for sådant udstyr.

| Nødløsning                                                                                       | Standarder                                      | Nødløsning                                                                                       | Standarder                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Nødbryder | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Øjenvask | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

I henhold til den fælles lovgivning til beskyttelse af miljøet, anbefales det at undgå udslip af produktet og bortskaffelse af beholderen i miljøet. For yderligere oplysninger se punkt 7.1.D

#### Flygtige organiske sammensætninger:

I overensstemmelse med Direktiv 2010/75/EU, har dette produkt de følgende egenskaber:

V.O.C (Forsyning): 0 % vægt  
V.O.C.koncentrering ved 20 °C: 0 kg/m<sup>3</sup> (0 g/L)

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic

### PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER (Fortsættes)

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Gennemsnitsantal af kulstoffer: | Ikke anvendelig |
| Gennemsnitsvægt af molekyler:   | Ikke anvendelig |

### PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

For at udfylde oplysningerne skal du produktets datablad/specifikationsblad.

##### Fysisk udseende:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Fysisk tilstand ved 20 °C: | Væske             |
| Udseende:                  | Ikke anvendelig * |
| Farve:                     | Ikke anvendelig * |
| Lugt:                      | Ikke anvendelig * |
| Lugttærskel:               | Ikke anvendelig * |

##### Flygtighed:

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | Ikke anvendelig * |
| Damptryk ved 20 °C:                         | Ikke anvendelig * |
| Damptryk ved 50 °C:                         | Ikke anvendelig * |
| Fordampningshastighed ved 20 °C:            | Ikke anvendelig * |

##### Beskrivelse af produktet:

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Tæthed ved 20 °C:                             | Ikke anvendelig * |
| Relativ tæthed ved 20 °C:                     | Ikke anvendelig * |
| Dynamisk viskositet ved 20 °C:                | Ikke anvendelig * |
| Kinematisk viskositet ved 20 °C:              | Ikke anvendelig * |
| Kinematisk viskositet ved 40 °C:              | Ikke anvendelig * |
| Koncentration:                                | Ikke anvendelig * |
| pH:                                           | Ikke anvendelig * |
| Tæthed af damp ved 20 °C:                     | Ikke anvendelig * |
| oktanol/vand-fordelingskoefficient ved 20 °C: | Ikke anvendelig * |
| Opløselighed i vand ved 20 °C:                | Ikke anvendelig * |
| Opløselighedsegenskab:                        | Ikke anvendelig * |
| Nedbrydningsstemperatur:                      | Ikke anvendelig * |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                       | Ikke anvendelig * |

##### Brændbarhed:

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Flammepunkt:                        | Ikke brandbar (>60 °C) |
| Antændelighed (fast stof, luftart): | Ikke anvendelig *      |
| Selvantændelsestemperatur:          | Ikke anvendelig *      |
| Nedre grænse for brændbarhed:       | Ikke anvendelig *      |
| Øvre grænse for brændbarhed:        | Ikke anvendelig *      |

##### Partikelegenskaber:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Median af ækvivalentdiameter: | Ikke anvendelig * |
|-------------------------------|-------------------|

#### 9.2 Andre oplysninger:

##### Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser:

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Eksplorative egenskaber: | Ikke anvendelig * |
| Oxiderende egenskaber:   | Ikke anvendelig * |
| Metalætsende:            | Ikke anvendelig * |

\*Ikke anvendelig pga. produktets natur, som ikke giver karakteristiske oplysninger om dets farlighed.

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic

### PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER (Fortsættes)

Forbrændingsvarme: Ikke anvendelig \*

Aerosoler-procentdel (i masse) af brandfarlige komponenter: Ikke anvendelig \*

#### Andre sikkerhedskarakteristika:

Overfladespænding ved 20 °C: Ikke anvendelig \*

Brydningsindeks: Ikke anvendelig \*

\*Ikke anvendelig pga. produktets natur, som ikke giver karakteristiske oplysninger om dets farlighed.

### PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

#### 10.1 Reaktivitet:

Der forventes ikke farlige reaktioner hvis de tekniske vejledninger for opbevaring af kemiske stoffer overholdes. Se punkt 7 Sikkerhedsdatablad.

#### 10.2 Kemisk stabilitet:

Kemisk stabilt under forhold angivet for opbevaring, håndtering og brug.

#### 10.3 Risiko for farlige reaktioner:

Under de angivne forhold, forventes ingen farlige reaktioner som kan give overdrevent tryk eller temperaturer.

#### 10.4 Forhold, der skal undgås:

Gældende lovgivning for håndtering og lagring ved stuetemperatur:

| Stød og gnidning | Kontakt med luften | Opvarmning      | Sollys          | Fugtighed       |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig    | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |

#### 10.5 Materialer, der skal undgås:

| Syrer              | Vand            | Brandnærende materialer | Brændbare materialer | Andet                                  |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Undgå stærke syrer | Ikke anvendelig | Undgå direkte incidens  | Ikke anvendelig      | Undgå alkaliske midler og stærke baser |

#### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Se punkt 10.3, 10.4 og 10.5 for at for at lære nedbrydningsprodukterne at kende. Afhængigt af forholdene for nedbrydning, kan der som et resultat af samme blive frigivet komplekse sammensætninger af kemiske stoffer: kuldioxid (CO<sub>2</sub>), kuloxid og andre organiske sammensætninger.

### PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

#### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008:

Der findes ingen forsøgsdata om blandingen vedrørende de toksikologiske egenskaber

##### Farlige sundhedsmæssige konsekvenser:

I tilfælde af gentagende eller vedvarende eksponering, eller i koncentrationer større end dem bestemt af de professionelle grænser for eksponering, kan det resultere i sundhedsmæssige konsekvenser i henhold til eksponeringsvejen:

A- Indtagelse (akut virkning):

- Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer som er klassificerede som farlige ved indtagelse. For flere oplysninger se punkt 3.
- Korrosivitet/Irritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

B- Inhalering (akut virkning):

- Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer som er klassificerede som farlige ved indånding. For flere oplysninger se punkt 3.
- Korrosivitet/Irritation: I tilfælde af længere inhalering er produktet nedbrydende for vævet på slimhinderne og de øvre luftveje

C- Kontakt med hud og øjne (akut virkning):

- Kontakt med huden: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer som er klassificerede som farlige ved kontakt med huden. For flere oplysninger se punkt 3.
- Kontakt med øjnene: Forårsager alvorlig øjenirritation.

D- Carcinogenicitet, kimcellemutagenicitet og reproduktionstoksicitet:

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic

### PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (Fortsættes)

- Carcinogenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige med de beskrevne effekter. For flere oplysninger se punkt 3.
- IARC: Ikke anvendelig
- Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.
- Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.
- E- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:
  - Påvirkning af åndetrætsorganer: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige med sensibiliserende effekter. For flere oplysninger se punkt 3.
  - Påvirkning af huden: Forlænget kontakt med huden kan medføre episoder af allergisk hudsygdom.
- F- Enkel STOT-eksponering:
 

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.
- G- Gentagne STOT-eksponeringer:
  - Gentagne STOT-eksponeringer: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.
  - Hud: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.
- H- Aspirationsfare:
 

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

#### Andre oplysninger:

Ikke anvendelig

#### Specifik toksikologisk information for stofferne:

| Identificering                                                                                                                 | Akut giftighed          |                 | Form  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                 | LD50 oral               | 450 mg/kg       |       |
|                                                                                                                                | LD50 hud                |                 |       |
|                                                                                                                                | LC50 Indånding af støv  | 0,21 mg/L (4 h) |       |
| octhilinon (ISO)<br>CAS: 26530-20-1<br>EC: 247-761-7                                                                           | LD50 oral               | 125 mg/kg       |       |
|                                                                                                                                | LD50 hud                | 311 mg/kg       |       |
|                                                                                                                                | LC50 indånding af tåger | 0,27 mg/L (4 h) | Rotte |
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: Ikke anvendelig | LD50 oral               | 64 mg/kg        | Rotte |
|                                                                                                                                | LD50 hud                | 87,12 mg/kg     | Kanin |
|                                                                                                                                | LC50 indånding af tåger | 0,33 mg/L (4 h) | Rotte |

#### 11.2 Oplysninger om andre farer:

##### Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

##### Andre oplysninger

Ikke anvendelig

### PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

Der findes ingen tilgængelige forsøgsdata for blandingen med hensyn til de økotoksikologiske egenskaber.

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

#### 12.1 Toksicitet:

##### Akut giftighed:

| Identificering                                                 | Koncentration |                  | Art                             | Form    |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9 | LC50          | 2,18 mg/L (96 h) | Oncorhynchus mykiss             | Fisk    |
|                                                                | EC50          | 2,9 mg/L (48 h)  | Daphnia magna                   | Skaldyr |
|                                                                | EC50          | 0,11 mg/L (72 h) | Pseudokirchneriella subcapitata | Alger   |

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic

### PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER (Fortsættes)

| Identificering                                                                                                                 | Koncentration |                           | Art | Form    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----|---------|
| octhilion (ISO)<br>CAS: 26530-20-1<br>EC: 247-761-7                                                                            | LC50          | >0,001 - 0,01 mg/L (96 h) |     | Fisk    |
|                                                                                                                                | EC50          | >0,001 - 0,01 mg/L (48 h) |     | Skaldyr |
|                                                                                                                                | EC50          | >0,001 - 0,01 mg/L (72 h) |     | Alger   |
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2Hiso-thiazol-3-on og 2-methyl-2Hiso-thiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: Ikke anvendelig | LC50          | >0,001 - 0,01 mg/L (96 h) |     | Fisk    |
|                                                                                                                                | EC50          | >0,001 - 0,01 mg/L (48 h) |     | Skaldyr |
|                                                                                                                                | EC50          | >0,001 - 0,01 mg/L (72 h) |     | Alger   |

#### Langtidstoksicitet:

| Identificering                                                                                                              | Koncentration |                    | Art | Form    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----|---------|
| octhilion (ISO)<br>CAS: 26530-20-1 EC: 247-761-7                                                                            | NOEC          | >0,001 - 0,01 mg/L |     | Fisk    |
|                                                                                                                             | NOEC          | >0,001 - 0,01 mg/L |     | Skaldyr |
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2Hiso-thiazol-3-on og 2-methyl-2Hiso-thiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9 EC: Ikke anvendelig | NOEC          | >0,001 - 0,01 mg/L |     | Fisk    |
|                                                                                                                             | NOEC          | >0,001 - 0,01 mg/L |     | Skaldyr |

#### 12.2 Persistens og nedbrydelighed:

##### Stofspecifikke oplysninger:

| Identificering                                                 | Nedbrydelighed |                 | Bionedbrydelighed |         |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|---------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9 | BOD5           | Ikke anvendelig | Koncentration     | 1 mg/L  |
|                                                                | COD            | Ikke anvendelig | Periode           | 63 dage |
|                                                                | BOD5/COD       | Ikke anvendelig | % Bionedbrydelig  | 85 %    |

#### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale:

##### Stofspecifikke oplysninger:

| Identificering                                                 | Potentiale for bioakkumulering |     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9 | BCF                            | 7   |
|                                                                | Log POW                        | 0,7 |
|                                                                | Potentiale                     | Lav |

#### 12.4 Mobilitet i jord:

| Identificering                                                 | Absorption/desorption |                 | Flygtighed  |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9 | Koc                   | 9,33            | Henry       | Ikke anvendelig |
|                                                                | Konklusion            | Meget høj       | Tør jord    | Ikke anvendelig |
|                                                                | Overfladespænding     | Ikke anvendelig | Fugtig jord | Ikke anvendelig |

#### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB

#### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

#### 12.7 Andre negative virkninger:

Ikke beskrevet

### PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

#### 13.1 Metoder til affaldsbehandling:

| Kode     | Beskrivelse                                                        | Type affaldsprodukt (Forordning (EU) nr. 1357/2014) |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 08 01 12 | Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11 | Ufarligt                                            |

##### Affaldstype (Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014):

Ikke anvendelig

##### Affaldshåndtering (bortskaffelse og vurdering):

Konsultér den ansvarlige for affaldshåndtering med henblik på vurdering og bortskaffelse i overensstemmelse med Bilag I og Bilag II (direktiv 2008/98/EF). I overensstemmelse med koderne 15 01 (2014/955/EU) og såfremt beholderen har været i direkte kontakt med produktet, skal den håndteres ligesom produktet. I modsat fald skal den håndteres som ufarligt affald. Det frarådes at afskaffe produktet i afløbet. Se indskrift 6.2.

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## PUNKT 13: BORTSKAFFELSE (Fortsættes)

### Lovgivningsmæssige bestemmelser i forbindelse med administration af affaldsprodukter:

I overensstemmelse med Bilag II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) samles de fælles eller statslige bestemmelser i forbindelse med administration af affaldsprodukter.

EU-lovgivning: Direktiv 2008/98/EF og 2014/955/EU. Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014.

Dansk lovgivning: Bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald, Bekendtgørelse nr. 1632 af 21/12/2010 om affald, Bekendtgørelse nr. 224 af 07/03/2011 om affald, Bekendtgørelse nr. 1415 af 12/12/2011 om affald, Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald, BEK nr. 703 af 27/06/2012, Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 om affald."

## PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Transporten af dette produkt er ikke reguleret (ADR/RID, IMDG,IATA)

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

- Forordning (EU) nr. 528/2012: indeholder konserveringsmiddel til at beskytte det behandlede produkts oprindelige egenskaber. Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), octhilonon (ISO).
- Artikel 95, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5) - PT: (2, 6, 11, 12, 13) ; octhilonon (ISO) (26530-20-1) - PT: (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13) ; Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9) - PT: (2, 4, 6, 11, 12, 13)
- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier: Ikke anvendelig
- Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte: Ikke anvendelig
- Forordning (EU) 2024/590, vedrørende stoffer som skader ozonlaget: Ikke anvendelig
- Stoffer omfattet af Bilag XIV i REACH (liste over godkendelser) og udløbsdato: Ikke anvendelig
- Stoffer som er kandidater til godkendelse i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH): Ikke anvendelig

#### Seveso III:

Ikke anvendelig

#### Restriktioner for markedsføring og brug af visse farlige stoffer og blandinger (Bilag XVII i forordningen REACH, etc.):

Må ikke anvendes i: —dekوراتionsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebægre —spøg og skæmt-artikler —spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sådanne formål, også selv om de også tjener dekorative formål.

#### Specifikke bestemmelser med hensyn til beskyttelse af personer eller miljøet:

Det anbefales at anvende oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad som baggrund for en arbejdsplads' kemiske risikovurdering (kemisk APV) med henblik på at fastslå de nødvendige forholdsregler til forebyggelse af risici i forbindelse med håndtering, brug, opbevaring og bortskaffelse af dette produkt.

#### Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (MAL):

Ikke anvendelig

#### Anden lovgivning:

Lov om kemikalier, jf. lovekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017, som ændret ved lov nr. 806 af 9. juni 2020 og ved lov nr. 2214 af 29. december 2020.

Bekendtgørelse nr. 1388 af 25. november 2015 om begrænsning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og blandinger til specielt angivne formål.

Bekendtgørelse nr. 1386 af 25. november 2015 om visse ozonlagsnedbrydende stoffer (forbud og anvendelsesbegrænsning).

Bekendtgørelse nr. 1493 af 12/12/2013 om ændring af bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger.

Lov nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning, sidst ændret ved lov nr. 782 af 04/05/2021.

Bekendtgørelse nr. 839 af 10/06/2020 om produktsikkerhed i almindelighed og koordination mellem kontrolmyndigheder.

Bekendtgørelse nr. 2159 af 09. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører.

Bekendtgørelse nr. 1426 af 28/06/2021 om grænseværdier for stoffer og materialer.

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Leverandøren har ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

## PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

### Gældende lovgivning for sikkerhedsdatablade:

Dette sikkerhedsdatablad er udviklet i henhold til Bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878.

— FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE —

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER (Fortsættes)

**Modificeringer knyttet til det forudgående sikkerhedskort, som vedrører måder hvorpå man håndterer risici.:**

Ikke anvendelig

**Tekst fra de lovmæssige bestemmelser nævnt i punkt 2:**

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

**Tekst fra de lovmæssige bestemmelser nævnt i punkt 3:**

De angivne formuleringer henviser ikke til produktet selv men er kun til orientering og henviser til de enkelte elementer, der fremgår af punkt 3

**Forordning nr. 1272/2008 (CLP):**

Acute Tox. 2: H310+H330 - Livsfarlig ved hudkontakt eller indånding.

Acute Tox. 3: H301 - Giftig ved indtagelse.

Acute Tox. 4: H302 - Farlig ved indtagelse.

Aquatic Acute 1: H400 - Meget giftig for vandlevende organismer.

Aquatic Chronic 1: H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Eye Dam. 1: H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.

Skin Corr. 1B: H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Skin Irrit. 2: H315 - Forårsager hudirritation.

Skin Sens. 1: H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Skin Sens. 1A: H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

**Klassifikationsprocedure:**

Eye Irrit. 2: Beregningsmetode

Skin Sens. 1A: Beregningsmetode

**Rådgivning i relation til uddannelse:**

Grundlæggende uddannelse anbefales for at forebygge risici til personale som skal håndtere dette produkt med henblik på at lette forståelsen og fortolkningen af dette sikkerhedsdatablad samt evt. mærkning af produktet.

**Vigtigste bibliografiske kilder:**

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

**Forkortelser og akronymer:**

ADR: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej

IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods

IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning

ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart

COD: Kemisk iltforbrug (KI)

BOD5: Femdøgns biokemisk iltforbrug

BCF: Biokoncentrationsfaktor

DL50: Dødelig middeldosis

LC50: Middel letal koncentration

EC50: gennemsnitlig effektiv koncentration

Log POW: logaritme octanol/vandfordelingskoefficient

Koc: fordelingskoefficient for organisk kulstof

UFI: unik formelidentifikator

IARC: Internationale Kræftforskningscenter

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på kilder, teknisk viden samt gældende europæisk og national lovgivning – dog uden garanti for deres nøjagtighed. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for produktets egenskaber, men giver nogle holdepunkter for sikker omgang med dette produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Arbejdsmetoden og betingelserne for brugere af dette produkt er uden for vores kendskab og kontrol. Det er i sidste ende altid brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler for at overholde lovgivningens bestemmelser med hensyn til håndtering, opbevaring, brug og bortskaffelse af kemikalier. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad henviser alene til dette produkt, og oplysningerne kan ikke uden videre overføres på andre produkter.

– SLUT PÅ SIKKERHEDSDATABLAD –

## Warpaints Fanatic: Metallic

### PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

- 1.1 Produktidentifikator:** Warpaints Fanatic: Metallic
- Andre metoder til identifikation:**
- WP3181 - WP3198
- UFI:** 6130-40E0-U00Y-0GUQ
- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:**
- Passende anvendelser (Forbrugeranvendelse): Kunstmaling  
Passende anvendelser (Professionelt): Kunstmaling  
Frarådede anvendelser: Alle andre anvendelser, som ikke angives i dette afsnit eller punkt 7.3
- 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:**
- The Army Painter ApS  
Niels Bohrs Vej 34  
8660 Skanderborg - Danmark  
Tlf.: +4528911656  
productsafety@thearmypainter.com  
www.thearmypainter.com
- 1.4 Nødtelefon:** +45 8212 1212

### PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:**
- Forordning nr. 1272/2008 (CLP):**
- I henhold til forordning nr. 1272/2008 (CLP) er produktet ikke klassificeret som farligt
- 2.2 Mærkningselementer:**
- Forordning nr. 1272/2008 (CLP):**
- Mærkning af emballage med et indhold på højst 125 ml:
- Faresætninger:**
- Ikke anvendelig
- Sikkerhedssætninger:**
- Ikke anvendelig
- Supplerende oplysninger:**
- EUH208: Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, Blanding af 5-chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on og 2-methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.
- UFI:** 6130-40E0-U00Y-0GUQ
- 2.3 Andre farer:**
- Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB  
Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

### PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

- 3.1 Stof:**
- Ikke anvendelig
- 3.2 Blandinger:**
- Kemisk beskrivelse:** Vandig opløsning af tilsætningsstoffer, aggregater, pigmenter og resiner
- Komponenter:**

I henhold til Bilag II (punkt 3) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) indeholder produktet følgende:

| Identificering                                                                          | Kemisk navn/klassificering                 |                                                                                                             | Koncentration  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9<br>Indeks: 613-088-00-6<br>REACH: 01-2120761540-60-XXXX | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on <sup>(1)</sup> | ATP CLP00                                                                                                   | 0,01 - <0,025% |
|                                                                                         | Forordning nr. 1272/2008                   | Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Fare |                |

<sup>(1)</sup> Stoffet er sundheds- og miljøskadeligt, og det opfylder kriterierne i Kommissionens forordning (EU) 2020/878

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic: Metallic

### PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER (Fortsættes)

| Identificering                                                                              | Kemisk navn/klassificering                                                                            |                                                                                                                                                                        | Koncentration                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6<br>Indeks: Ikke anvendelig<br>REACH: 01-2120764691-48-XXXX | <b>Blanding af 5-chlor-2-methyl-2HIsotiazol-3-on og 2-methyl-2HIsotiazol-3-on (3:1)<sup>(1)</sup></b> |                                                                                                                                                                        | <b>0,0005 -<br/>&lt;0,0014%</b> |
|                                                                                             | Forordning nr. 1272/2008                                                                              | Acute Tox. 2: H310+H330; Acute Tox. 3: H301; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1C: H314; Skin Sens. 1A: H317; EUH071 - Fare |                                 |

<sup>(1)</sup> Stoffet er sundheds- og miljøsadeligt, og det opfylder kriterierne i Kommissionens forordning (EU) 2020/878

For at få flere oplysninger om stoffernes farlighed henvises til punkt 11, 12 og 16.

#### Andre oplysninger:

| Identificering                                                                                                    | M-faktor |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9                                                        | Akut     | 1   |
|                                                                                                                   | Kronisk  | 1   |
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2HIsotiazol-3-on og 2-methyl-2HIsotiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9 EC: 911-418-6 | Akut     | 100 |
|                                                                                                                   | Kronisk  | 100 |

| Identificering                                                                                                       | Specifik koncentrationsgrænse                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                        | % (p/p) >=0,036: Skin Sens. 1A - H317                                                                                                                                                                      |
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2HIsotiazol-3-on og 2-methyl-2HIsotiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | % (p/p) >=0,6: Skin Corr. 1C - H314<br>0,06<= % (p/p) <0,6: Skin Irrit. 2 - H315<br>% (p/p) >=0,6: Eye Dam. 1 - H318<br>0,06<= % (p/p) <0,6: Eye Irrit. 2 - H319<br>% (p/p) >=0,0015: Skin Sens. 1A - H317 |

### PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

Symptomerne ved en forgiftning kan vise sig efter eksponering, derfor skal der i tilfælde af tvivl ved direkte eksponering for kemikaliet eller fortsat utilpashed søges omgående lægehjælp, og produktets sikkerhedsdatablad fremvises.

##### Ved inhalering:

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt ved indånding, alligevel, i tilfælde af symptomer på forgiftning, skal den påvirkede person fjernes fra eksponeringsområdet og have frisk luft. Søg lægehjælp hvis symptomerne fortsætter.

##### Ved kontakt med huden:

Det er et produkt der ikke er klassificeret som farligt ved kontakt med huden. Alligevel, anbefales det ved kontakt med huden at tage det forurende tøj og sko af, skyl huden eller giv den påvirkede person et brusebad hvis nødvendigt med rigeligt vand og neutral sæbe. I tilfælde af alvorlig påvirkning skal der søges lægehjælp.

##### Ved kontakt med øjnene:

Skyl øjnene i mindst 15 minutter med rigeligt vand. I tilfælde af at den påvirkede person bruger kontaktlinser, skal de udtages med mindre de er klæbet fast til øjnene, ellers kan de forårsage yderligere skade. Under alle omstændigheder, efter skyllingen, skal der omgående søges lægehjælp og produktets sikkerhedsdatablad fremvises.

##### Ved indtagelse/aspiration:

Fremkald ikke opkast, hvis der forekommer opkast skal hovedet bøjes fremad for at undgå kvælning. Hold den påvirkede person i ro. Skyl mund og svælg, da der er mulighed for at de påvirkes af indtagelsen.

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

De akutte og forsinkede effekter er angivet i punkt 2 og 11.

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Ikke anvendelig

### PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

#### 5.1 Slukningsmidler:

##### Egnede slukningsmidler:

Produktet er ikke brændbart under normale opbevaringsforhold, håndtering og brug. I tilfælde af antændelse efter håndtering, opbevaring eller utilsigtet brug, skal der helst anvendes universelle pulverslukkere (ABC), i overensstemmelse med brandslukningssystemer.

##### Uegnede slukningsmidler:

Ikke relevant

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic: Metallic

### PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE (Fortsættes)

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Som et resultat af forbrændingen eller den termiske nedbrydning, dannes der reaktive biprodukter som kan være meget giftige og hermed udgøre en stor risiko for helbredet.

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab:

I henhold til brandens størrelse kan det være nødvendigt at anvende beskyttelsestøj og personligt åndedrætsværn. Der skal være udstyr til håndtering af nødstilfælde til rådighed (ildhæmmende tæpper, bærbar førstehjælpskasse,...).

##### Ekstra bestemmelser:

Handle i overensstemmelse med beredskabsplanen og databladene vedrørende ulykker og andre nødstilfælde. Udelad enhver antændelseskilde. I tilfælde af brand afkøles beholdere og tanke, hvor produkter, der kan være brandfarlige, eksplosive eller give anledning til BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion), opbevares. Sørg for, at brandslukningsmidler ikke løber ud i vandmiljøet.

### PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

#### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

##### For ikke-indsatspersonel:

Afskærm altid udslip når dette ikke udgør en ekstra fare for personer som udfører denne funktion. I tilfælde af mulig eksponering for det spildte produkt er det obligatorisk at anvende personligt beskyttelsesudstyr (se punkt 8). Evakuer området og hold personer uden beskyttelsesudstyr væk.

##### For indsatspersonel:

Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte. Se punkt 8.

#### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Det anbefales at undgå udslip af produktet og bortskaffelse af beholderen i miljøet.

#### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Anbefales det at:

Undgå indtrængen af produktet i afløb, kloakker eller vandløb. Absorber spildet med sand eller et inaktivt absorberingsmiddel, og flyt det til et sikkert sted. Må ikke absorberes i savsmuld eller andre brændbare absorberingsmidler. Opsaml produktet i egnede beholdere, og håndter det i henhold til gældende lovgivning.

Spild i vand eller hav:

Småt spild:

Inddæm spild med barrierer eller lignende udstyr. Brug egnede absorberingsmidler til opsamling, og behandl affaldet i overensstemmelse med gældende regler.

Stort spild:

Hvis det er muligt, inddæm spild i åbent vand med barrierer eller lignende udstyr. Hvis det ikke er muligt, skal du forsøge at kontrollere spredningen og opsamle produktet med passende mekaniske midler. Rådfør dig altid med eksperter, før du bruger dispergeringsmidler, og sørg for at have de nødvendige godkendelser, hvis de skal bruges. Behandl affaldet i henhold til gældende regler

#### 6.4 Henvisning til andre punkter:

Se punkt 8 og 13.

### PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

##### A.- Grundlæggende forholdsregler

Overhold den gældende lovgivning vedrørende forebyggelse af arbejdsrisici med hensyn til manuel håndtering af ladninger. Hold orden, rengør og fjern med sikre metoder (punkt 6).

##### B.- Tekniske anbefalinger til forebyggelse af brand og eksplosioner.

Produktet er ikke brændbart under normale opbevaringsforhold, håndtering og brug. Det anbefales at håndtere ved langsomme hastigheder for at undgå dannelse af elektrostatiske ladninger, som kan påvirke brændbare produkter. Se punkt 10 for forhold og stoffer som bør undgås.

##### C.- Tekniske anbefalinger for at forebygge ergonomiske og toksikologiske risici.

For at nedsætte risikoen i forbindelse med løft af beholderen som indeholder produktet anbefales det at: placere fødderne adskilt indtil der opnås en stabil stilling, holde genstanden så tæt som muligt ind til kroppen, løfte vægten gradvist og uden rysten, ikke dreje overkroppen mens der løftes (det anbefales at dreje fødderne). Ikke spise eller drikke under håndteringen, og vaske hænder med passende rengøringsmidler efter håndtering.

##### D.- Tekniske anbefalinger til at forebygge miljørisici

Det anbefales at opbevare absorberende materiale nær ved produktet (se punkt 6.3)

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic: Metallic

### PUNKT 7: HÅNTERING OG OPBEVARING (Fortsættes)

#### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

A.- Særlige krav til opbevaring

Minimumstemperatur: 5 °C

Maksimumstemperatur: 40 °C

B.- Grundlæggende forhold for opbevaring.

Undgå varmekilder, stråling, statisk elektricitet og kontakt med madvarer. For yderligere oplysninger se punkt 10.5

#### 7.3 Særlige anvendelser:

Bortset fra indikationerne som angives, er det ikke nødvendigt at udføre nogen speciel anbefaling med hensyn til brug af dette produkt.

### PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

#### 8.1 Kontrolparametre:

Stoffer hvis grænseværdier for eksponering skal kontrolleres i arbejdsmiljøet:

Der findes ingen miljømæssige grænseværdier for stofferne som udgør blandingen.

##### DNEL (Arbejdstagere):

| Identificering                                                                                                           |            | Kort eksponering |                        | Lange eksponering      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                          |            | Systemisk        | Lokale                 | Systemisk              | Lokale                 |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                           | Oral       | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig        | Ikke anvendelig        | Ikke anvendelig        |
|                                                                                                                          | Hud        | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig        | 0,966 mg/kg            | Ikke anvendelig        |
|                                                                                                                          | Inhalering | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig        | 6,81 mg/m <sup>3</sup> | Ikke anvendelig        |
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | Oral       | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig        | Ikke anvendelig        | Ikke anvendelig        |
|                                                                                                                          | Hud        | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig        | Ikke anvendelig        | Ikke anvendelig        |
|                                                                                                                          | Inhalering | Ikke anvendelig  | 0,04 mg/m <sup>3</sup> | Ikke anvendelig        | 0,02 mg/m <sup>3</sup> |

##### DNEL (Befolkning):

| Identificering                                                                                                           |            | Kort eksponering |                        | Lange eksponering     |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                          |            | Systemisk        | Lokale                 | Systemisk             | Lokale                 |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                           | Oral       | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig        | Ikke anvendelig       | Ikke anvendelig        |
|                                                                                                                          | Hud        | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig        | 0,345 mg/kg           | Ikke anvendelig        |
|                                                                                                                          | Inhalering | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig        | 1,2 mg/m <sup>3</sup> | Ikke anvendelig        |
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | Oral       | 0,11 mg/kg       | Ikke anvendelig        | 0,09 mg/kg            | Ikke anvendelig        |
|                                                                                                                          | Hud        | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig        | Ikke anvendelig       | Ikke anvendelig        |
|                                                                                                                          | Inhalering | Ikke anvendelig  | 0,04 mg/m <sup>3</sup> | Ikke anvendelig       | 0,02 mg/m <sup>3</sup> |

##### PNEC:

| Identificering                                                                                                           |                 |                 |                      |  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|---------------|
|                                                                                                                          |                 |                 |                      |  |               |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                           | STP             | 1,03 mg/L       | Ferskvand            |  | 0,00403 mg/L  |
|                                                                                                                          | Jord            | 3 mg/kg         | Havvand              |  | 0,00403 mg/L  |
|                                                                                                                          | Intermitterende | 0,0011 mg/L     | Sediment (Ferskvand) |  | 0,0499 mg/kg  |
|                                                                                                                          | Oral            | Ikke anvendelig | Sediment (Havvand)   |  | 0,00499 mg/kg |
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | STP             | 0,23 mg/L       | Ferskvand            |  | 0,00339 mg/L  |
|                                                                                                                          | Jord            | 0,01 mg/kg      | Havvand              |  | 0,00339 mg/L  |
|                                                                                                                          | Intermitterende | 0,00339 mg/L    | Sediment (Ferskvand) |  | 0,027 mg/kg   |
|                                                                                                                          | Oral            | Ikke anvendelig | Sediment (Havvand)   |  | 0,027 mg/kg   |

#### 8.2 Eksponeringskontrol:

A.- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Som en forebyggende foranstaltning anbefales brug af grundlæggende individuelt beskyttelsesudstyr, med det tilsvarende "CE-mærke". For flere oplysninger om personligt beskyttelsesudstyr (opbevaring, brug, rengøring, vedligeholdelse, beskyttelsesklasse,...) kan du se informationsfolderen der leveres af fabrikanten af PV. Indikationerne i dette punkt henviser til det rene produkt.

Beskyttelsesforholdsreglerne for det fortyndede produkt kan variere i henhold til fortyndelsesgraden, brug, anvendelsesmetode, osv. For at afgøre forpligtelsen til at installere nødbusere og/eller øjenbad på lagrene, skal man tage højde for bestemmelsen der henviser til opbevaring af kemikalier, som gælder for hver sag. For flere oplysninger se punkt 7.1 og 7.2.

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic: Metallic

### PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER (Fortsættes)

#### B.- Åndedrætsværn.

Hvis arbejdsforholdene og/eller de gældende sikkerhedsforanstaltninger ikke gør det muligt at holde den luftbårne koncentration af produktet under eksponeringsgrænserne (hvis nogen) eller på acceptable niveauer (hvis der ikke findes eksponeringsgrænser), skal der anvendes egnet respiratorisk beskyttelsesudstyr valgt af en kvalificeret fagmand.

#### C.- Specifik håndbeskyttelse.

| Piktogram                                                                                                                 | PV                                  | Mærkning                                                                          | CEN-regler | Observationer                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Obligatorisk beskyttelse af hænderne | Beskytteshandsker mod mindre risici |  |            | Udskift handskerne, hvis de viser det mindste tegn på at være beskadigede. I perioder, hvor professionelle/industrielle brugere er udsat for en længevarende eksponering overfor produktet, anbefales det at bruge CE-III handsker i overensstemmelse med retningslinjerne EN ISO 21420:2020 og EN ISO 374-1:2016+A1:2018 |

Da produktet er en blanding af forskellige materialer, kan modstanden af handskematerialet ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves forud for påførslen.

#### D.- Øjen- og ansigtbeskyttelse

| Piktogram                                                                                                                 | PV                            | Mærkning                                                                          | CEN-regler                      | Observationer                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Obligatorisk beskyttelse af ansigtet | Beskyttelsesbriller til stænk |  | EN 166:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Rengør dagligt og desinficer med jævne mellemrum i overensstemmelse med fabrikantens vejledninger. |

#### E.- Kropsbeskyttelse

| Piktogram | PV                         | Mærkning                                                                            | CEN-regler        | Observationer                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Arbejdstøj                 |  |                   | Udskift før tegn på forringelse. For perioder af længevarende udsættelse for produktet til professionelle/industrielle brugere anbefales CE III, i overensstemmelse med reglerne i EN ISO 6529: 2013, EN ISO 6530: 2005, EN ISO 13688: 2013, EN 464: 1994. |
|           | Skridsikkert arbejdsfodtøj |  | EN ISO 20347:2022 | Udskift før tegn på forringelse. For perioder af længevarende udsættelse for produktet til professionelle/industrielle brugere anbefales CE III, i overensstemmelse med reglerne i EN ISO 20345:2022 og EN 13832-1:2019                                    |

#### F.- Yderligere nødforanstaltninger

Det anbefales at implementere ekstra nødudstyr på arbejdspladser, der er særligt udsatte for produktet, eller i situationer, hvor risikovurderinger fremhæver behovet for sådant udstyr.

| Nødløsning                                                                                        | Standarder                                      | Nødløsning                                                                                       | Standarder                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Nødblusser | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Øjenvask | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

I henhold til den fælles lovgivning til beskyttelse af miljøet, anbefales det at undgå udslip af produktet og bortskaffelse af beholderen i miljøet. For yderligere oplysninger se punkt 7.1.D

#### Flygtige organiske sammensætninger:

I overensstemmelse med Direktiv 2010/75/EU, har dette produkt de følgende egenskaber:

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| V.O.C (Forsyning):              | 0,36 % vægt                       |
| V.O.C.koncentrering ved 20 °C:  | 4,23 kg/m <sup>3</sup> (4,23 g/L) |
| Gennemsnitsantal af kulstoffer: | 6                                 |
| Gennemsnitsvægt af molekyle:    | 139,51 g/mol                      |

### PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

\*Ikke anvendelig pga. produktets natur, som ikke giver karakteristiske oplysninger om dets farlighed.

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic: Metallic

### PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER (Fortsættes)

For at udfylde oplysningerne skal du produktets datablad/specifikationsblad.

#### Fysisk udseende:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Fysisk tilstand ved 20 °C: | Væske             |
| Udseende:                  | Ikke anvendelig * |
| Farve:                     | Ikke anvendelig * |
| Lugt:                      | Ikke anvendelig * |
| Lugttærskel:               | Ikke anvendelig * |

#### Flygtighed:

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | 105 °C                  |
| Damptryk ved 20 °C:                         | 2308 Pa                 |
| Damptryk ved 50 °C:                         | 12160,47 Pa (12,16 kPa) |
| Fordampningshastighed ved 20 °C:            | Ikke anvendelig *       |

#### Beskrivelse af produktet:

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Tæthed ved 20 °C:                             | 1176,3 kg/m <sup>3</sup> |
| Relativ tæthed ved 20 °C:                     | 1,1 - 1,2                |
| Dynamisk viskositet ved 20 °C:                | 6500 - 7500 mPa·s        |
| Kinematisk viskositet ved 20 °C:              | Ikke anvendelig *        |
| Kinematisk viskositet ved 40 °C:              | Ikke anvendelig *        |
| Koncentration:                                | Ikke anvendelig *        |
| pH:                                           | 6,5 - 7,5                |
| Tæthed af damp ved 20 °C:                     | Ikke anvendelig *        |
| oktanol/vand-fordelingskoefficient ved 20 °C: | Ikke anvendelig *        |
| Opløselighed i vand ved 20 °C:                | Ikke anvendelig *        |
| Opløselighedsegenskab:                        | Ikke anvendelig *        |
| Nedbrydningsstemperatur:                      | Ikke anvendelig *        |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                       | Ikke anvendelig *        |

#### Brændbarhed:

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Flammepunkt:                        | Ikke brandbar (>60 °C) |
| Antændelighed (fast stof, luftart): | Ikke anvendelig *      |
| Selvantændelsestemperatur:          | 204 °C                 |
| Nedre grænse for brændbarhed:       | Ikke anvendelig *      |
| Øvre grænse for brændbarhed:        | Ikke anvendelig *      |

#### Partikelegenskaber:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Median af ækvivalentdiameter: | Ikke anvendelig * |
|-------------------------------|-------------------|

#### 9.2 Andre oplysninger:

##### Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser:

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Eksplorative egenskaber:                                    | Ikke anvendelig * |
| Oxiderende egenskaber:                                      | Ikke anvendelig * |
| Metalætsende:                                               | Ikke anvendelig * |
| Forbrændingsvarme:                                          | Ikke anvendelig * |
| Aerosoler-procentdel (i masse) af brandfarlige komponenter: | Ikke anvendelig * |

##### Andre sikkerhedskarakteristika:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Overfladespænding ved 20 °C: | Ikke anvendelig * |
| Brydningsindeks:             | Ikke anvendelig * |

\*Ikke anvendelig pga. produktets natur, som ikke giver karakteristiske oplysninger om dets farlighed.

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic: Metallic

### PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

#### 10.1 Reaktivitet:

Der forventes ikke farlige reaktioner hvis de tekniske vejledninger for opbevaring af kemiske stoffer overholdes. Se punkt 7 Sikkerhedsdatablad.

#### 10.2 Kemisk stabilitet:

Kemisk stabilt under forhold angivet for opbevaring, håndtering og brug.

#### 10.3 Risiko for farlige reaktioner:

Under de angivne forhold, forventes ingen farlige reaktioner som kan give overdrevent tryk eller temperaturer.

#### 10.4 Forhold, der skal undgås:

Gældende lovgivning for håndtering og lagring ved stuetemperatur:

| Stød og gnidning | Kontakt med luften | Opvarmning      | Sollys          | Fugtighed       |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig    | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |

#### 10.5 Materialer, der skal undgås:

| Syrer              | Vand            | Brandnærende materialer | Brændbare materialer | Andet                                  |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Undgå stærke syrer | Ikke anvendelig | Undgå direkte incidens  | Ikke anvendelig      | Undgå alkaliske midler og stærke baser |

#### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Se punkt 10.3, 10.4 og 10.5 for at for at lære nedbrydningsprodukterne at kende. Afhængigt af forholdene for nedbrydning, kan der som et resultat af samme blive frigivet komplekse sammensætninger af kemiske stoffer: kuldioxid (CO<sub>2</sub>), kuloxid og andre organiske sammensætninger.

### PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

#### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008:

Der findes ingen forsøgsdata om blandingen vedrørende de toksikologiske egenskaber

##### Farlige sundhedsmæssige konsekvenser:

I tilfælde af gentagende eller vedvarende eksponering, eller i koncentrationer større end dem bestemt af de professionelle grænser for eksponering, kan det resultere i sundhedsmæssige konsekvenser i henhold til eksponeringsvejen:

A- Indtagelse (akut virkning):

- Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer som er klassificerede som farlige ved indtagelse. For flere oplysninger se punkt 3.
- Korrosivitet/Irritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

B- Inhalering (akut virkning):

- Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer som er klassificerede som farlige ved indånding. For flere oplysninger se punkt 3.
- Korrosivitet/Irritation: I tilfælde af længere inhalering er produktet nedbrydende for vævet på slimhinderne og de øvre luftveje

C- Kontakt med hud og øjne (akut virkning):

- Kontakt med huden: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer som er klassificerede som farlige ved kontakt med huden. For flere oplysninger se punkt 3.
- Kontakt med øjnene: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

D- Carcinogenicitet, kimcellemutagenicitet og reproduktionstoksicitet:

- Carcinogenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige med de beskrevne effekter. For flere oplysninger se punkt 3.  
IARC: Ikke anvendelig
- Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.
- Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

E- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic: Metallic

### PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (Fortsættes)

- Påvirkning af åndetrætsorganer: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige med sensibiliserende effekter. For flere oplysninger se punkt 3.
- Påvirkning af huden: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer som er klassificerede som farlige med sensibiliserende effekter. For flere oplysninger se punkt 3.

#### F- Enkel STOT-eksponering:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

#### G- Gentagne STOT-eksponeringer:

- Gentagne STOT-eksponeringer: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.
- Hud: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

#### H- Aspirationsfare:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

#### Andre oplysninger:

Ikke anvendelig

#### Specifik toksikologisk information for stofferne:

| Identificering                                                                                                           | Akut giftighed          |                 | Form  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                           | LD50 oral               | 450 mg/kg       |       |
|                                                                                                                          | LD50 hud                |                 |       |
|                                                                                                                          | LC50 Indånding af støv  | 0,21 mg/L (4 h) |       |
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | LD50 oral               | 64 mg/kg        | Rotte |
|                                                                                                                          | LD50 hud                | 87,12 mg/kg     | Kanin |
|                                                                                                                          | LC50 indånding af tåger | 0,33 mg/L (4 h) | Rotte |

#### 11.2 Oplysninger om andre farer:

##### Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

##### Andre oplysninger

Ikke anvendelig

### PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

Der findes ingen tilgængelige forsøgsdata for blandingen med hensyn til de økotoksikologiske egenskaber.

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

#### 12.1 Toksicitet:

##### Akut giftighed:

| Identificering                                                                                                           | Koncentration |                    | Art                             | Form    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|---------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                           | LC50          | 2,18 mg/L (96 h)   | Oncorhynchus mykiss             | Fisk    |
|                                                                                                                          | EC50          | 2,9 mg/L (48 h)    | Daphnia magna                   | Skaldyr |
|                                                                                                                          | EC50          | 0,11 mg/L (72 h)   | Pseudokirchneriella subcapitata | Alger   |
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | LC50          | 0,28 mg/L (96 h)   | Lepomis macrochirus             | Fisk    |
|                                                                                                                          | EC50          | 0,007 mg/L (48 h)  | Acartia tonsa                   | Skaldyr |
|                                                                                                                          | EC50          | 0,0199 mg/L (72 h) | Skeletonema costatum            | Alger   |

##### Langtidstoksicitet:

| Identificering                                                                                                        | Koncentration |                    | Art | Form    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----|---------|
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9 EC: 911-418-6 | NOEC          | >0,001 - 0,01 mg/L |     | Fisk    |
|                                                                                                                       | NOEC          | >0,001 - 0,01 mg/L |     | Skaldyr |

#### 12.2 Persistens og nedbrydelighed:

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic: Metallic

### PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER (Fortsættes)

#### Stofspecifikke oplysninger:

| Identificering                                                                                                           | Nedbrydelighed |                 | Bionedbrydelighed |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                           | BOD5           | Ikke anvendelig | Koncentration     | 1 mg/L   |
|                                                                                                                          | COD            | Ikke anvendelig | Periode           | 63 dage  |
|                                                                                                                          | BOD5/COD       | Ikke anvendelig | % Bionedbrydelig  | 85 %     |
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | BOD5           | Ikke anvendelig | Koncentration     | 0,3 mg/L |
|                                                                                                                          | COD            | Ikke anvendelig | Periode           | 29 dage  |
|                                                                                                                          | BOD5/COD       | Ikke anvendelig | % Bionedbrydelig  | 38,8 %   |

#### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale:

##### Stofspecifikke oplysninger:

| Identificering                                                                                                           | Potentiale for bioakkumulering |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                           | BCF                            | 7       |
|                                                                                                                          | Log POW                        | 0,7     |
|                                                                                                                          | Potentiale                     | Lav     |
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | BCF                            | 54      |
|                                                                                                                          | Log POW                        | 0,75    |
|                                                                                                                          | Potentiale                     | Moderat |

#### 12.4 Mobilitet i jord:

| Identificering                                                                                                           | Absorption/desorption |                 | Flygtighed  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                           | Koc                   | 9,33            | Henry       | Ikke anvendelig             |
|                                                                                                                          | Konklusion            | Meget høj       | Tør jord    | Ikke anvendelig             |
|                                                                                                                          | Overfladespænding     | Ikke anvendelig | Fugtig jord | Ikke anvendelig             |
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | Koc                   | 7,7             | Henry       | 5E-3 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                                                                                                          | Konklusion            | Meget høj       | Tør jord    | Ikke anvendelig             |
|                                                                                                                          | Overfladespænding     | Ikke anvendelig | Fugtig jord | Ikke anvendelig             |

#### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB

#### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

#### 12.7 Andre negative virkninger:

Ikke beskrevet

### PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

#### 13.1 Metoder til affaldsbehandling:

| Kode     | Beskrivelse                                                        | Type affaldsprodukt (Forordning (EU) nr. 1357/2014) |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 08 01 12 | Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11 | Ufarligt                                            |

##### Affaldstype (Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014):

Ikke anvendelig

##### Affaldshåndtering (bortskaffelse og vurdering):

Konsultér den ansvarlige for affaldshåndtering med henblik på vurdering og bortskaffelse i overensstemmelse med Bilag I og Bilag II (direktiv 2008/98/EF). I overensstemmelse med koderne 15 01 (2014/955/EU) og såfremt beholderen har været i direkte kontakt med produktet, skal den håndteres ligesom produktet. I modsat fald skal den håndteres som ufarligt affald. Det frarådes at afskaffe produktet i afløbet. Se indskrift 6.2.

##### Lovgivningsmæssige bestemmelser i forbindelse med administration af affaldsprodukter:

I overensstemmelse med Bilag II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) samles de fælles eller statslige bestemmelser i forbindelse med administration af affaldsprodukter.

## Warpaints Fanatic: Metallic

### PUNKT 13: BORTSKAFFELSE (Fortsættes)

EU-lovgivning: Direktiv 2008/98/EF og 2014/955/EU. Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014.  
Dansk lovgivning: Bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald, Bekendtgørelse nr 1632 af 21/12/2010 om affald, Bekendtgørelse nr 224 af 07/03/2011 om affald, Bekendtgørelse nr 1415 af 12/12/2011 om affald, Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald, BEK nr 703 af 27/06/2012, Bekendtgørelse nr 1309 af 18/12/2012 om affald."

### PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Transporten af dette produkt er ikke reguleret (ADR/RID, IMDG,IATA)

### PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

- Forordning (EU) nr. 528/2012: indeholder konserveringsmiddel til at beskytte det behandlede produkts oprindelige egenskaber. Indeholder Blanding af 5-chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on og 2-methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.
- Artikel 95, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012: *1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5) - PT: (2, 6, 11, 12, 13) ; Blanding af 5-chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on og 2-methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9) - PT: (2, 4, 6, 11, 12, 13)*
- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier: Ikke anvendelig
- Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte: Ikke anvendelig
- Forordning (EU) 2024/590, vedrørende stoffer som skader ozonlaget: Ikke anvendelig
- Stoffer omfattet af Bilag XIV i REACH (liste over godkendelser) og udløbsdato: Ikke anvendelig
- Stoffer som er kandidater til godkendelse i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH): Ikke anvendelig

#### Seveso III:

Ikke anvendelig

#### Restriktioner for markedsføring og brug af visse farlige stoffer og blandinger (Bilag XVII i forordningen REACH, etc.):

Ikke anvendelig

#### Specifikke bestemmelser med hensyn til beskyttelse af personer eller miljøet:

Det anbefales at anvende oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad som baggrund for en arbejdsplads' kemiske risikovurdering (kemisk APV) med henblik på at fastslå de nødvendige forholdsregler til forebyggelse af risici i forbindelse med håndtering, brug, opbevaring og bortskaffelse af dette produkt.

#### Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov (MAL):

00-1

#### Anden lovgivning:

Lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017, som ændret ved lov nr. 806 af 9. juni 2020 og ved lov nr. 2214 af 29. december 2020.  
Bekendtgørelse nr. 1388 af 25. november 2015 om begrænsning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og blandinger til specielt angivne formål.  
Bekendtgørelse nr. 1386 af 25. november 2015 om visse ozonlagsnedbrydende stoffer (forbud og anvendelsesbegrænsning).  
Bekendtgørelse nr 1493 af 12/12/2013 om ændring af bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger.  
Lov nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning, sidst ændret ved lov nr 782 af 04/05/2021.  
Bekendtgørelse nr. 839 af 10/06/2020 om produktsikkerhed i almindelighed og koordination mellem kontrolmyndigheder.  
Bekendtgørelse nr. 2159 af 09. december 2020 om affaldsregulativ, -gebyrer og -aktører.  
Bekendtgørelse nr 1426 af 28/06/2021 om grænseværdier for stoffer og materialer.

#### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Leverandøren har ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

### PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

#### Gældende lovgivning for sikkerhedsdatablade:

Dette sikkerhedsdatablad er udviklet i henhold til Bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878.

#### Modificeringer knyttet til det forudgående sikkerhedskort, som vedrører måder hvorpå man håndterer risici.:

Ikke anvendelig

#### Tekst fra de lovmæssige bestemmelser nævnt i punkt 3:

De angivne formuleringer henviser ikke til produktet selv men er kun til orientering og henviser til de enkelte elementer, der fremgår af punkt 3

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic: Metallic

### PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER (Fortsættes)

#### Forordning nr. 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 2: H310+H330 - Livsfarlig ved hudkontakt eller indånding.  
Acute Tox. 3: H301 - Giftig ved indtagelse.  
Acute Tox. 4: H302 - Farlig ved indtagelse.  
Aquatic Acute 1: H400 - Meget giftig for vandlevende organismer.  
Aquatic Chronic 1: H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.  
Eye Dam. 1: H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.  
Skin Corr. 1C: H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.  
Skin Irrit. 2: H315 - Forårsager hudirritation.  
Skin Sens. 1: H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.  
Skin Sens. 1A: H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

#### Klassifikationsprocedure:

Ikke anvendelig

#### Rådgivning i relation til uddannelse:

Grundlæggende uddannelse anbefales for at forebygge risici til personale som skal håndtere dette produkt med henblik på at lette forståelsen og fortolkningen af dette sikkerhedsdatablad samt evt. mærkning af produktet.

#### Vigtigste bibliografiske kilder:

<http://echa.europa.eu>  
<http://eur-lex.europa.eu>

#### Forkortelser og akronymer:

ADR: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej  
IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods  
IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning  
ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart  
COD: Kemisk iltforbrug (KI)  
BOD5: Femdøgns biokemisk iltforbrug  
BCF: Biokoncentrationsfaktor  
DL50: Dødelig middeldosis  
LC50: Middel letal koncentration  
EC50: gennemsnitlig effektiv koncentration  
Log POW: logaritme octanol/vandfordelingskoefficient  
Koc: fordelingskoefficient for organisk kulstof  
UFI: unik formelidentifikator  
IARC: Internationale Kræftforskningscenter

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på kilder, teknisk viden samt gældende europæisk og national lovgivning – dog uden garanti for deres nøjagtighed. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for produktets egenskaber, men giver nogle holdepunkter for sikker omgang med dette produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Arbejdsmetoden og betingelserne for brugere af dette produkt er uden for vores kendskab og kontrol. Det er i sidste ende altid brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler for at overholde lovgivningens bestemmelser med hensyn til håndtering, opbevaring, brug og bortskaffelse af kemikalier. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad henviser alene til dette produkt, og oplysningerne kan ikke uden videre overføres på andre produkter.

– SLUT PÅ SIKKERHEDSDATABLAD –

## Warpaints Fanatic: Wash

### PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

- 1.1 Produktidentifikator:** Warpaints Fanatic: Wash
- Andre metoder til identifikation:**
- WP3199 - WP3216  
WP4007 - WP4008  
WP4017  
WP4111 - WP4112  
WP4121 - WP4122
- UFI:** K330-N03E-500F-NUES
- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:**
- Passende anvendelser (Forbrugeranvendelse): Kunstmaling  
Passende anvendelser (Professionelt): Kunstmaling  
Frarådede anvendelser: Alle andre anvendelser, som ikke angives i dette afsnit eller punkt 7.3
- 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:**
- The Army Painter ApS  
Niels Bohrs Vej 34  
8660 Skanderborg - Danmark  
Tlf.: +4528911656  
productsafety@thearmypainter.com  
www.thearmypainter.com
- 1.4 Nødtelefon:** +45 8212 1212

### PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:**
- Forordning nr. 1272/2008 (CLP):**
- I henhold til forordning nr. 1272/2008 (CLP) er produktet ikke klassificeret som farligt
- 2.2 Mærkningselementer:**
- Forordning nr. 1272/2008 (CLP):**
- Mærkning af emballage med et indhold på højst 125 ml:
- Faresætninger:**
- Ikke anvendelig
- Sikkerhedssætninger:**
- Ikke anvendelig
- Supplerende oplysninger:**
- EUH208: Indeholder Blanding af 5-chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on og 2-methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.
- UFI:** K330-N03E-500F-NUES
- 2.3 Andre farer:**
- Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB  
Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

### PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

- 3.1 Stof:**
- Ikke anvendelig
- 3.2 Blandinger:**
- Kemisk beskrivelse:** Vandig opløsning af tilsætningsstoffer, aggregater, pigmenter og resiner
- Komponenter:**
- I henhold til Bilag II (punkt 3) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) indeholder produktet følgende:

## Warpaints Fanatic: Wash

### PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER (Fortsættes)

| Identificering                                                                              | Kemisk navn/klassificering                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Koncentration                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6<br>Indeks: Ikke anvendelig<br>REACH: 01-2120764691-48-XXXX | <b>Blanding af 5-chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on og 2-methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1)<sup>(1)</sup></b><br>ATP ATP13<br>Forordning nr. 1272/2008<br>Acute Tox. 2: H310+H330; Acute Tox. 3: H301; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1C: H314; Skin Sens. 1A: H317; EUH071 - Fare | <b>0,0005 -<br/>&lt;0,0012%</b> |

<sup>(1)</sup> Stoffet er sundheds- og miljøskadeligt, og det opfylder kriterierne i Kommissionens forordning (EU) 2020/878

For at få flere oplysninger om stoffernes farlighed henvises til punkt 11, 12 og 16.

#### Andre oplysninger:

| Identificering                                                                     | M-faktor    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on og 2-methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1) | Akut 100    |
| CAS: 55965-84-9 EC: 911-418-6                                                      | Kronisk 100 |

| Identificering                                                                                                         | Specifik koncentrationsgrænse                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on og 2-methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | % (p/p) >=0,6: Skin Corr. 1C - H314<br>0,06<= % (p/p) <0,6: Skin Irrit. 2 - H315<br>% (p/p) >=0,6: Eye Dam. 1 - H318<br>0,06<= % (p/p) <0,6: Eye Irrit. 2 - H319<br>% (p/p) >=0,0015: Skin Sens. 1A - H317 |

### PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

Symptomerne ved en forgiftning kan vise sig efter eksponering, derfor skal der i tilfælde af tvivl ved direkte eksponering for kemikaliet eller fortsat utilpashed søges omgående lægehjælp, og produktets sikkerhedsdatablad fremvises.

##### Ved inhalering:

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt ved indånding, alligevel, i tilfælde af symptomer på forgiftning, skal den påvirkede person fjernes fra eksponeringsområdet og have frisk luft. Søg lægehjælp hvis symptomerne fortsætter.

##### Ved kontakt med huden:

Det er et produkt der ikke er klassificeret som farligt ved kontakt med huden. Alligevel, anbefales det ved kontakt med huden at tage det forurende tøj og sko af, skyl huden eller giv den påvirkede person et brusebad hvis nødvendigt med rigeligt vand og neutral sæbe. I tilfælde af alvorlig påvirkning skal der søges lægehjælp.

##### Ved kontakt med øjnene:

Skyl øjnene i mindst 15 minutter med rigeligt vand. I tilfælde af at den påvirkede person bruger kontaktlinser, skal de udtages med mindre de er klæbet fast til øjnene, ellers kan de forårsage yderligere skade. Under alle omstændigheder, efter skyllingen, skal der omgående søges lægehjælp og produktets sikkerhedsdatablad fremvises.

##### Ved indtagelse/aspiration:

Fremkald ikke opkast, hvis der forekommer opkast skal hovedet bøjes fremad for at undgå kvælning. Hold den påvirkede person i ro. Skyl mund og svælg, da der er mulighed for at de påvirkes af indtagelsen.

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

De akutte og forsinkede effekter er angivet i punkt 2 og 11.

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Ikke anvendelig

### PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

#### 5.1 Slukningsmidler:

##### Egnede slukningsmidler:

Produktet er ikke brændbart under normale opbevaringsforhold, håndtering og brug. I tilfælde af antændelse efter håndtering, opbevaring eller utilsigtet brug, skal der helst anvendes universelle pulverslukkere (ABC), i overensstemmelse med brandslukningssystemer.

##### Uegnede slukningsmidler:

Ikke relevant

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Som et resultat af forbrændingen eller den termiske nedbrydning, dannes der reaktive biprodukter som kan være meget giftige og hermed udgøre en stor risiko for helbredet.

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab:

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic: Wash

### PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE (Fortsættes)

I henhold til brandens størrelse kan det være nødvendigt at anvende beskyttelsestøj og personligt åndedrætsværn. Der skal være udstyr til håndtering af nødstilfælde til rådighed (ildhæmmende tæpper, bærbar førstehjælpskasse,...).

#### Ekstra bestemmelser:

Handle i overensstemmelse med beredskabsplanen og databladene vedrørende ulykker og andre nødstilfælde. Udelad enhver antændelseskilde. I tilfælde af brand afkøles beholdere og tanke, hvor produkter, der kan være brandfarlige, eksplosive eller give anledning til BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion), opbevares. Sørg for, at brandslukningsmidler ikke løber ud i vandmiljøet.

### PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

#### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

##### For ikke-indsatspersonel:

Afskærm altid udslip når dette ikke udgør en ekstra fare for personer som udfører denne funktion. I tilfælde af mulig eksponering for det spildte produkt er det obligatorisk at anvende personligt beskyttelsesudstyr (se punkt 8). Evakuer området og hold personer uden beskyttelsesudstyr væk.

##### For indsatspersonel:

Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte. Se punkt 8.

#### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Det anbefales at undgå udslip af produktet og bortskaffelse af beholderen i miljøet.

#### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Anbefales det at:

Undgå indtrængen af produktet i afløb, kloakker eller vandløb. Absorber spildet med sand eller et inaktivt absorberingsmiddel, og flyt det til et sikkert sted. Må ikke absorberes i savsmuld eller andre brændbare absorberingsmidler. Opsaml produktet i egnede beholdere, og håndter det i henhold til gældende lovgivning.

Spild i vand eller hav:

Småt spild:

Inddæm spild med barrierer eller lignende udstyr. Brug egnede absorberingsmidler til opsamling, og behandl affaldet i overensstemmelse med gældende regler.

Stort spild:

Hvis det er muligt, inddæm spild i åbent vand med barrierer eller lignende udstyr. Hvis det ikke er muligt, skal du forsøge at kontrollere spredningen og opsamle produktet med passende mekaniske midler. Rådfør dig altid med eksperter, før du bruger dispergeringsmidler, og sørg for at have de nødvendige godkendelser, hvis de skal bruges. Behandl affaldet i henhold til gældende regler

#### 6.4 Henvisning til andre punkter:

Se punkt 8 og 13.

### PUNKT 7: HÅNTERING OG OPBEVARING

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

##### A.- Grundlæggende forholdsregler

Overhold den gældende lovgivning vedrørende forebyggelse af arbejdsrisici med hensyn til manuel håndtering af ladninger. Hold orden, rengør og fjern med sikre metoder (punkt 6).

##### B.- Tekniske anbefalinger til forebyggelse af brand og eksplosioner.

Produktet er ikke brændbart under normale opbevaringsforhold, håndtering og brug. Det anbefales at håndtere ved langsomme hastigheder for at undgå dannelse af elektrostatiske ladninger, som kan påvirke brændbare produkter. Se punkt 10 for forhold og stoffer som bør undgås.

##### C.- Tekniske anbefalinger for at forebygge ergonomiske og toksikologiske risici.

For at nedsætte risikoen i forbindelse med løft af beholderen som indeholder produktet anbefales det at: placere fødderne adskilt indtil der opnås en stabil stilling, holde genstanden så tæt som muligt ind til kroppen, løfte vægten gradvist og uden rysten, ikke dreje overkroppen mens der løftes (det anbefales at dreje fødderne). Ikke spise eller drikke under håndteringen, og vaske hænder med passende rengøringsmidler efter håndtering.

##### D.- Tekniske anbefalinger til at forebygge miljørisici

Det anbefales at opbevare absorberende materiale nær ved produktet (se punkt 6.3)

#### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

##### A.- Særlige krav til opbevaring

Minimumstemperatur: 5 °C

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic: Wash

### PUNKT 7: HÅNTERING OG OPBEVARING (Fortsættes)

Maksimumstemperatur: 40 °C

B.- Grundlæggende forhold for opbevaring.

Undgå varmekilder, stråling, statisk elektricitet og kontakt med madvarer. For yderligere oplysninger se punkt 10.5

#### 7.3 Særlige anvendelser:

Bortset fra indikationerne som angives, er det ikke nødvendigt at udføre nogen speciel anbefaling med hensyn til brug af dette produkt.

### PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

#### 8.1 Kontrolparametre:

Stoffer hvis grænseværdier for eksponering skal kontrolleres i arbejdsmiljøet:

Der findes ingen miljømæssige grænseværdier for stofferne som udgør blandingen.

##### DNEL (Arbejdstagere):

| Identificering                                                                                                           |            | Kort eksponering |                        | Lange eksponering |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                                                          |            | Systemisk        | Lokale                 | Systemisk         | Lokale                 |
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2Hiso-thiazol-3-on og 2-methyl-2Hiso-thiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | Oral       | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig        | Ikke anvendelig   | Ikke anvendelig        |
|                                                                                                                          | Hud        | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig        | Ikke anvendelig   | Ikke anvendelig        |
|                                                                                                                          | Inhalering | Ikke anvendelig  | 0,04 mg/m <sup>3</sup> | Ikke anvendelig   | 0,02 mg/m <sup>3</sup> |

##### DNEL (Befolkning):

| Identificering                                                                                                           |            | Kort eksponering |                        | Lange eksponering |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                                                          |            | Systemisk        | Lokale                 | Systemisk         | Lokale                 |
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2Hiso-thiazol-3-on og 2-methyl-2Hiso-thiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | Oral       | 0,11 mg/kg       | Ikke anvendelig        | 0,09 mg/kg        | Ikke anvendelig        |
|                                                                                                                          | Hud        | Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig        | Ikke anvendelig   | Ikke anvendelig        |
|                                                                                                                          | Inhalering | Ikke anvendelig  | 0,04 mg/m <sup>3</sup> | Ikke anvendelig   | 0,02 mg/m <sup>3</sup> |

##### PNEC:

| Identificering                                                                                                           |                 |                 |                      |  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|--------------|
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2Hiso-thiazol-3-on og 2-methyl-2Hiso-thiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | STP             | 0,23 mg/L       | Ferskvand            |  | 0,00339 mg/L |
|                                                                                                                          | Jord            | 0,01 mg/kg      | Havvand              |  | 0,00339 mg/L |
|                                                                                                                          | Intermitterende | 0,00339 mg/L    | Sediment (Ferskvand) |  | 0,027 mg/kg  |
|                                                                                                                          | Oral            | Ikke anvendelig | Sediment (Havvand)   |  | 0,027 mg/kg  |

#### 8.2 Eksponeringskontrol:

A.- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Som en forebyggende foranstaltning anbefales brug af grundlæggende individuelt beskyttelsesudstyr, med det tilsvarende "CE-mærke".

For flere oplysninger om personligt beskyttelsesudstyr (opbevaring, brug, rengøring, vedligeholdelse, beskyttelsesklasse,...) kan du se informationsfolderen der leveres af fabrikanten af PV. Indikationerne i dette punkt henviser til det rene produkt.

Beskyttelsesforholdsreglerne for det fortyndede produkt kan variere i henhold til fortyndelsesgraden, brug, anvendelsesmetode, osv. For at afgøre forpligtelsen til at installere nødbusser og/eller øjenbad på lagrene, skal man tage højde for bestemmelsen der henviser til opbevaring af kemikalier, som gælder for hver sag. For flere oplysninger se punkt 7.1 og 7.2.

B.- Åndedrætsværn.

Hvis arbejdsforholdene og/eller de gældende sikkerhedsforanstaltninger ikke gør det muligt at holde den luftbårne koncentration af produktet under eksponeringsgrænserne (hvis nogen) eller på acceptable niveauer (hvis der ikke findes eksponeringsgrænser), skal der anvendes egnet respiratorisk beskyttelsesudstyr valgt af en kvalificeret fagmand.

C.- Specifik håndbeskyttelse.

| Piktogram                                                                                                                   | PV                                  | Mærkning                                                                            | CEN-regler | Observationer                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Obligatorisk beskyttelse af hænderne | Beskytteshandsker mod mindre risici |  |            | Udskift handskerne, hvis de viser det mindste tegn på at være beskadigede. I perioder, hvor professionelle/industrielle brugere er udsat for en længevarende eksponering overfor produktet, anbefales det at bruge CE-III handsker i overensstemmelse med retningslinjerne EN ISO 21420:2020 og EN ISO 374-1:2016+A1:2018 |

Da produktet er en blanding af forskellige materialer, kan modstanden af handskematerialet ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves forud for påførslen.

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic: Wash

### PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER (Fortsættes)

#### D.- Øjen- og ansigtbeskyttelse

| Piktogram                                                                                                                 | PV                            | Mærkning                                                                          | CEN-regler                      | Observationer                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Obligatorisk beskyttelse af ansigtet | Beskyttelsesbriller til stænk |  | EN 166:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Rengør dagligt og desinficer med jævne mellemrum i overensstemmelse med fabrikantens vejledninger. |

#### E.- Kropsbeskyttelse

| Piktogram | PV                         | Mærkning                                                                          | CEN-regler        | Observationer                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Arbejdstøj                 |  |                   | Udskift før tegn på forringelse. For perioder af længerevarende udsættelse for produktet til professionelle/industrielle brugere anbefales CE III, i overensstemmelse med reglerne i EN ISO 6529: 2013, EN ISO 6530: 2005, EN ISO 13688: 2013, EN 464: 1994. |
|           | Skridsikkert arbejdsfodtøj |  | EN ISO 20347:2022 | Udskift før tegn på forringelse. For perioder af længerevarende udsættelse for produktet til professionelle/industrielle brugere anbefales CE III, i overensstemmelse med reglerne i EN ISO 20345:2022 og EN 13832-1:2019                                    |

#### F.- Yderligere nødforanstaltninger

Det anbefales at implementere ekstra nødudstyr på arbejdspladser, der er særligt udsatte for produktet, eller i situationer, hvor risikovurderinger fremhæver behovet for sådant udstyr.

| Nødløsning                                                                                       | Standarder                                      | Nødløsning                                                                                       | Standarder                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Nødbruser | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Øjenvask | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

#### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

I henhold til den fælles lovgivning til beskyttelse af miljøet, anbefales det at undgå udslip af produktet og bortskaffelse af beholderen i miljøet. For yderligere oplysninger se punkt 7.1.D

#### Flygtige organiske sammensætninger:

I overensstemmelse med Direktiv 2010/75/EU, har dette produkt de følgende egenskaber:

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| V.O.C (Forsyning):              | 3,45 % vægt                         |
| V.O.C.koncentrering ved 20 °C:  | 36,45 kg/m <sup>3</sup> (36,45 g/L) |
| Gennemsnitsantal af kulstoffer: | 7,72                                |
| Gennemsnitsvægt af molekyle:    | 157,58 g/mol                        |

### PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

For at udfylde oplysningerne skal du produktets datablad/specifikationsblad.

##### Fysisk udseende:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Fysisk tilstand ved 20 °C: | Væske             |
| Udseende:                  | Ikke anvendelig * |
| Farve:                     | Ikke anvendelig * |
| Lugt:                      | Ikke anvendelig * |
| Lugttærskel:               | Ikke anvendelig * |

##### Flygtighed:

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | 106 °C                  |
| Damptryk ved 20 °C:                         | 2291 Pa                 |
| Damptryk ved 50 °C:                         | 12074,86 Pa (12,07 kPa) |

\*Ikke anvendelig pga. produktets natur, som ikke giver karakteristiske oplysninger om dets farlighed.

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic: Wash

### PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER (Fortsættes)

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Fordampningshastighed ved 20 °C:              | Ikke anvendelig *      |
| <b>Beskrivelse af produktet:</b>              |                        |
| Tæthed ved 20 °C:                             | 1058 kg/m <sup>3</sup> |
| Relativ tæthed ved 20 °C:                     | 1,03 - 1,04            |
| Dynamisk viskositet ved 20 °C:                | Ikke anvendelig *      |
| Kinematisk viskositet ved 20 °C:              | Ikke anvendelig *      |
| Kinematisk viskositet ved 40 °C:              | Ikke anvendelig *      |
| Koncentration:                                | Ikke anvendelig *      |
| pH:                                           | 7,5 - 8,5              |
| Tæthed af damp ved 20 °C:                     | Ikke anvendelig *      |
| oktanol/vand-fordelingskoefficient ved 20 °C: | Ikke anvendelig *      |
| Opløselighed i vand ved 20 °C:                | Ikke anvendelig *      |
| Opløselighedsegenskab:                        | Ikke anvendelig *      |
| Nedbrydningstemperatur:                       | Ikke anvendelig *      |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                       | Ikke anvendelig *      |
| <b>Brændbarhed:</b>                           |                        |
| Flammepunkt:                                  | Ikke brandbar (>60 °C) |
| Antændelighed (fast stof, luftart):           | Ikke anvendelig *      |
| Selvantændelsestemperatur:                    | 204 °C                 |
| Nedre grænse for brændbarhed:                 | Ikke anvendelig *      |
| Øvre grænse for brændbarhed:                  | Ikke anvendelig *      |
| <b>Partikelegenskaber:</b>                    |                        |
| Median af ækvivalentdiameter:                 | Ikke anvendelig *      |

#### 9.2 Andre oplysninger:

##### Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser:

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Eksplorative egenskaber:                                    | Ikke anvendelig * |
| Oxiderende egenskaber:                                      | Ikke anvendelig * |
| Metalætsende:                                               | Ikke anvendelig * |
| Forbrændingsvarme:                                          | Ikke anvendelig * |
| Aerosoler-procentdel (i masse) af brandfarlige komponenter: | Ikke anvendelig * |

##### Andre sikkerhedskarakteristika:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Overfladespænding ved 20 °C: | Ikke anvendelig * |
| Brydningsindeks:             | Ikke anvendelig * |

\*Ikke anvendelig pga. produktets natur, som ikke giver karakteristiske oplysninger om dets farlighed.

### PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

#### 10.1 Reaktivitet:

Der forventes ikke farlige reaktioner hvis de tekniske vejledninger for opbevaring af kemiske stoffer overholdes. Se punkt 7 Sikkerhedsdatablad.

#### 10.2 Kemisk stabilitet:

Kemisk stabilt under forhold angivet for opbevaring, håndtering og brug.

#### 10.3 Risiko for farlige reaktioner:

Under de angivne forhold, forventes ingen farlige reaktioner som kan give overdrevent tryk eller temperaturer.

#### 10.4 Forhold, der skal undgås:

Gældende lovgivning for håndtering og lagring ved stuetemperatur:

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic: Wash

### PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET (Fortsættes)

| Stød og gnidning | Kontakt med luften | Opvarmning      | Sollys          | Fugtighed       |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig    | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |

#### 10.5 Materialer, der skal undgås:

| Syrer              | Vand            | Brandnærende materialer | Brændbare materialer | Andet                                  |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Undgå stærke syrer | Ikke anvendelig | Undgå direkte incidens  | Ikke anvendelig      | Undgå alkaliske midler og stærke baser |

#### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Se punkt 10.3, 10.4 og 10.5 for at for at lære nedbrydningsprodukterne at kende. Afhængigt af forholdene for nedbrydning, kan der som et resultat af samme blive frigivet komplekse sammensætninger af kemiske stoffer: kuldioxid (CO<sub>2</sub>), kuloxid og andre organiske sammensætninger.

### PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

#### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008:

Der findes ingen forsøgsdata om blandingen vedrørende de toksikologiske egenskaber

##### Farlige sundhedsmæssige konsekvenser:

I tilfælde af gentagende eller vedvarende eksponering, eller i koncentrationer større end dem bestemt af de professionelle grænser for eksponering, kan det resultere i sundhedsmæssige konsekvenser i henhold til eksponeringsvejen:

A- Indtagelse (akut virkning):

- Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer som er klassificerede som farlige ved indtagelse. For flere oplysninger se punkt 3.
- Korrosivitet/Irritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

B- Inhalering (akut virkning):

- Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer som er klassificerede som farlige ved indånding. For flere oplysninger se punkt 3.
- Korrosivitet/Irritation: I tilfælde af længere inhalering er produktet nedbrydende for vævet på slimhinderne og de øvre luftveje

C- Kontakt med hud og øjne (akut virkning):

- Kontakt med huden: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer som er klassificerede som farlige ved kontakt med huden. For flere oplysninger se punkt 3.
- Kontakt med øjnene: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

D- Carcinogenicitet, kimcellemutagenicitet og reproduktionstoksicitet:

- Carcinogenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige med de beskrevne effekter. For flere oplysninger se punkt 3.
- IARC: Ikke anvendelig
- Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.
- Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

E- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

- Påvirkning af åndetrætsorganer: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige med sensibiliserende effekter. For flere oplysninger se punkt 3.
- Påvirkning af huden: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer som er klassificerede som farlige med sensibiliserende effekter. For flere oplysninger se punkt 3.

F- Enkel STOT-eksponering:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

G- Gentagne STOT-eksponeringer:

- Gentagne STOT-eksponeringer: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.
- Hud: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic: Wash

### PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (Fortsættes)

H- Aspirationsfare:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

**Andre oplysninger:**

Ikke anvendelig

**Specifik toksikologisk information for stofferne:**

| Identificering                                                                                                         | Akut giftighed          |                 | Form  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on og 2-methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | LD50 oral               | 64 mg/kg        | Rotte |
|                                                                                                                        | LD50 hud                | 87,12 mg/kg     | Kanin |
|                                                                                                                        | LC50 indånding af tåger | 0,33 mg/L (4 h) | Rotte |

#### 11.2 Oplysninger om andre farer:

**Hormonforstyrrende egenskaber**

Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

**Andre oplysninger**

Ikke anvendelig

### PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

Der findes ingen tilgængelige forsøgsdata for blandingen med hensyn til de økotoksikologiske egenskaber.

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

#### 12.1 Toksicitet:

**Akut giftighed:**

| Identificering                                                                                                         | Koncentration |                    | Art                  | Form    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on og 2-methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | LC50          | 0,28 mg/L (96 h)   | Lepomis macrochirus  | Fisk    |
|                                                                                                                        | EC50          | 0,007 mg/L (48 h)  | Acartia tonsa        | Skaldyr |
|                                                                                                                        | EC50          | 0,0199 mg/L (72 h) | Skeletonema costatum | Alger   |

**Langtidstoksicitet:**

| Identificering                                                                                                      | Koncentration |                    | Art | Form    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----|---------|
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on og 2-methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9 EC: 911-418-6 | NOEC          | >0,001 - 0,01 mg/L |     | Fisk    |
|                                                                                                                     | NOEC          | >0,001 - 0,01 mg/L |     | Skaldyr |

#### 12.2 Persistens og nedbrydelighed:

**Stofspecifikke oplysninger:**

| Identificering                                                                                                         | Nedbrydelighed |                 | Bionedbrydelighed |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------|
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on og 2-methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | BOD5           | Ikke anvendelig | Koncentration     | 0,3 mg/L |
|                                                                                                                        | COD            | Ikke anvendelig | Periode           | 29 dage  |
|                                                                                                                        | BOD5/COD       | Ikke anvendelig | % Bionedbrydelig  | 38,8 %   |

#### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale:

**Stofspecifikke oplysninger:**

| Identificering                                                                                                         | Potentiale for bioakkumulering |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on og 2-methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | BCF                            | 54      |
|                                                                                                                        | Log POW                        | 0,75    |
|                                                                                                                        | Potentiale                     | Moderat |

#### 12.4 Mobilitet i jord:

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic: Wash

### PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER (Fortsættes)

| Identificering                                                                                                         | Absorption/desorption |                 | Flygtighed  |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| Blanding af 5-chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on og 2-methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | Koc                   | 7,7             | Henry       | 5E-3 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                                                                                                        | Konklusion            | Meget høj       | Tør jord    | Ikke anvendelig             |
|                                                                                                                        | Overfladespænding     | Ikke anvendelig | Fugtig jord | Ikke anvendelig             |

#### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB

#### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

#### 12.7 Andre negative virkninger:

Ikke beskrevet

### PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

#### 13.1 Metoder til affaldsbehandling:

| Kode     | Beskrivelse                                                        | Type affaldsprodukt (Forordning (EU) nr. 1357/2014) |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 08 01 12 | Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11 | Ufarligt                                            |

#### Affaldstype (Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014):

Ikke anvendelig

#### Affaldshåndtering (bortskaffelse og vurdering):

Konsultér den ansvarlige for affaldshåndtering med henblik på vurdering og bortskaffelse i overensstemmelse med Bilag I og Bilag II (direktiv 2008/98/EF). I overensstemmelse med koderne 15 01 (2014/955/EU) og såfremt beholderen har været i direkte kontakt med produktet, skal den håndteres ligesom produktet. I modsat fald skal den håndteres som ufarligt affald. Det frarådes at afskaffe produktet i afløbet. Se indskrift 6.2.

#### Lovgivningsmæssige bestemmelser i forbindelse med administration af affaldsprodukter:

I overensstemmelse med Bilag II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) samles de fælles eller statslige bestemmelser i forbindelse med administration af affaldsprodukter.

EU-lovgivning: Direktiv 2008/98/EF og 2014/955/EU. Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014.

Dansk lovgivning: Bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald, Bekendtgørelse nr 1632 af 21/12/2010 om affald, Bekendtgørelse nr 224 af 07/03/2011 om affald, Bekendtgørelse nr 1415 af 12/12/2011 om affald, Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald, BEK nr 703 af 27/06/2012, Bekendtgørelse nr 1309 af 18/12/2012 om affald."

### PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Transporten af dette produkt er ikke reguleret (ADR/RID, IMDG,IATA)

### PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

- Forordning (EU) nr. 528/2012: indeholder konserveringsmiddel til at beskytte det behandlede produkts oprindelige egenskaber. Indeholder Blanding af 5-chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on og 2-methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1).

- Artikel 95, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012: *Blanding af 5-chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on og 2-methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9) - PT: (2, 4, 6, 11, 12, 13)*

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier: Ikke anvendelig

- Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte: Ikke anvendelig

- Forordning (EU) 2024/590, vedrørende stoffer som skader ozonlaget: Ikke anvendelig

- Stoffer omfattet af Bilag XIV i REACH (liste over godkendelser) og udløbsdato: Ikke anvendelig

- Stoffer som er kandidater til godkendelse i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH): Ikke anvendelig

#### Seveso III:

Ikke anvendelig

#### Restriktioner for markedsføring og brug af visse farlige stoffer og blandinger (Bilag XVII i forordningen REACH, etc.):

Ikke anvendelig

#### Specifikke bestemmelser med hensyn til beskyttelse af personer eller miljøet:

– FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE –

## Warpaints Fanatic: Wash

### PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING (Fortsættes)

Det anbefales at anvende oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad som baggrund for en arbejdsplads' kemiske risikovurdering (kemisk APV) med henblik på at fastslå de nødvendige forholdsregler til forebyggelse af risici i forbindelse med håndtering, brug, opbevaring og bortskaffelse af dette produkt.

#### Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (MAL):

00-1

#### Anden lovgivning:

Lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017, som ændret ved lov nr. 806 af 9. juni 2020 og ved lov nr. 2214 af 29. december 2020.

Bekendtgørelse nr. 1388 af 25. november 2015 om begrænsning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og blandinger til specielt angivne formål.

Bekendtgørelse nr. 1386 af 25. november 2015 om visse ozonlagnedbrydende stoffer (forbud og anvendelsesbegrænsning).

Bekendtgørelse nr. 1493 af 12/12/2013 om ændring af bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger.

Lov nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning, sidst ændret ved lov nr. 782 af 04/05/2021.

Bekendtgørelse nr. 839 af 10/06/2020 om produktsikkerhed i almindelighed og koordination mellem kontrolmyndigheder.

Bekendtgørelse nr. 2159 af 09. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører.

Bekendtgørelse nr. 1426 af 28/06/2021 om grænseværdier for stoffer og materialer.

#### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Leverandøren har ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

### PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

#### Gældende lovgivning for sikkerhedsdatablade:

Dette sikkerhedsdatablad er udviklet i henhold til Bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878.

#### Modificeringer knyttet til det forudgående sikkerhedskort, som vedrører måder hvorpå man håndterer risici.:

Ikke anvendelig

#### Tekst fra de lovmæssige bestemmelser nævnt i punkt 3:

De angivne formuleringer henviser ikke til produktet selv men er kun til orientering og henviser til de enkelte elementer, der fremgår af punkt 3

#### Forordning nr. 1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 2: H310+H330 - Livsfarlig ved hudkontakt eller indånding.

Acute Tox. 3: H301 - Giftig ved indtagelse.

Aquatic Acute 1: H400 - Meget giftig for vandlevende organismer.

Aquatic Chronic 1: H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Eye Dam. 1: H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.

Skin Corr. 1C: H314 - Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

Skin Sens. 1A: H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

#### Klassifikationsprocedure:

Ikke anvendelig

#### Rådgivning i relation til uddannelse:

Grundlæggende uddannelse anbefales for at forebygge risici til personale som skal håndtere dette produkt med henblik på at lette forståelsen og fortolkningen af dette sikkerhedsdatablad samt evt. mærkning af produktet.

#### Vigtigste bibliografiske kilder:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

#### Forkortelser og akronymer:

## Warpaints Fanatic: Wash

### PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER (Fortsættes)

ADR: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej  
IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods  
IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning  
ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart  
COD: Kemisk iltforbrug (KI)  
BOD5: Femdøgns biokemisk iltforbrug  
BCF: Biokoncentrationsfaktor  
DL50: Dødelig middeldosis  
LC50: Middel letal koncentration  
EC50: gennemsnitlig effektiv koncentration  
Log POW: logaritme octanol/vandfordelingskoefficient  
Koc: fordelingskoefficient for organisk kulstof  
UFI: unik formelidentifikator  
IARC: Internationale Kræftforskningscenter

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på kilder, teknisk viden samt gældende europæisk og national lovgivning – dog uden garanti for deres nøjagtighed. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for produktets egenskaber, men giver nogle holdepunkter for sikker omgang med dette produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Arbejdsmetoden og betingelserne for brugere af dette produkt er uden for vores kendskab og kontrol. Det er i sidste ende altid brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler for at overholde lovgivningens bestemmelser med hensyn til håndtering, opbevaring, brug og bortskaffelse af kemikalier. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad henviser alene til dette produkt, og oplysningerne kan ikke uden videre overføres på andre produkter.

– SLUT PÅ SIKKERHEDSDATABLAD –