



ALPHAFORM

26240

BEAUSEMBLANT

FICHE TECHNIQUE

Renseignements généraux :

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Référence | BT75FP |
| | BARQ.TRANSLUCIDE 75 GR |
| Code douane | 39231000 |
| Gencod Carton | 5903424323364 |
| Gencod Sachet | 5903424323395 |
| Famille | B TRANSLUCIDE CAISSIPACK |

Caractéristiques physiques boîte :

| | | | |
|--------------------------|-------|--------------------|----------------|
| Matériau | | PS (6) | |
| Couleur | | TRANSLUCIDE | |
| Dimensions | (MM) | 75*65*30 | +/- 2mm |
| Poids théorique unitaire | (GR) | 1,17 | +/- 10% |
| Volume | (CM3) | 75,00 | +/- 10% |

Utilisation :

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Température | -5/+80 (°C) |
| Scellabilité | OUI |
| Contact Alimentaire | Tous types d'aliments |

Conditionnement/Logistique :

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|------------------------|-----------------|
| Sachet | Dimensions | (MM) | 140*80*260 | +/- 20mm |
| | Poids | (GR) | 700,00 | +/- 10% |
| Carton | Dimensions | (MM) | 398 x 300 x 261 | +/- 20mm |
| | Poids net | (GR) | 5 850,00 | +/- 10% |
| | Poids brut | (GR) | 5 867,00 | +/- 10% |
| | PCB | | 5 000 | |
| | SPCB | | 500 | |
| Palette Euro 800/1200 | | | | |
| | Hauteur/palette | (CM) | 223 | +/- 10cm |
| | Poids/palette | (KG) | 400,49 | +/- 10 % |
| | Nb colis/couche | | 8 | |
| | Nb couches/palette | | 8 | |
| Conditions de stockage | | Nous conseillons un stockage à l'abri du soleil ou de quelconque source de chaleur | | |

NOTA:

Les marchandises reconnues défectueuses sont simplement remplacées, en cas seulement de vices des matières premières ou de défauts caractérisés, de fabrication, à l'exclusion de toute autre indemnité. Nous ne garantissons pas l'aptitude de nos produits standards à remplir l'usage auquel l'acheteur les destine. Tous nos produits sont conformes avec la réglementation concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ainsi la réglementation visant à diminuer les emballages à la source.

Un certificat l'attestant est disponible sur demande.

