



NEW LADY

GAMME NEW 1000

Gaston MILLE®

INDUSTRIE / SECOND OEUVRE / LOGISTIQUE

GASTON MILLE

| | | | | |
|---|----|---|---|---|
| 0% METAL FREE | ♀ | 36/42 |  FIBRE DE VERRE 240J |  TEXTILE 1430N |
|  IEC-EN 61340-5-1 | S3 |  POROMAX® |  0,900KG | |



LE + GASTON MILLE Fabrication française

NIVEAU DE SECURITE NORME S3 SRC ESD EN ISO 20345:2011



Embout de Sécurité
(résistant jusqu'à 240J)



Semelle Antiperforation
(résistant jusqu'à 1 430N)



Semelle Antiglisse



Antistatique



Absorption des chocs



Semelle résistante aux hydrocarbures



Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau



Résistant au glissement
SRC = SRA* + SRB**



ElectroStatic Discharge
Dissipation de la charge électrique

COMPOSITION

| | |
|-------------------------------|--|
| Dessus | Cuir pleine fleur très épais + soufflet étanche |
| Doublure | Poromax® : antibactérien + respirant + résistance à l'abrasion |
| Embout | Composite (fibre de verre) |
| Semelle intérieure | Amovible + Antibactérien |
| Semelle antiperforation | Semelle antiperforation textile |
| Semelle | PU2D Ultra léger |
| Poids net/paire (pointure 38) | 900g |
| Pointures | 36-42/ F5-8 |
| Code article | NFBN3 |
| Particularité | Chaussant féminin - confort maximal |

* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérien - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.