MAINTENANCE & INDUSTRIE

DTU 13

NETTOYANT DÉGRAISSANT TOUS USAGES

AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE

- **Pour tous types de supports**
- **Non corrosif**
- **Agréé contact alimentaire**





APPLICATION

Ce nettoyant dégraissant sans rinçage présente d'excellentes qualités pénétrantes, émulsifiantes et dissolvantes. Sa formulation permet de nettoyer en profondeur sans laisser de traces ou de résidus et est non corrosif à la concentration d'usage.
Il est particulièrement recommandé pour :
• Le dégraissage et le nettoyage des dépôts tenaces de graisses, huiles, hydrocarbures, encres, traces de fumées…
• L'élimination des graisses d'origine animale et végétale en milieu agro-alimentaire.
Il est efficace sur tous les métaux et s'applique sur tous les types de supports : sols, surfaces, matériels, machines, intérieur des véhicules, carrosseries, ciment, surfaces peintes, carrelage, pierres naturelles...
Il enlève rapidement la saleté incrustée des revêtements protégés ou non, sans altérer le brillant des émulsions
Domaines d'utilisation : automobile, garage, aéronautique, raffineries, industries (navale, mécanique, agroalimentaire…), bâtiment, collectivités, bureaux, hôpitaux, centres commerciaux, hôtels etc.

MODE D'EMPLOI

• Agiter avant emploi
• Diluer selon le support et la méthode de nettoyage utilisée :

Applications	Méthode	Température	Concentration	Temps de contact
Nettoyage des sols	Haute-pression Autolaveuse Monobrosse Manuelle	15 à 80°C 30°C >15°C 15 à 30°C	0,5 à 3% 1% 3% 10%	5 à 10 minutes
Nettoyage des machines-outils	Pulvérisation et Haute-pression	15 à 30°C	10 à 30%	5 à 10 minutes
Nettoyage des pièces mécaniques	Pulvérisation ou trempage avec ou sans ultra-sons	30°C	20%	10 à 30 minutes

• Le rinçage à l'eau claire est recommandé avant de remettre des aliments en contact avec la surface traitée afin de les neutraliser.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide non moussant
Couleur : Jaune
Parfum : -
pH pur à 20°C : 13 (± 1,0) / pH à 1% : 9,5 (± 0,5)
Densité à 20°C : 1,030 (± 0,010)
Taux de COV : 4,5%
Composition : Contient, entre autres, agents de surfaces anioniques, savons, solvants, séquestrants, sels alcalins.

12, boulevard Eiffel • BP 86 • 21603 Longvic Cedex
Tél. : 03 80 68 45 20 • Fax : 03 80 68 45 21
www.hygiene-et-nature.com

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

MAINTENANCE
&
INDUSTRIE

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS

Réservé à l'usage professionnel.
Craint le gel.

RÉFÉRENCE & LOGISTIQUE

Conditionnement	Référence	EAN produit	EAN carton	EAN palette
4 bidons de 5L	1668	3596780108472	83596780108478	13596780108479

Unité de conditionnement (U.C) :	Bidon de 5L
Nbre U.C/carton :	4
Nbre cartons/couche :	8
Nbre couches/palette :	4
Nbre cartons/palette :	32
Nbre U.C/palette :	128

FABRIQUÉ À DIJON FRANCE

MAJ décembre 2025

Fiche de sécurité disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com

12, boulevard Eiffel • BP 86 • 21603 Longvic Cedex
Tél. : 03 80 68 45 20 • Fax : 03 80 68 45 21
www.hygiene-et-nature.com

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification