



SYMBIOZ® SECHANT PRO C48

Liquide de rinçage



DESCRIPTION & APPLICATION

SYMBIOZ SECHANT PRO C48 est un liquide de rinçage très concentré destiné au rinçage de la vaisselle en machine, pour toutes les duretés d'eau, particulièrement les eaux très calcaire.

Grâce à sa formule originale, il préserve la brillance et l'éclat de la vaisselle, tout en éliminant le voile terne sur la verrerie, même dans les cas les plus difficiles.

Son action permet un séchage très rapide de la vaisselle ce qui évite les problèmes de stockage en cours de journée.

SYMBIOZ SECHANT PRO C48 est formulé sans phosphate, EDTA et chlore.

Recommandé en Cuisine collective, Restauration, Cosmétique.

Uniquement pour usage professionnel.

SYMBIOZ SECHANT PRO C48 est conforme aux exigences de l'arrêté du 8 septembre 1999 (modifié par arrêté du 19 décembre 2013) pris pour application de l'article 11 du décret n°73-138 du 12 février 1973 concernant le nettoyage (suivi d'un rinçage à l'eau potable) des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Date Limite d'Utilisation Optimale (DLUO) : 3 ans. Voir les mentions inscrites sur l'emballage.

MODE D'EMPLOI

SYMBIOZ SECHANT PRO C48 est typiquement utilisé en machine à laver automatique.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement: utiliser un doseur automatique est fortement conseillé.

Optimiser le chargement de la machine. Ne pas sur-doser ou sous-doser le produit. Laver et rincer aux températures les plus basses possibles tout en assurant la meilleure hygiène.

Dosage de référence :

- Eau moyennement dure à dure (>11°f ou >6°dH) : 0,2 g/L.
- Eau douce (<11°f ou <6°dH) : 0,1 g/L.

Ce produit s'utilise en dosage automatique dans la suite du produit de lavage, ou bien dans le bac prévu à cet effet. Il convient d'éliminer les gros déchets par débranchage à l'aide d'une douchette, avant de trier la vaisselle et de la mettre en panier pour passage en machine.

Une installation hors sol du bidon est possible et conseillée.

Il est important de respecter aussi les températures de lavage conseillées : 80°C.

Laisser le programme de la machine ou laisser défilier le cycle du tunnel de lavage.

Laisser sécher et ranger la vaisselle après s'être lavé les mains.

CARACTÉRISTIQUES

Composants	< 5 % Phosphonates. 15-30 % Agents de surface non ioniques. Contient aussi : Eau, solvants, correcteur d'acidité.
Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Odeur	Légère
pH (100%)	2,0 – 4,0
pH (1%)	± 3,3
Densité	1,010 – 1,040
Solubilité	Miscible dans l'eau en toutes proportions
Sensibilité au gel	5°C

RESISTANCE DES MATERIAUX

Il est possible d'appliquer **SYMBIOZ SECHANT PRO C48**, lorsqu'il est utilisé selon le mode d'emploi recommandé, sur les surfaces couramment utilisées dans l'industrie agro-alimentaire et activités associées.

ENVIRONNEMENT

SYMBIOZ SECHANT PRO C48 ne contient pas de chlore.

SYMBIOZ SECHANT PRO C48 est un détergent pour les industries Agro-alimentaires et activités associées sous référentiel NORDIC SWAN ECOLABEL dont :

- 97,67% des substances pouvant être biodégradées sont facilement biodégradables.
- Emballage 100 % recyclable.
- Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets.

Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l'environnement. Après rinçage à l'eau, l'emballage peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

SECURITE & STOCKAGE


SYMBIOZ SECHANT PRO C48 est classifié selon l'ordonnance (CE) N°1272/2008 [UE-GHS/CLP] et est donc considéré comme un produit dangereux dans son état pur. Respecter les précautions d'emploi.

Ne jamais mélanger sans instruction **SYMBIOZ SECHANT PRO C48** avec d'autres produits.

Lire attentivement la fiche de données de sécurité de **SYMBIOZ SECHANT PRO C48** et suivre les conseils de manipulation du produit et des déchets.

Stocker **SYMBIOZ SECHANT PRO C48** dans l'emballage original entre 5°C et 40°C.

EMBALLAGE

UN non concerné	Références	84802	 Palettisation	UV/Palette	64
	Unité de vente (UV)	CARTON 2x5 L		H (mm)	1350
	Poids net/UV (kg)	10,30		l x L (mm)	800x1200
	Poids brut/UV (kg)	10,85		Nb de couches	4
				UV/couche	16