


Into® Top



Nettoyant sanitaires

- **Elimine le tartre et les traces blanches de calcaire.**
- **Nettoie à fond en respectant les matériaux.**
- **Laisse un parfum agréable et discret.**
- **Respecte les chromes et les inox**
-

Domaine d'utilisation

- Into Top s'utilise pour tout l'environnement des sanitaires : lavabos, douches, WC, bidets, vidoirs, robinetterie inox ou chromée, carrelage, ...
- Ne pas utiliser sur des revêtements ne supportant pas l'eau et l'acide : marbres et pierres calcaires, bois, textiles, liège, peinture, ...

Mode d'utilisation

- Remise en état :
 - Verser le produit pur dans le lavabo, la baignoire ou la cuvette des WC.
 - Laisser agir puis rincer abondamment à l'eau claire.

- Entretien quotidien

Diluer Into® Top de :

- ▶ 0,5 % à 2 % dans un seau d'eau pour le nettoyage des sols (carrelage,...).
- ▶ 5 % à 10 % dans un flacon gicleur pour les surfaces et robinetteries.

- Le remplissage des flacons et pulvérisateurs vides s'effectue grâce au bidon de 5 litres Into® Top équipé d'une pompe ou d'un robinet verseur.

Caractéristiques physico-chimiques

- composition : tensio-actifs non ioniques, acides organiques et inorganiques, solvants hydrosolubles, additifs, parfum et colorant
- aspect : liquide rouge
- parfum : agrumes
- pH pur : environ 1
- pH à 1 % : environ 2.4
- densité : environ 1,068

Conditionnement

- carton de 12 flacons de 1 litre
- carton de 3 bidons de 5 litres

Sécurité et manipulation

- Avant l'utilisation lire attentivement les conseils mentionnés sur l'étiquette du produit.

Into Top est sans danger pour les fosses septiques dans les conditions normales d'utilisation.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.
Accessible par consultation Minitel gratuite :
Service DIESE au 08 36 05 00 99
Ou sur le site www.diese-fds.com

Ecolab
8, rue Rouget de Lisle
92442 Issy Les Moulineaux Cedex
Tél : 01 40 93 93 94 Fax : 01 40 93 94 98