TOPRINSE JET

Produit tensio-actif pour le séchage automatique de la vaisselle, conçu pour eau douce.



- Formulation de tensio-actifs adaptée pour les machines à laver modernes, disposant d'un séchage à air chaud.
- Dosage très précis en combinaison avec les doseurs Ecolab.
- Des résultats sans traces pour un faible coût d'utilisation.
- Pour tous types de vaisselle.
- Pour eau douce ou déminéralisée.

Toprinse Jet

Produit tensio-actif pour le séchage automatique de la vaisselle, conçu pour eau douce.

Formulation adaptée :
Les machines modernes peuvent disposer de séchage à air chaud facilitant le séchage de la vaisselle. TOPRINSE JET possède une formulation adaptée à ces machines pour tous types de vaisselle.

Dosage très précis :
Les doseurs Ecolab mis à disposition permettent un dosage de très faible quantité, de manière régulière. Il n'y a pas de surdosage ou de variation de consommation.

Des résultats sans traces :
Avec une eau douce ou déminéralisée, TOPRINSE JET permet d'obtenir des résultats sans traces ni résidus se séchage. LA verrerie est étincelante.

MODE D'EMPLOI :
TOPRINSE JET ne peut être utilisé qu'avec un doseur automatique Ecolab.
1) Eteindre la machine à laver la vaisselle.
2) Eteindre le doseur Ecolab si nécessaire.
3) Enlever la canne d'aspiration du bidon avec prudence.
4) Introduire la canne d'aspiration dans le nouveau bidon.
5) Allumer le doseur et la machine.
6) Réamorcer le doseur Ecolab si nécessaire.

Le responsable Ecolab est à votre disposition pour développer la meilleure utilisation de TOPRINSE JET.

Pour vos commandes et intervention :
NUMERO VERT : 0800 03 30 02
FAX VERT : 0800 84 15 16

Propriétés spécifiques :
- Biodégradabilité supérieure à 90 %, selon le décret n° 87-1055 sur la biodégradabilité des agents de surface OECD 301 B.
- pH à 1 % : environ 5
- Densité : environ 1
- Dosage : 0,3 à 0,6 g/l

Conditionnement :

- Carton 2 x 5 litres	code 9029770
- Bidon de 20 kg	code 9029790
- Fût de 200 kg	code 9029800

Conditions de stockage :
- Stockage dans son conditionnement d'origine fermé.
- Conserver à une température comprise entre 0 et 40°C.

Conformité :
TOPRINSE JET est conforme au décret n° 98-507 du 17-06-98 réglementant les produits pour collectivités, destinés au nettoyage des matériaux et objets au contact des denrées alimentaires.

Sécurité :
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.diese-fds.com

TOPRINSE JET/12-0ç

Ecolab snc
8, rue rouget de Lisle – 92442 Issy les Moulineaux Cedex
Tél : 01.40.93.93.94 – Fax : 01.40.93.94.98

www.ecolab.com