



## Erga Four Gel

DECAPANT FOUR

### UTILISATION

Décapage des fours, grills, pianos, rôtissoires, barbecues...  
Elimine les salissures grasses et carbonisées.  
Ne pas utiliser sur l'aluminium et ses alliages.

### PRECONISATIONS

Utiliser le produit pur sur une surface tiède de préférence (40°C maximum).  
Laisser agir quelques minutes.  
Rincer à l'eau claire et froide, abondamment, après décapage

### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Liquide translucide incolore
- pH du produit à 1% :  $12.5 \pm 0.05$
- Densité :  $1.14 \pm 0.01$
- Viscosité à +20°C :  $600 \pm 200$  cps

### COMPOSITION

Hydroxyde de sodium  
Moins de 5% : EDTA et sels, agents de surface anioniques et amphotères, phosphonates.

### CONDITIONNEMENT(S)

Réf. OH0437 - Bidon de 5kg + pistolet pulvérisateur (longue lance)

### LEGISLATION ET SECURITE

Corrosif.  
Contient de l'hydroxyde de sodium. Provoque de graves brûlures. Encas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / dus visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Conserver uniquement dans son récipient d'origine.  
Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Pour cette utilisation, rinçage à l'eau potable obligatoire. (Arrêté du 08/09/99)

Fiche de données de sécurité disponible sur service DIESE : [www.diese-fds.com](http://www.diese-fds.com)

ORAPI EUROPE

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain  
5 allée des cèdres – 01150 Saint-Vulbas  
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 20 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 21  
[www.orapi.com](http://www.orapi.com) – [www.chimiotehnic.fr](http://www.chimiotehnic.fr)

FTOH0437 / Indice 01 – 18/12/2008

ORAPI® EUROPE ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® EUROPE n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.