

## DECLARATION DE CONFORMITE A LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES ALIMENTAIRES

GEPACK garantit que les produits ci-dessus dénommés satisfont aux exigences dans la mesure :

- du règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 27 Octobre 2004, concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- Du règlement européen n°10/2011 ainsi que son amendement 2016/1416 concernant les matériaux et objets plastiques destinés à être en contact avec les denrées alimentaires
- Du règlement 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- Les monomères et additifs suivants utilisés dans les produits mentionnés ci-dessus sont soumis à des limites de migration spécifiques :

3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'octadécyle	0002082-79-3	6mg/kg
acide stéarique	0000057-11-4	5mg/kg
oxyde de zinc	0001314-13-2	5mg/kg
1-octène	0000111-66-0	15mg/kg
oxyde d'éthylène	0000075-21-8	1mg/kg
fluorure de vinylidène	0000075-38-7	5mg/kg
hexafluoropropylène	0000116-15-4	ND
BHT	128-38-0	3mg/kg
Antimony trioxide	1309-64-4	0,04mg/kg
Acetaldehyde	7-007-0	6mg/kg
Ethylen glycol - di ethylen glycol	107-21-1 / 111-46-6	30mg/kg
PTA	100-21-0	7,5mg/kg

Les GP5245 et 50 respecte ces LMS dans les conditions minimales suivantes : 100°C 1h (certification établie par mesure sur l'éthylène glycol et calcul théorique pour les autres).

- De plus, le règlement 10/2011 et ses modifications successives restreint les possibilités de migration globales à 10 mg/dm<sup>2</sup>. La migration globale des films mentionnés ci-dessus est inférieure aux limites fixées par la réglementation dans les liquides simulant les aliments aqueux, acides, alcoolisés et gras dans les conditions de test suivantes :

Simulant	Conditions de test sur l'échantillon (film)
Acide acétique 3%	100°C 1h
Ethanol 10%	100°C 1h
Huile d'olive	100°C 1h

Selon nos connaissances, les additifs à double fonctionnalité sont susceptibles d'être présents :

E553b
E551
E1521
E330

Le produit est exempt de :

- Phtalates
- Amines aromatiques primaires
- Métaux lourds

Ces garanties s'appliquent uniquement aux films garantis, s'entendent sous réserve du respect des conditions de stockage et de manutention, et ne peuvent être étendues aux produits finis obtenus par :

- toute modification ultérieure des films garantis, par introduction d'autres substances non conformes vis-à-vis de ces mêmes législations.
- toute technique de transformation ou toute condition qui pourrait détériorer les films ou produits finis issus de ceux-ci.
- une utilisation non conforme des films ou des produits finis issus de ceux-ci.

En outre, il appartient à l'utilisateur de vérifier la compatibilité réciproque des films et des denrées conditionnées, ainsi que la non modification des caractères organoleptiques de ces dernières.