

BARQUETTES EN CELLULOSE POUR ALIMENTATION

GAMME RESTAURATION COMPOSTABLE C0

COMPOSITION

PULPE	PULPE 100% VIERGE OBTENUE À PARTIR DE BOIS
ENROBAGE	COUCHE BIOCOMPOSTABLE
ADDITIF	ADDITIF POUR PULPE/APPROPRIÉ POUR LE CONTACT ALIMENTAIRE

	PLATEAU RESTAURATION 15-48V3 C0 COMPOSTABLE	PLATEAU RESTAURATION 15-36V2 C0 COMPOSTABLE	PLATEAU RESTAURATION 14-45V2 C0 COMPOSTABLE	PLATEAU RESTAURATION 14-55V0 C0 COMPOSTABLE	PLATEAU RESTAURATION 13-48V0 C0 COMPOSTABLE	PLATEAU DE RESTAURATION 1/2-52 FR V0 C0 COMPOSTABLE	PLATEAU DE RESTAURATION 1/2-52 PO V2 C0 COMPOSTABLE
Nom commercial	Octave	Octave	Quartz	Quartz	Thérèse	Médée	Médée
Taille (Longueur x Largeur x Hauteur) (mm) (±2%)	160x130x48	160x130x36	265x160x45	265x160x55	325x172x48	325x265x52	325x265x52
Poids (g) (±10%)	---	14	23	25	32	53	51
Volume (ml) (±2%)	570	425	1225	1400	1725	3020	3025
Statut de la fiche technique	F2	F2	F2	F2	F2	F2	F2

SPÉCIFICATIONS D'UTILISATION

UTILISER	TEMPÉRATURE/PUISSANCE	TEMPS
FOUR	140°C	45 minutes
FOUR MICRO ONDE	900w	3 minutes
RÉFRIGÉRATEUR	3°C	Sans limite de temps

CONDITIONS DE STOCKAGE	IL DOIT ÊTRE CONSERVÉ DANS UN ENDROIT FRAIS ET SOMBRE À 20-25°C POUR UNE CONSERVATION OPTIMALE
------------------------	--

- EN RAISON DE L'ORIGINE NATURELLE DES MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES, DE PETITES VARIATIONS PEUVENT APPARAÎTRE DANS LES TEINTES OU DES OMBRES QUI N'AFFECTERONT JAMAIS NI LA QUALITÉ NI LA SÉCURITÉ DU PRODUIT.
- POUR UNE EXPÉRIENCE D'UTILISATION OPTIMALE AVEC LA COUVERTURE DU FILM, NOUS VOUS RECOMMANDONS D'UTILISER LES DEUX MAINS POUR L'OUVRIR. L'AIRE LE JOINT DE LA BARQUETTE DOIT ÊTRE APPUYÉ D'UNE MAIN ET LE FILM DE COUVERTURE DOIT ÊTRE RETIRER DE L'AUTRE MAIN.
- LES BARQUETTES PEUVENT ÊTRE SOUMISES À DES ATMOSPHÈRES MODIFIÉES. ÉTANT QUE LE FILM INTÉRIEUR ADHÈRE À LA CELLULOSE UNIQUEMENT PAR DES MOYENS MÉCANIQUES (SANS ADHÉSIFS NI ADDITIFS CHIMIQUES), IL EST RECOMMANDÉ DE RÉGLER LE NIVEAU DE VIDE DE L'ÉQUIPEMENT DE SCELLAGE ET D'EMBALLAGE AU NIVEAU MINIMUM AFIN D'ÉVITER QUE LE FILM INTÉRIEUR NE SE DÉTACHE.
- PENDANT LE PROCESSUS DE RÉGÉNÉRATION AU FOUR OU AU MICRO-ONDES, NOUS RECOMMANDONS D'OUVRIR UN PEU LE COUVERCLE DU FILM POUR ÉVITER UNE SURPRESSION À L'INTÉRIEUR DDE LA BARQUETTE.

COORDONNÉES ALIMENTAIRES

LES PRODUITS ET SON PROCESSUS DE FABRICATION COMPLET SONT CONFORMES AUX NORMES, DIRECTIVES SUIVANTES ET CETTE DERNIÈRE MODIFICATIONS*.


- o RÈGLEMENT CE 1935/2004
- o RÈGLEMENT CE 2023/2006
- o RÈGLEMENT UE 10/2011
- o NORME MONDIALE BRC/IoP



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

CONFORME À :

RÈGLEMENT CE 94/62
CERTIFICAT OK COMPOST (n° 16-1824-A) SELON LA NORME EN 13432 (09-2000)
JETABLE DANS LES DÉCHETS ORGANIQUES ET LES CONTENANTS EN PAPIER ET CARTON



Revu par le service qualité

Modification : Origine de la pulpe