



MANON S3 SRC

Chaussure de sécurité à lacets basse.
Conforme à la norme CE EN ISO 20345 S3 SRC



EN ISO

20345 S3 SRC

POINTURES

36 AU 41

POIDS (PIED 38)

360gr

TALON

4cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TIGE

- Microfibre aspect nubuck avec empiècements

DOUBLURE

- Doublure **Hygi&Soft**® respirante, très douce et traitée anti-bactérien.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

- Anatomique, amovible, anti-statique et perforé

INTERCALAIRE

- Anti-perforation «textile composite»

SEMELLE EXTÉRIEURE

- Semelle **N2W**® développée exclusivement pour les femmes.
- En PU mono-densité antistatique, antidérapant.
- Talon compensé avec absorbeur de chocs adapté à la cambrure féminine.

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

| | À PLAT | INCLINÉ |
|------------|--------|---------|
| SRA | 0,62 | 0,46 |
| SRB | 0,27 | 0,17 |

SRC = SRA + SRB | satisfaction des 2 exigences



NORME

- CE EN ISO 20345 S3 SRC

COQUILLE

- Acier résistant à 200 Joules

POINTURE

- 36 à 41

COLORIS

- Noir

CONSEIL D'ENTRETIEN

- Nettoyez avec une éponge humide

PRÉCONISATION MÉTIERS

- Industrie lourde & légère
- Transport & Distribution