


FV 65 WDM S


ASPIRATEURS POUR SOLIDES ET LIQUIDES



ENTREPRISES
DE NETTOYAGE



BÂTIMENT



STATIONS DE LAVAGE
AUTO AGENCES DE
LOCATION DE VOITURES



SECTEUR
AGRICOLE



INDUSTRIE



PAPETERIES

 **FIMAP®**

FV 65 WDM S

Série d'aspirateurs puissants pour poussières et liquides équipés de 2 ou 3 moteurs à 2 étages. Ils sont disponibles avec un bidon en plastique ou en acier de 65 litres. Ce sont des modèles pratiques à manœuvrer et à déplacer grâce à la large poignée et au chariot composé de grandes roues arrière pour une stabilité optimale et de roues avant pivotantes pour une meilleure maniabilité. Un set de buses professionnelles est inclus de série pour répondre aux différents besoins de nettoyage, ainsi qu'un tuyau pour faciliter la vidange des liquides.

Les modèles avec un bidon en plastique sont recommandés pour le secteur du bâtiment où il y a de grands espaces à nettoyer, pour le ramassage des déchets de métal, de pierre et de ciment, pour le secteur du nettoyage professionnel, les stations de lavage auto et les agences de location de voitures.



Un tuyau spécial est fourni de série pour rendre la vidange des liquides plus rapide et plus pratique à la fin de l'intervention



Afin d'augmenter la productivité de l'aspiration des liquides du sol, le suceur avant fixe est disponible en option, ce qui accélère le ramassage et perfectionne le séchage, optimisant ainsi les temps et les coûts d'intervention



Un flexible d'aspiration spécial jusqu'à 15 mètres de long peut être demandé pour nettoyer les zones les plus éloignées de l'aspirateur, telles que les salles blanches, où la machine peut être laissée à l'extérieur, ou dans le secteur agricole, pour aspirer l'intérieur des véhicules en laissant l'aspirateur au sol

ÉQUIPEMENT	FV 65 WDM S
Kit d'accessoires Ø40	de série
Tuyau de vidange	de série
Sac en microfibre	options
Filtres à manche en papier	options
Filtre en nylon	options
Filtre à cartouche lavable	options
Filtre à cartouche	options
Suceur frontal	options

DONNÉES TECHNIQUES	FV P65.2 WDM S	FV P65.3 WDM S	FV A65.2 WDM S	FV A65.3 WDM S
Type de saleté	poussière et liquides			
Matériau du bidon	plastique		acier	
Moteurs	2	3	2	3
Étages	2			
Puissance (W)	2400	3600	2400	3600
Dépression (kPa)	22			
Débit d'air (l/s)	108	160	108	160
Volume du bidon (l)	65		66,5	
Capacité du sac (l)	25			
Alimentation (V/Hz)	220-240 / 50-60			
Niveau de pression acoustique (ISO 11201 – LpA) dB (A)	72	73	72	73
Longueur du câble (m)	10			
Poids (kg)	20	22	20	22
Dimensions de la machine (L x h x l) (mm)	580 x 950 x 540			

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE



Kit d'accessoires Ø40 : 2 tubes rigides chromés, tube flexible noir, buse noire pour liquides, buse noire pour sol avec brosse, buse noire pour fissures, brosse d'aspiration, filtre en éponge, filtre en tissu

OPTIONS



LES CERTIFICATIONS



RECONNAISSANCES



Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance

FIMAP®
www.fimap.com

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: contact@fimap.com

