

Réf. **MO6RHO0**

Lunettes de protection


K
N
UV
T
S

Les +

Vision panoramique
Confort : branches bi-matière flexibles auto-ajustables avec embouts anti-glisse
Pont nasal antiglisse

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6RHO0	-	10	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochable

A voir également

VARIANTES



MO6RHO3

DESCRIPTION

Lunettes de protection avec vision panoramique, Oculaire en polycarbonate incolore, traitement anti-rayure K, anti-buée N, résistance aux températures extrêmes, branches bi-matières, pont nasal souple et auto-ajustable

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Constructions mécaniques

Industries légères

Maintenance

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes de protection
Poids	24g
Oculaire	Polycarbonate 2,2 mm
Marquage oculaire	2C-1.2 1FTKN
Monture	Polycarbonate
Marquage monture	SFT

Matériau	Polycarbonate + PVC
branche	
Branches	Non ajustables
Teinte	Incolore
Risque principal	Protection de la vue
Couleur	Incolore
Couleur 2	Noir
Caractéristiques	Traitement anti-rayure Traitement anti-buée Traitement anti-UV Solidité renforcée Protection latérale monobloc Design sport
Autres caractéristiques	

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/14850-02/00-00

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN170:2002

Filtres pour l'ultraviolet