BLS FRANCE
t +33 481919196
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com/fr

BLS 442 Reaktor A2P3 R D

FILTRES AVEC CONNEXION UNIVERSELLE RD40

Le filtre BLS 442, comme tous les filtres de la série BLS 400, a une connexion universelle et est compatible avec tous les appareils de protection respiratoire avec connexion RD40.



FILTRE POUSSIÉRES

La partie anti-aérosol caractérisée par un septum plissé en fibre de verre et liant synthétique permet une protection contre les particules solides et liquides (poussières, fumées et brouillards) avec l'efficacité indiquée par la classe à laquelle elle appartient.

CONNEXION UNIVERSELLE

Les filtres de la série BLS 400 sont équipés d'un filetage standardisé selon la norme EN 148-1, qui est universel pour les appareils de protection respiratoire.

CHARBON ACTIF

La qualité du charbon actif utilisé par le BLS pour la filtration des gaz et des vapeurs répond à des normes de sécurité élevées et garantit d'excellentes performances de filtration.

CONTENEUR

Le boîtier est entièrement réalisé en aluminium pour assurer une résistance mécanique et thermique.

REAKTOR

Filtre combiné, capacité moyenne pour une utilisation contre l'iode radioactif, y compris l'iodure de méthyle radioactif et les poussières radioactives.

BLS FRANCE
t +33 481919196
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com/fr

BLS 442 Reaktor A2P3 R D

FILTRES AVEC CONNEXION UNIVERSELLE RD40

MATÉRIAUX

FILTRE	Aluminium avec bouchons en plastique
MATÉRIEL FILTRANT POUR LES POUSSIÈRES	Maillage en fibre plissée
MATÉRIEL FILTRANT POUR LES GAZ ET VAPEURS	Grains de carbones activés

STOCKAGE

DURATA	5 anni
TEMPERATURA	-10° / +50° C
UMIDITÀ RELATIVA	80% max

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	PROTECTION	TYPE	EMBALLAGE INDIVIDUEL	NPF (masques complets)	CONNEXION
BLS 442*	Reaktor A2P3 R D	Combiné	✓	1000*TLV	EN 148-1 (Universal)

(TLV) Valeur limite exposition (FPN) Facteur de Protection Nominale
** Ce filtre ne peut pas être utilisé avec le demi masque parce-que le poids dépasse 300 gr*
A = Gaz et vapeurs organiques AX = Gaz et vapeurs organiques (Point d'ébullition <65°C) B = Gaz et vapeurs inorganiques E = Gaz et vapeurs acides K = Ammoniac et dérivés
Hg = Vapeur de mercure NO = Gaz nitreux CO = Monoxyde de carbone (durée 20 min) P = Poussières

CERTIFICATION

Les filtres BLS:

- Répondre aux exigences du règlement européen 2016/425 (Equipements de Protection Individuelle)
- Sont certifiées comme EPI de catégorie III, conformement à la norme technique EN 14387:2004 + A1:2008 et DIN 3181-3 (Reaktor)
- Ils sont certifiés et contrôlés selon le module D chez Italcert S.r.l. (Organisme notifié n ° 0426)
- Sont marqués CE

BLS a certifié son Système Gestion Qualité selon la normative ISO 9001

BLS FRANCE
t +33 481919196
info@blsgroup.it - www.blsgroup.com/fr

BLS 442 Reaktor A2P3 R D

FILTRES AVEC CONNEXION UNIVERSELLE RD40

TYPE DE FILTRE



Filtre combiné

DISPOSITIVOS COMPATIBLES



Masques complets
BLS 5400 - BLS 5150



Masques complets
BLS 2150 -
BLS 2150V



Masques complets
BLS 3150 -
BLS 3150V

TRANSPORT

CODE	MODÈLE	PROTECTION	POIDS (g) ± 3	Q.TÉ/BOÎTE	Q.TÉ/CARTON	POIDS CARTON (Kg) ± 0,1
8117004	BLS 442	Reaktor A2P3 R D	~ 470	1	18	10,3

IMPORTANT

BLS décline toute responsabilité directe ou indirecte résultant d'une utilisation incorrecte ou inappropriée des appareils et des instructions. L'utilisateur est responsable de déterminer la compatibilité des produits à l'usage auquel ils sont destinés.

GUIDE DE CHOIX

CLASSE
- Détermine la durée du filtre
- Classe 1 = 1000 ppm, Classe 2 = 5000 ppm

CODES COULEUR
- A - Gaz et vapeurs organiques (Point d'ébullition > 65°C)
- B - Gaz et vapeurs inorganiques
- E - Gaz et vapeurs acides
- K - Ammoniac et dérivés
- AX - Gaz et vapeurs organiques (Point d'ébullition < 65°C)
- Hg - Vapeur de mercure
- NO - Gaz nitreux
- CO - Oxyde de carbone
- Reaktor - Iode radioactif (y compris iodométhane radioactif)
- P - Poussières