

Rue de l'Industrie, 4
 Belgium - 1400 Nivelles

 Tel. +32 67 888 444
 Fax. +32 67 841 034

 infoeurope@sabert.com
 www.sabert.eu

DENOMINATION

 Réf SAP : PULGN2H52ULP
 Libellé : Barq.GN2 PULP UltraPlus 330x260x52 4x50p
 Matière : PUL ULTRA
 Couleur : naturel
 Range : BePulp

SPECIFICATIONS PRODUIT

	Valeur	Tolérances
Largeur (mm) :	260	1mm
Diametre (mm) :		
Longueur (mm) :	330	1mm
Hauteur (mm) :	52	1mm
Volume utile (ml) :		
Volume total (ml) :	3.100	
Poids net à la pièce (g) :	58,70	5

SPECIFICATIONS SOUS-CONDITIONNEMENT (Pack)

Nbre pièce/sachet :	50	Type de matériau d'emb :	011-07- Film LDPE bleu soudé
Poids matériau d'emballage (g):	10	Etiquette :	☐
Dim. pack (mm) :	330 x 260 x 210	Poids de l'étiquette (mg):	0
Poids du pack (g) :	2.945,00	EAN :	

SPECIFICATIONS CONDITIONNEMENT CARTON

Dim. extérieures LxIxh (mm) :	445 x 340 x 545	Volume carton (m3)	0,0825
Poids de matière carton (kg) :	1,000	Type :	double cannelure
Poids total (kg) :	12,780	Etiquette/carton :	☐
Nbre de pcs/carton :	200	Nbre étiquette :	0
Nbre de pack/carton :	4	EAN :	5410508216578

SPECIFICATIONS PALETTE

Type :	Perdue 80 x 120	Hauteur palette incluse (m) :	1,82
Poids net palette (kg) :	15,0	Poids total palette (kg) :	168,4
Volume palette (m3) :	1,747	Etiquette palette :	☐
Carton/palette :	12	EAN palette :	
Carton/couche :	4	Couche/palette :	3

Produit conforme au règlement européen 1935/2004 du parlement européen et du conseil 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et fabriqué dans le respect des bonnes pratiques de fabrication conformément au règlement 2023/2006/CE.

Coating acrylique: 4,4% max
 Tout type d'aliment
 Entreposage de longue durée à température ambiante, réfrigérée et de congélation(2 à 3 jours)
 micro onde (1000W - 3min)
 four traditionnel (200°C pendant 30min)
 TurboChef (270°C max 90sec)
 Température d'utilisation -20°C jusqu'à 200°C.

Related products : -

