

CODE ARTICLE: 3301167

Bouchons d'Oreille détectables à usage unique Laser Track®

Honeywell HOWARD LEIGHT

Présentation générale

Numéro de référence
3301167

Type de produit
Antibruit

Gamme
Bouchons d'Oreille

Ligne
Bouchons d'Oreille Détectables

Marque
Howard Leight by Honeywell

Industrie

- Environnement ATEX
- Bâtiment et Construction
- Industries Chimiques
- Energie ou Electricité
- Sapeurs-pompiers
- Pêche
- Industries Alimentaires
- Fonderie
- Industries du Verre
- Espaces Verts
- Nettoyage industriel
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Pétrochimie
- Télécommunications
- Industries textiles
- Services Publics
- Soudure
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Industrie
- Administration
- Agriculture
- Maintenance
- Services

Utilisation du produit
Bouchons d'Oreille détectables à usage unique

Détection magnétique pour l'industrie alimentaire

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
MÉTAL NON FERREUX, COULEURS VIVES Facilement détectables visuellement et magnétiquement. MOUSSE AUTO-AJUSTABLE La mousse polyuréthane s'étend pour épouser la forme de l'oreille de chaque utilisateur.

Avantage
Laser Trak facilite la détection visuelle et magnétique. La mousse Laser Track basse pression s'étend progressivement à l'intérieur de l'oreille assurant un port confortable à long terme. La forme en T des bouchons d'oreille permet un ajustement correct dans le canal auditif. L'oeillet métallique du bouchon d'oreille facilite la détection magnétique, particulièrement dans des industries de traitement.

© Honeywell International Inc.

Descriptif technique

SNR (dB)
35

H (dB)
34

M (dB)
32

L (dB)
31

Données d’atténuation

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	33.4	34.1	35.5	37.6	34.9	35.7	42.5	44.1
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	4.6	4.7	4.6	4.1	5.0	2.8	2.9	4.2
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposé (dB)	28.8	29.4	30.9	33.5	29.9	32.9	39.6	39.9

Taille
Taille Unique

Couleur
Bleu/Orange

Forme
T

Avec cordon
Oui

Poids(g)
1,576 grammes

Certifications

EPI catégorie EU
3

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Certification EU
EU Attestation

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation
Instruction Manual - Laser Trak (global)

Maintenance

Cycle de vie
Les bouchons d’oreille doivent être jetés et remplacés après chaque utilisation.

© Honeywell International Inc.

Information de stockage
Après leur utilisation, tous les bouchons doivent être rangés dans une boîte afin de les protéger de la poussière, de la graisse et de tout autre contaminant.

Instructions d’entretien
Les bouchons jetables sont fabriqués en TPE (élastomères thermoplastiques) ou en mousse polyuréthane. Il est déconseillé de les laver ou de les nettoyer. Ces bouchons doivent être jetés et remplacés après chaque utilisation. Une humidité excessive réduit l'atténuation du bruit et les propriétés de la mousse, pouvant ainsi entraîner une mauvaise adhérence.

Conditionnement

Code EAN
0335523011678

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.