



# FERMOD®

## Descriptif Technique

### FERMOSTOCK

### MOBILE

***Rayonnage mobile à structure (échelles à roulettes composite + longerons)  
Duralinox anodisé (classe 15) équipée de clayettes amovibles  
résistant à une température de – 40°C***

Agréé **NF** « **Hygiène Alimentaire** » délivré par l'AFNOR Certification  
11, Avenue Francis de Pressensé – 93571 Saint Denis La Plaine Cedex  
Agréé **NSF** « **Food Equipment** »



#### Trois versions

- Réf. 6611 : avec clayettes en Polymère
- Réf. 6811 : avec clayettes en Duralinox
- Réf. 6811/B : avec clayettes en Duralinox pour petits conditionnements

#### Dimensions

- 2 hauteurs roulettes comprises : 1792 mm - 1907 mm
- 3 profondeurs : 360 mm (Gastro 1/1 et 2/3) – 460 mm – 560 mm (Gastro 1/1 et 2/1)
- 10 longueurs : 660, 780, 900, 960, 1080, 1200, 1320, 1500, 1620, 1740 mm

#### Caractéristiques

- Grande rigidité grâce à sa conception d'assemblage (longeron/poteau) par emmanchement conique (breveté) avec bride d'assemblage en Duralinox
- Montage rapide et facile sans outil
- Possibilité de régler sans outil chaque niveau à la hauteur désirée au pas de 150 mm
- Température d'utilisation (-40°C/+60°C)
- Nettoyage facile grâce aux clayettes amovibles (lavables en machine +100°C maxi)
- Echelles mobiles neutres livrées sans bride, ces dernières étant livrées avec les niveaux
- Equipé de 4 roulettes diamètre 100 mm, dont 2 avec frein et 4 butoirs
- Accessibilité totale des 2 côtés (pas de croisillon)
- Les clayettes en Duralinox sont réversibles (tube plat ou demi-rond)
- Faculté de panacher les qualités de clayettes entre elles : 6611, 6811, 6811/B, 6622
- Charge maximum par niveau : 120 Kg en 6611, 200 Kg en 6811 uniformément répartie
- Charge maximum entre 2 échelles : 240 Kg

#### Option

- Porte-étiquette adaptable sur les rayonnages Fermostock 6611 - 6811 - 6811/B – 6622
- Bac de rétention pour rayonnages Fermostock 6611 - 6811 - 6811/B – 6622

#### Variantes

- Rayonnage fixe hauteur 1685 mm, 1800 mm, 2100 mm et 2400 mm
- Rayonnage bas fixe hauteur 300 mm et mobile hauteur 440 mm