



**mod. 050F**

### DONNEES TECHNIQUES

#### Lave-vaisselle 050F

- \*Cod.AA00550
- \*Lave-vaisselle frontal Volt 208 1 ph 60 Hz
- \*Carrosserie entièrement en acier inox 18/10 AISI 304
- \*Double paroi
- \*Tourniquets de lavage et rinçage en acier inox
- \*Lavage supérieur et inférieur rotatif
- \*Rinçage inférieur rotatif et supérieur fixe
- \*Remplissage cuve automatique
- \*Thermomètre température de lavage
- \*Thermomètre température de rinçage
- \*Dispositif de sécurité à l'ouverture de la porte
- \*Doseur de produit pour rinçage
- \*Panneau de contrôle extractible
- \*Thermocontrol pour Lave-vaisselle  
(dispositif qui garantit à chaque cycle la température sélectionnée de rinçage)
- \*Dotation: 1 panier assiettes - 1 panier générique - 2 godets à couverts
- \*Certifications : CE – UL - c UL – UL sanitation

*DIMENSIONS:	600 x 650 x 820h	cm	
*DEBIT/ H	500		Nr.
*DUREE DU CYCLE	2	min.	
*DIMENSIONS CASIER	50 x 50	cm	
*NUM.ASSIETTES PAR CASIER	12-16	Nr.	
*OUVERTURE DE CHARGEMENT	320	mm	
*ELECTROPOMPE	650	W	
*RESISTANCE CUVE	2.000	W	
*RESISTANCE SURCHAUFFEUR	3.000	W	
*PUISSANCE TOTALE	3.650	W	
*CAPACITE DE LA CUVE	18	Lit.	
*CAPACITE DU SURCHAUFFEUR	5	Lit.	
*ALIMENTATION EAU	45÷50	°C	

#### OPTIONS

- cod.AC00692 Double glissière pour laver en même temps tasses et sous-tasses
- cod.AC00121 Filtres en cuve intégraux
- cod.AC00221 Doseur de produit lessiviel
- cod.AC00050 Groupe pompe de vidange avec filtre
- cod.AC00005 Base en acier inox h.450 mm
- cod.AA00551 Avec adoucisseur incorporé