



OSMOSE INVERSE



Colibri C150P

Production de 150 l/h, 1 vase d'expansion de 12 litres à 5 bars. Composée de 3 zones techniques distinctes (compartiment hydraulique fonctionnel, compartiment frontal d'inspection, panneau commande et composants électriques), membranes amovibles à l'avant avec vaisseau en acier inoxydable, filtre à charbon actif inclus, touche by-pass pour le fonctionnement avec l'eau du réseau hydrique général, robinet mélangeur.

CARACTÉRISTIQUES		Colibri C150P
Production l/h à 15°C		150
Nb de membranes		1
Réservoir		1 vase d'expansion 12 lt à 5 bar
Nettoyage des membranes		-
Dimensions	(cm)	28x56x59,3
Poids	(kg)	35
Niveau sonore	(db (A))	< 60
CARACTÉRISTIQUES DE L'EAU D'ALIMENTATION		
Type d'eau		Potable
Température minimum	(°C)	5
Température maximum	(°C)	45
Débit minimum	(l/h)	350
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		
Type d'alimentation		Monophasée + Terre
Tension nominale	(V)	230
Fréquence	(Hz)	50
Puissance maximum	(W)	186

- Pression d'alimentation de 1 à 5 bars
- Filtres de série