



mod. L21-RGB

DONNEES TECHNIQUES



Lave-vaisselle L21-RGB

*Cod.AA00922

*Lave-vaisselle à translation Volt 400/3/N 50Hz

*Carrosserie entièrement en acier inox 18/10 AISI 304

*TABLEAU DE COMMANDES INTERACTIF À LED RGB

Le nouveau tableau de commandes lumineux interactif à voyant LED RGB rend plus facile l'utilisation du lave-vaisselle.

Les différentes couleurs du bouton cycle indiquent dans quelle phase de fonctionnement votre lave-vaisselle se trouve.

Couleur rouge : machine sous tension (stand-by).

Couleur jaune : phase de chauffage ou remplissage.

Couleur verte : machine prête, il suffit de presser le bouton pour démarrer le cycle de lavage.

Couleur bleue : cycle en cours.

*Thermomètres digitaux

*Linéaire/angulaire

*Cuve emboutie avec fond autonettoyante

*Tourniquets de Lavage et Rinçage en acier inox

*Cuve à double paroi avec fond incliné

*Lavage inférieur et supérieur rotatif

*Rinçage inférieur et supérieur rotatif

*2 filtres en cuve intégraux

*Le cycle commence lorsque le capot est fermé

*Remplissage cuve automatique

*Thermocontrol

*Dispositif de sécurité à l'ouverture du capot

*Doseur de produit pour rinçage

*Commandes incorporées dans un tiroir pour faciliter l'entretien

*Dotation: 2 paniers assiettes - 1 panier générique - 1 panier 20 assiettes en acier rilsan blanc - 2 godets à couverts

*Certifications : CE,

*DIMENSIONS:	620 x765 x 1460h	cm
*DUREE DU CYCLE	2-3-4 / 1-2-3	min.
*DEBIT Assiettes/ H	540-360-270 (600)	Nr.
	1080-540-360(1200)	Nr.
*NUM.ASSIETTES PAR CASIER	12-18 (20)	Nr.
*DIMENSIONS CASIER	50 x 50	cm
*OUVERTURE DE CHARGEMENT	415	mm
*ELECTROPOMPE	650	W
*RESISTANCE CUVE	2.000	W
*RESISTANCE SURCHAUFFEUR	9.000	W
*PUISSANCE TOTALE	9.650	W
*CAPACITE DE LA CUVE	34	Lit.
*CAPACITE DU SURCHAUFFEUR	5	Lit.
*ALIMENTATION EAU	45÷50	°C

OPTIONS

cod.AC00221 Doseur de produit lessiviel

cod.AC00550 Groupe pompe de vidange avec filtre

cod.AC00070 Surpresseur d'eau incorporé (230 V monophasé)

cod.AC00125 Plan de travail entrée ou sortie avec étagère basse mm 700