

## TOUTRAVO VE510



GANT NEOPRENE TOUTRAVO 510 LONG 38CM

Réf. VE510



### Caractéristiques produit

Néoprène floqué coton. Longueur : 38 cm. Epaisseur : 0,78 mm.

Support: 100% néoprène .

Flocage : 100% coton.

Testé selon la norme EN374-3:2003, détermination de la résistance à la perméation 1 à 6 (A : Méthanol = 3, B : Acétone = 3, C : Acétonitrile = 1, I : Acétate d'éthyle = 3, J : n-Heptane = 2, Soude caustique 40% (NaOH) (K) = 6/6, Acide sulfurique 96% (L) = 4/6), Acide Acétique glacial = 6, Acide Acétique 25% = 6, Aniline = 6, Diméthylformamide = 6, Ethanol = 6, Formaldéhyde (37%) = 6, Furfural = 6, Acide chlorhydrique 10% = 6, Nitrométhane = 6, Alcoo Octyl = 6, Phénol = 6, Hydroxyde de sodium (20%) = 6).

#### COULEUR

Noir

#### TAILLE

6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11

## Utilisations produit - Risques



Biologiques chimiques particules



Usure



BTP / Construction



Industrie lourde



Industrie légère

**CHEM D-FINDER**



## Les + Produits - Bénéfices utilisateur

Intérieur floqué :

- Absorption de la transpiration
- Confort

Longueur 38 cm :

- Protection complète de l'avant bras

NÉOPRÈNE NON SUPPORTÉ  
QUALITÉS

- Bonne résistance à l'abrasion
- Étanchéité à l'air et à l'eau
- Imperméabilité aux alcools et détergents
- Bonne résistance à la chaleur
- Excellentes protections contre les produits chimiques, graisses et hydrocarbures



## Certifications - Normes



DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

**EN420:2003 Exigences Générales pour les gants de protection.**  
5: Dextérité (de 1 à 5)



**EN388:2003 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)**  
4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)  
1: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)  
1: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)  
0: Résistance à la perforation (de 1 à 4)



**EN374-3:2003 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 3: détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques**

ABCJKL: Gants résistants à la perméation des produits chimiques, testés selon l'EN374-3



- A 3 > 60 mn: Méthanol (A) CAS 67-56-1
- B 3 > 60 mn: Acétone (B) CAS 67-64-1
- C 1 > 10 mn: Acétonitrile (C) CAS 75-05-8
- I 3 > 60 mn: Acétate d'éthyle (I) CAS 141-78-6
- J 2 > 30 mn: n-Heptane (J) CAS 142-85-5
- K 6 > 480 mn: Soude caustique 40 % (K) CAS 1310-73-2
- L 4 > 120 mn: Acide sulfurique 96 % (L) CAS 7664-93-9

## Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VE510NO06	3295249012021	Noir	6/7	120	12
VE510NO07	3295249012038	Noir	7/8	120	12
VE510NO08	3295249012045	Noir	8/9	120	12
VE510NO09	3295249012052	Noir	9/10	120	12
VE510NO10	3295249012069	Noir	10/11	120	12