



CODE ARTICLE: 2094432

## FINDEX® 944-32 Fisherman

Pêche, découpe des poissons, manipulation de glace.  
Tri et conditionnement. Viticulture.

# Honeywell

### Présentation générale

**Numéro de référence**

2094432

**Type de produit**

Gants

**Gamme**

Protection Chimique

**Ligne**

Étanche aux liquides

**Marque**

Honeywell

**Marque anciennement connue sous le nom de**

SPERIAN

**Industrie**

- Restauration Collective
- Pêche

**Utilisation du produit**

Pêche, découpe des poissons, manipulation de glace. Tri et conditionnement. Viticulture.

### Caractéristiques & Avantages

**Caractéristique**

Gant en latex trempé sur support tricoté 100 % polyamide

Finition crêpée

**Avantage**

CONFORT

Le latex naturel offre une excellente souplesse pour une dextérité accrue et un confort d'utilisation maximal.

La doublure tricotée sans coutures permet d'obtenir un gant proche de la main et augmente le confort (pas de frottements liés aux coutures).

La finition crêpée améliore la préhension des pièces glissantes (adaptée aux métiers de la pêche).

L'élastique au niveau du poignet améliore le maintien du gant.

**RESISTANCE**

Le latex offre une bonne protection mécanique et chimique contre les détergents et produits liquides.  
Résiste également aux acides et aux bases.  
Eviter le contact avec : huiles, graisses et dérivés d'hydrocarbures.

**SECURITE**

La manchette apporte une protection supplémentaire au niveau de l'avant-bras.

## Descriptif technique

**Description**

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 407-2003 Risques thermiques

EN 388-2003 Risques mécaniques

EN 374-2003 Risques chimiques

Règlement européen n°1935/2004 : contact alimentaire

**DESCRIPTIF :**

Gant latex sur support tricoté 100% polyamide

Finition crêpée

**Technologie des produits**

Gants Trempés

**Couleur de gant/doublure**

Orange

**Type de revêtement**

Latex et polyamide

**Longueur**

30 cm

**Épaisseur**

1,3 mm

**Innocuité**

Conforme aux normes Européennes

**Dextérité**

Classe 5

**Tailles**

7 à 11

### EN 407 - Chaleur et/ou feu

Comportement et/ou incendie	X
Résistance à la chaleur de contact	2
Résistance à la chaleur convective	X
Résistance à la chaleur rayonnante	X
Résistance aux petites projections de métal	X
Résistance aux projections de métal en fusion	X

### EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	2
Résistance au déchirement	3
Résistance à la perforation	1

## Étiquette d'emballage

### Étiquetage

CE HONEYWELL  
2094432 XX  
EN 420  
EN 374-2  
EN 388 : 4231  
EN 407 : X2XXXX

## Certifications

### EPI catégorie EU

3

### Certification EU

0075/797/162/04/19/1253

## Informations complémentaires

### Manuel d'utilisation

UI 114

### Fiche d'informations sur l'utilisateur

114

## Maintenance

### Information de stockage

Conditionnement minimal 10 paires.

Cartons de 100 paires.

### Instructions d'entretien

Peut être nettoyé avec de l'eau chaude et un savon doux. Ne pas utiliser de produits agressifs. Sèchage à une température inférieure à 40°C.