


CES OMEGA FLEX

Desktop-Writer (für OMEGA FLEX MIFARE Anlagen)

Desktop-Reader (für OMEGA FLEX LEGIC Anlagen)



CES OMEGA FLEX - Desktop-Writer und Desktop-Reader

Technische Daten

Artikelnummer	Desktop-Writer: 342239V Desktop-Reader: 342258V
Anschluss	USB (USB-Kabel im Lieferumfang enthalten)
Stromversorgung	über USB-Anschluss (Typ A/B), 5V, 120 mA
Lesereichweite	Ca. 2 cm, abhängig vom Schließmedium
Funkfrequenz	13,56 MHz
Verschlüsselte Datenübertragung	AES 128 Bit
Kompatible Betriebssysteme	Microsoft Windows 7™, Microsoft Windows 8™
Treiber	Werden beim Anschluss automatisch installiert, manuell installierbar über C:\Program Files (x86)\CEStronics Suite 2\driver\Mifare\DesktopReader
Zulässiger Temperaturbereich am Gerät	0 °C bis +50 °C
Unzulässige Klimate	Nicht geeignet zum Einsatz in korrosiver Atmosphäre (Chlor, Ammoniak, Kalkwasser)
Luftfeuchtigkeit	0 ... 95 % RH, nicht kondensierend
CE Prüfung	EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-02) EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-02) EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04) EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08) EN 62369-1 (2009) EN 50364 (2010) EN 60950-1 (2010)

Verwendbare Schließmedien

	Lesbare Schließmedien	Beschreibbare Schließmedien
Desktop-Writer	MIFARE Classic 1k und 4K MIFARE DESFire EV1 und EV2 Schließmedien nach ISO 14443	MIFARE Classic 4K MIFARE DESFire EV1 und EV2
Desktop-Reader	LEGIC prime LEGIC advant	-

Bestellinformationen

Anzahl	Artikelnummer	Bezeichnung	Besonderheit