












CES OMEGA FLEX Systemübersicht

Schließgeräte







Elektronik-Zylinder <input checked="" type="checkbox"/> MIFARE® <input checked="" type="checkbox"/> LEGIC	Doppelknauflzylinder  <input checked="" type="checkbox"/> auch als AP, GS und T90	Blindzylinder  <input checked="" type="checkbox"/> auch als AP, GS und T90	Halbzylinder  <input checked="" type="checkbox"/> auch als T90	Dualzylinder  <input checked="" type="checkbox"/> auch als T90
	AP = Für Anti-Panik-Schlösser in Flucht- und Rettungswegen GS = Für Getriebschlösser und besonders leichtgängige Schlösser			

Elektronik-Beschläge <input checked="" type="checkbox"/> MIFARE® <input checked="" type="checkbox"/> LEGIC	Langschild ILS für den Außenbereich (wetterfest)  als Schmal- und Breitschild (mit/ohne PZ-Lochung) <input checked="" type="checkbox"/> auch als ES2/SKG***	Langschild ILS-I Renovierungsbeschlag für den Innenbereich  als Breitschild (mit/ohne PZ-Lochung) <input checked="" type="checkbox"/> deckt Lochbilder von fast allen Langschild- und Rosettengarnituren ab (55–92 mm)	Smartschild SIS für den Innenbereich  <input checked="" type="checkbox"/> verschiedene Farben erhältlich	Elektronik-Möbelschloss für Spind- und Fachtüren  Ausführungen für Hebel und Drehstangenschloss <input checked="" type="checkbox"/> verschiedene Einbaurichtungen möglich
---	---	--	--	---

Wandterminals <input checked="" type="checkbox"/> MIFARE® <input checked="" type="checkbox"/> LEGIC	WT-I  Reader und Steuerung in einem Gehäuse (hier: UP)	WT-II  Reader und Steuerung in getrennten Gehäusen (hier: UP und AP)	 <input checked="" type="checkbox"/> unterschiedliche Gehäuse verfügbar (Siedle, Gira, Telecom Behnke)
--	--	--	--

Update-Terminals <input checked="" type="checkbox"/> MIFARE® <input checked="" type="checkbox"/> LEGIC	WT-B-I 	WT-B-II 	<input checked="" type="checkbox"/> unterschiedliche Gehäuse verfügbar (CES Standard (IP55), Telecom Behnke)
---	--	---	--

Programmiermöglichkeiten







Wenn Berechtigungen im Schließgerät gespeichert werden <input checked="" type="checkbox"/> MIFARE® <input checked="" type="checkbox"/> LEGIC	 Master-Medien (Offline)	 RF-Stick (Offline)	 Funk-Online-Netzwerk (Online)
Wenn Berechtigungen im V-NET Schließmedium gespeichert werden <input checked="" type="checkbox"/> MIFARE® <input checked="" type="checkbox"/> LEGIC	 RF-Stick (Offline)	 Desktop-Writer (Offline)	 Update-Terminal (Online)

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. BRO2283 VB1 MIFARE, MIFARE Classic, MIFARE Ultralight und MIFARE DESFire sind eingetragene Marken von NXP B.V. und werden unter Lizenz verwendet.

Transponder-Technologien

Standard:	- MIFARE® DESFire® EV1 und EV2 - LEGIC advant nach ISO 14443 und ISO 15693
Auf Wunsch:	MIFARE® Classic®

Schließmedien

Schließmedien	Schlüsselanhänger			Ausweiskarte	Kombi-Schlüssel	Funkschlüssel
<input checked="" type="checkbox"/> MIFARE® <input checked="" type="checkbox"/> LEGIC						
	Standard	AEG SlimLine	AEG Premium			