

PM-633 BONFLOK

FLOCULANTE

PM-633 BONFLOK Producto para la floculación de las impurezas y de la turbidez del agua, mejorando su transparencia. **NO DEBE UTILIZARSE CON FILTROS DE DIATOMEAS.**



MODO Y DOSIS DE EMPLEO:

1 cartucho / 50 m³ colocado en el skimmer.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Apariencia: Tabletas redondas planas de color blanco
- Olor: Inodoro
- pH (en solución acuosa al 1%): 3.5
- Densidad relativa: 1.1
- Temperatura fusión: 120 °C
- Temperatura descomposición: > 770 °C
- Solubilidad en agua: 600 g/L

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:

- Riesgo de lesiones oculares graves.
- Evítese el contacto con los ojos y la piel.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Úsen se guantes adecuados y protección para los ojos/cara.
- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados bien abiertos y acudir al médico.
- En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al médico.

PRESENTACIÓN:

Cajas de 1 Kg y envases de 4, 20 y 40 Kg.