

PM-645 ANTISCALE NO PHOS

SECUESTRANTE DE CAL

PM-645 ANTISCALE NO PHOS: Producto que reduce la formación de sarro, el enturbiamiento causado por el hierro, la corrosión de climatizadores de piscina, los depósitos de espuma y la obstrucción de los filtros. Aplicaciones:

- Evita la incrustación de cal en las paredes de la piscina y en la arena de los filtros.
- Tiene una excelente estabilidad en aguas cloradas, por lo que su efecto es de larga duración.
- Producto libre de fosfatos, ideal para piscinas con clorador salino.



MODO Y DOSIS DE EMPLEO:

Tratamiento inicial al principio de temporada:

- Aplicar 2,5 L/100 m³ de agua en la piscina (25 ppm). Si el agua es muy dura, el tratamiento inicial es de 4 L/100 m³ de agua (40 ppm).

Mantenimiento:

- La dosis periódica de mantenimiento es de 1 L/100 m³ de agua (10 ppm) al mes es suficiente en la mayoría de los casos; sin embargo, si el agua es muy dura y con un alto contenido de minerales, puede que se necesite tratarla dos veces al mes.
- Aplicar el producto de manera que se mezcle y se distribuya correctamente en el agua de la piscina. En las aplicaciones iniciales y periódicas, se puede verter directamente en la piscina con la bomba de circulación en funcionamiento.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Apariencia: líquido blanquinoso
- Olor: inodoro
- pH: 12 – 14
- Densidad: 1.226 – 1.251 g/cm³

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:

- Provoca quemaduras graves.
- Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
- Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrole la etiqueta).

PRESENTACIÓN:

Envases de 1 y 5 L.