

Código: D20-PR04-01

Revisión: 1.0

Aprobado por: J. M. Burguera

el: 07/10/2025

1. Código de identificación única de los productos tipo:



ReBLOK-120. Bloque sostenible prefabricado de hormigón no estructural 1200X600X600 ReBLOK-160. Bloque sostenible prefabricado de hormigón no estructural 1600X800X800 ReBLOK-240. Bloque sostenible prefabricado de hormigón no estructural 2400X800X800

2. Uso previstos:

Muros de albañilería, pilares y particiones no estructurales por el campo de aplicación de esta norma.

3. Fabricante:

Nombre: TIRME, S.A.

Dirección: Carretera de Sóller, Km 8,2 07120 Palma-Mallorca-Illes Balears

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 4

5. Norma armonizada:

EN 771-3: 2011+A1:2015

6. PRESTACIONES DECLARADAS:

Características esenciales	Prestaciones			
Dimensiones del bloque (mm)	ReBLOK-120 1200x600x600	ReBLOK-160 1600x800x800	ReBLOK-240 2400x800x800	
Tolerancias dimensionales:				
a) Categoría:	D1	D1	D1	
Configuración	Grupo 1	Grupo 1	Grupo 1	
Resistencia a compresión	5 N/mm ²	5 N/mm ²	5 N/mm ²	
característica	CATEGORÍA I	CATEGORÍA I	CATEGORÍA I	
	PERPENDICULAR A	PERPENDICULAR A LAS	PERPENDICULAR A LAS	
	LAS CARAS DE APOYO	CARAS DE APOYO	CARAS DE APOYO	
Estabilidad dimensional	NPD	NPD	NPD	
Adherencia o Resistencia a la adherencia a cortante	NPD	NPD	NPD	
Reacción al fuego	NPD	NPD	NPD	
Absorción de agua	< 10 g/m ² s	< 10 g/m ² s	< 10 g/m ² s	
Permeabilidad al vapor de agua	μ 5/15	μ 5/15	μ 5/15	
Densidad aparente	1753 ±10%	1753 ±10%	1753 ±10%	
	Kg/m³	Kg/m^3	Kg/m^3	



Código: D20-PR04-01

Revisión: 1.0

Aprobado por: J. M. Burguera

el: 07/10/2025

Resistencia térmica o Conductividad térmica equivalente	NPD	NPD	NPD
Durabilidad frente al	No dejar	No dejar	No dejar
hielo/deshielo	expuesto	expuesto	expuesto
Sustancias peligrosas	El árido	El árido	El árido
	reciclado	reciclado	reciclado
	utilizado no	utilizado no	utilizado no
	presenta	presenta	presenta
	características	características	características
	de peligrosidad	de peligrosidad	de peligrosidad
	según la Ley	según la Ley	según la Ley
	7/2022 y el	7/2022 y el	7/2022 y el
	Reglamento	Reglamento (CE)	Reglamento (CE)
	(CE) 440/2008	440/2008 (15	440/2008 (15
	(15 HPs)	HPs)	HPs)

Las prestaciones de los productos identificados anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

*Consulte el Manual de uso de ReBlok.

En **Palma**, a 7 de octubre de 2025

D. José Miguel Burguera Grimalt Director de Operaciones




Código: D20-PR04-01

Revisión: 1.0

Aprobado por: J. M. Burguera

el: 07/10/2025






Código: D20-PR04-01

Revisión: 1.0


Aprobado por: J. M. Burguera

el: 07/10/2025


Reblok-120




FRONTAL




LATERAL



SUELO



AÉREO






Código: D20-PR04-01

Revisión: 1.0

Aprobado por: J. M. Burguera el: 07/10/2025





Código: D20-PR04-01

Revisión: 1.0

Aprobado por: J. M. Burguera

el: 07/10/2025

