

ZYXEL

Zyxel NWA55BE 5100 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)

Marke : Zyxel

Artikel-Code: NWA55BE-EU0102F

Produktname : NWA55BE

Zyxel NWA55BE. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 5100 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x RADIUS. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß



Merkmale		Design	
2,4 GHz *	✓	Platzierung *	Wand
5 GHz *	✓	Produktfarbe *	Weiß
Maximale Datenübertragungsrate *	5100 Mbit/s	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP55
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	688 Mbit/s	Antenne	
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	4324 Mbit/s	Antennentyp *	Extern
Bandbreite	0,24 GHz	Antennenfunktionen	Abnehmbare Antenne
Netzstandard	IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt	Anzahl der Antennen	2
		Antenne Zunahmehniveau (max)	3 dBi
		Leistungen	
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Eingebauter Prozessor	✓
Schnelles Roaming	✓	Zertifikate	
VLAN-Unterstützung	✓	Konformitätsbescheinigungen	Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Kabellose Isolierung	✓		FCC Part 15C, FCC Part 15E, FCC Part 2.1091, ETSI EN 300 328, EN 301 893, Draft EN 303 687, EN 50385, EN 50665, EN IEC 62311, LP0002, FCC Part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS15936, EN 62368-1, IEC 62368-1, BSMI CNS15598-1
Bandsteuerung	✓	Zertifizierung	
Zellulärer Koexistenzfilter (CCF)	✓		
Übermittlungsleistung	26 dBmW	Gewicht und Abmessungen	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	631165 h	Breite	308 mm
Sicherheit		Tiefe	136,4 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x RADIUS	Höhe	49,6 mm
MAC Adressen Filtern	✓		
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)	✓		

Management-Funktionen		Gewicht und Abmessungen	
Kommandozeilen-Schnittstelle (CLI)	✓	Gewicht	575,6 g
Cloud-verwaltet	✓	Verpackungsdaten	
Upgradefähige Firmware	✓	Verpackungsbreite	221 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungstiefe	188 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Verpackungshöhe	59 mm
Energie		Paketgewicht	984,5 g
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Betriebsbedingungen	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	24 W	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
		Betriebstemperatur	-25 - 65 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%



4718937650385

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.