

ZYXEL

Zyxel GS1920-8HPV2 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz

Marke : Zyxel

Artikel-Code: GS1920-8HPV2-EU0101F

Produktname : GS1920-8HPV2



Zyxel GS1920-8HPV2. Switch-Typ: Managed. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 20 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Wandmontage



Management-Funktionen		Design	
Switch-Typ *	Managed	Rack-Einbau *	✗
Quality of Service (QoS) Support	✓	Produktfarbe	Schwarz
ARP-Inspektion	✓	LED-Anzeigen	✓
Systemereignisprotokoll	✓	Wandmontage	✓
MIB Unterstützung	RFC 1066, RFC 1213, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011,2012,2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819,2925, RFC 3621, RFC 4022, RFC 4113, RFC 4292, RFC 4293	Sicherheit	LVD, BSMI
		Elektromagnetische Verträglichkeit	FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
Anschlüsse und Schnittstellen		Leistungen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	8	Speicherkapazität	256 MB
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Flash-Speicher	32 MB
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse	2	Geräuschpegel	0 dB
Optischer Kabelverbinder	SFP	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	513985 h
Netzwerk		Energie	
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
10G-Unterstützung *	✗	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	100BASE-TX, 1000BASE-T	Stromverbrauch (max.)	161,8 W
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Ratenbeschränkung	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Spannbaum-Protokoll	✓	Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	8
		Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	130 W
		Betriebsbedingungen	
		Betriebstemperatur	0 - 50 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%

Netzwerk		Betriebsbedingungen	
VLAN-Unterstützung	✓	Wärmeableitung	551,74 BTU/h
Virtuelle LAN-Funktionen	Private VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, IP subnet-based VLAN	Gewicht und Abmessungen	
Lichtwellenleiter		Breite	267 mm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie	1000BASE-X	Tiefe	162 mm
Datenübertragung		Höhe	44 mm
Routing-/Switching-Kapazität *	20 Gbit/s	Gewicht	1,9 kg
Transferrate	15 Mpps	Lieferumfang	
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen	Mitgelieferte Kabel	AC
Datenpaket-Pufferspeicher	1,5 MB	Verpackungsdaten	
Sicherheit		Verpackungsbreite	375 mm
DHCP-Funktionen	DHCP snooping, DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP client	Verpackungstiefe	235 mm
Zugriffskontrollliste	✓	Verpackungshöhe	61 mm
IGMP-Snooping	✓	Paketgewicht	2,73 kg
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv3	Zertifikate	
MAC Adressen Filtern	✓	Zertifizierung	RoHS
IP-MAC-Portbindung	✓	Logistikdaten	
Authentifizierung	Gast VLAN, Port-basierte Authentifizierung	Warentarifnummer (HS)	85176990
Passwortschutz	✓		
Autentifizierungstyp	IEEE 802.1x, RADIUS		
CPU-Verteidigung	✓		
Warteschleifenplanungs-Algorithmen	SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR)		
Multicast-Funktionen			
Multicast Unterstützung	✓		



4718937602230



4718937602254

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.