

ZYXEL

Zyxel GS1915-8 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz

Marke : Zyxel

Artikel-Code: GS1915-8-EU0101F

Produktname : GS1915-8



Zyxel GS1915-8. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 16 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Netzstecker: AC-Eingangsbuchse



Management-Funktionen		Design	
Switch-Typ *	Managed	Produktfarbe	Schwarz
Switch-Ebene	L2	LED-Anzeigen	✓
Quality of Service (QoS) Support	✓	Elektromagnetische Verträglichkeit	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1
Web-basiertes Management	✓	Leistungen	
Systemereignisprotokoll	✓	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	1144461 h
MIB Unterstützung	RFC 1213 MIB II, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493	Energie	
Anschlüsse und Schnittstellen		Energiequelle *	AC
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	8	AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	8	Stromverbrauch (max.)	4,7 W
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse	Power over Ethernet (PoE)	
Netzwerk		Power over Ethernet (PoE) *	✗
Netzstandard *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Betriebsbedingungen	
10G-Unterstützung *	✗	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Vollduplex	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Wärmeableitung	16,03 BTU/h
Ratenbeschränkung	✓	Gewicht und Abmessungen	
Auto MDI/MDI-X	✓	Breite	250 mm
		Tiefe	104 mm
		Höhe	27 mm
		Gewicht	620 g
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	AC

Netzwerk		Lieferumfang	
VLAN-Unterstützung	✓	Schnellstartübersicht	✓
Anzahl der VLANs	8	Benutzerhandbuch	✓
Datenübertragung		Betriebsanleitung	✓
Routing-/Switching-Kapazität *	16 Gbit/s	Verpackungsdaten	
Transferrate	11,9 Mpps	Verpackungsbreite	302 mm
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Verpackungstiefe	227 mm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Verpackungshöhe	64 mm
Jumbo-Frames	9000	Paketgewicht	1,1 kg
Datenpaket-Pufferspeicher	0,525 MB	Zertifikate	
Sicherheit		Zertifizierung	CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438
IGMP-Snooping	✓	Logistikdaten	
MAC Adressen Filtern	✓	Warentarifnummer (HS)	85176990
SSH-/SSL-Unterstützung	✓		
Multicast-Funktionen			
Multicast Unterstützung	✓		
Protokolle			
Management-Protokolle	SNMP v1,v2,v3, RMON (1,2,3,9)		



4718937621897

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.