

ZYXEL

## Zyxel GS1920-24V2 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz

Marke : Zyxel

Artikel-Code: GS1920-24V2-EU0101F

Produktname : GS1920-24V2




Zyxel GS1920-24V2. Switch-Typ: Managed. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 56 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Rack-Einbau



Management-Funktionen		Multicast-Funktionen	
Switch-Typ *	Managed	Multicast Unterstützung	✓
Quality of Service (QoS) Support	✓	<b>Design</b>	
ARP-Inspektion	✓	Rack-Einbau *	✓
Systemereignisprotokoll	✓	Produktfarbe	Schwarz
MIB Unterstützung	RFC 1066, RFC 1213, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011,2012,2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819,2925, RFC 3621, RFC 4022, RFC 4113, RFC 4292, RFC 4293	LED-Anzeigen	✓
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>		Sicherheit	LVD, BSMI
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	24	Elektromagnetische Verträglichkeit	FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	<b>Leistungen</b>	
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse	4	Speicherkapazität	256 MB
Optischer Kabelverbinder	SFP	Flash-Speicher	32 MB
<b>Netzwerk</b>		Geräuschpegel	0 dB
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	911301 h
10G-Unterstützung *	✗	<b>Energie</b>	
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	100BASE-TX, 1000BASE-T	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Ratenbeschränkung	✓	Stromverbrauch (max.)	22,5 W
Spannbaum-Protokoll	✓	<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	
VLAN-Unterstützung	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✗
		<b>Betriebsbedingungen</b>	
		Betriebstemperatur	0 - 50 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%
		Wärmeableitung	76,73 BTU/h

Netzwerk		Gewicht und Abmessungen	
Virtuelle LAN-Funktionen	Private VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, IP subnet-based VLAN	Breite	441 mm
		Tiefe	131 mm
		Höhe	44 mm
		Gewicht	2,1 kg
Lichtwellenleiter		Lieferumfang	
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie	1000BASE-X	Mitgelieferte Kabel	AC
		Rackmontageset	✓
Datenübertragung		Verpackungsdaten	
Routing-/Switching-Kapazität *	56 Gbit/s	Verpackungsbreite	558 mm
Transferrate	42 Mpps	Verpackungstiefe	214 mm
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen	Verpackungshöhe	79 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	1,5 MB	Paketgewicht	2,91 kg
Sicherheit		Zertifikate	
DHCP-Funktionen	DHCP snooping, DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP client	Zertifizierung	RoHS
Zugriffkontrollliste	✓	Logistikdaten	
IGMP-Snooping	✓	Warentarifnummer (HS)	85176990
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv3		
MAC Adressen Filtern	✓		
IP-MAC-Portbindung	✓		
Authentifizierung	Gast VLAN, Port-basierte Authentifizierung		
Passwortschutz	✓		
Autentifizierungstyp	IEEE 802.1x, RADIUS		
CPU-Verteidigung	✓		
Warteschleifenplanungs-Algorithmen	SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR)		



4718937601851

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.