



TP-Link Archer AC750 Wireless Dual Band 4G LTE Router

Marke : TP-Link

Produktfamilie: Archer

Artikel-Code: ARCHER MR200

Produktname : AC750 Wireless
Dual Band 4G LTE Router

- Teilen Sie Ihr 4G LTE-Netzwerk mit mehreren WLAN-Geräten und genießen Sie Download-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit / s
 - Leistungsstarke, integrierte Antennen bieten stabile drahtlose Verbindungen und eine bessere Abdeckung
 - Erfordert keine Konfiguration. Legen Sie einfach eine SIM-Karte ein und schalten Sie sie ein, um eine schnelle drahtlose Verbindung herzustellen
 - Erstellt simultane Dualband-WLAN-Netzwerke mit maximalen Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit / s im 2,4-GHz-Band und 433 Mbit / s im 5-GHz-Band
 - Bietet Optionen und Flexibilität mit dem LAN / WAN-Port, sodass Sie Ihren Verbindungstyp auswählen können
- 4G LTE Router, 3x 10/100Mbps LAN, 1x 10/100Mbps LAN/WAN, 1x SIM Card, 3G/4G, 802.11ac/a/b/g/n, 433Mbps 5GHz + 300Mbps 2.4GHz



WAN-Verbindung		Sicherheit	
Ethernet-WAN *	✓	Gastzugang	✓
DSL-WAN *	✗	Zugriffkontrollliste	✓
SIM-Karten-Slot *	✓	Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)	✓
3G/4G USB Modem-Kompatibilität *	✗	DoS Attacken Prävention	✓
Wireless LAN Funktionen		Filterung	✓
WLAN-Band *	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)	MAC Adressen Filtern	✓
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	IP-Adressen Filter	✓
WLAN Datentransferrate (max.) *	433 Mbit/s	Protokolle	
WLAN-Standards	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	DHCP-Client	✓
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	300 Mbit/s	DHCP-Server	✓
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	433 Mbit/s	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Netzwerk		Data Link Protokolle	IPv4, IPv6
Ethernet/LAN *	✓	Design	
Schnittstellentyp Ethernet-LAN *	Schnelles Ethernet	Produktfarbe	Schwarz
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	Ein-/Ausschalter	✓
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)	Produkttyp *	Tabletop-Router
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Lieferumfang	
Port-Auslösung	✓	Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Dynamisches DNS (DDNS)	✓	AC-Netzadapter	✓
VPN-Server	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN	Schnellstartübersicht	✓
VPN-Passthrough	✓	Antenne	
VPN Unterstützung	PPTP, L2TP, IPSec	Antennen-Design *	Extern
Empfängersensitivität	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm	Anzahl der Antennen	2
		Entfernbar Antennen	✓
		Merkmale	
		Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
		Energie	
		Energiequelle *	AC
		Ausgangsspannung	12 V

Mobiles Netzwerk		Energie	
Mobilfunknetzgenerierung	4G	Ausgangsstrom	1 A
3G	✓	Betriebsbedingungen	
4G	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
2G-Standards	Edge, GPRS, GSM	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
3G-Standards	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
4G-Standards	LTE	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Unterstützte GSM-Bandbreiten	850,900,1800,1900 MHz	Systemanforderung	
Unterstützte UMTS-Bandbreiten	900,2100 MHz	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
unterstützte 4G-Bandbreiten	800,900,1800,2100,2600 MHz	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
SIM-Kartentyp	MicroSIM	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	4	Breite	202 mm
USB Anschluss *	✗	Tiefe	141 mm
Speicherkartenslot(s)	✗	Höhe	33,6 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓	Verpackungsdaten	
Management-Funktionen		Mikro-auf-Standard-SIM-Kartenadapter	✓
Web-basiertes Management	✓	Nano-auf-Standard-SIM-Kartenadapter	✓
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Verpackungsbreite	307 mm
Quality of Service (QoS) Support	✓	Verpackungstiefe	223 mm
Reset-Knopf	✓	Verpackungshöhe	70 mm
WPS Sicherheit per Tastendruck	✓	Paketgewicht	670 g
Sicherheit		Verpackungsart	Box
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Logistikdaten	
Firewall	✓	Warentarifnummer (HS)	85176990
Firewall	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding		



0738878316427



738878316427



6935364086855

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.